

一、 竞标报价表

项目名称: 广东化州农村商业银行股份有限公司高清改造安防产品单价项目

项目编号: YLZBH2C20211002-HZ

分标(如有): 无

供应商名称: 浩云科技股份有限公司

单位: 元

序号	产品名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	广东化州农村商业银行股份有限公司高清改造安防产品单价项目	1	项	298389.03	298389.03	
2				合计:	298389.03	

供应商(公章): 浩云科技股份有限公司

法定代表人或委托代理人签字:

李娟

日期: 2021年06月02日

注:

- 1、填写此表时不得改变表格的形式;如有其他特殊说明事项,可在“备注”栏内明确表述。
- 2、详细报价见附件《分项报价表》。

## 二、分项报价表

项号	货物名称	数量 ①	货物全称、 品牌、 生产厂家及 国别	型号、规格、配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
1	物联网智慧 管理平台软件	1 路	货物全称: 物联网智慧管理平台软件 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	TeleSky 安防综合管理软件 V3.0 (1) 具有公安部 GB/T16676-2010 和 GB/T28181-2016 软件测试报告产品资质原件齐全; 具有计算机软件著作权登记证书, 平台软件厂家具有 CMMI5 证书 (原件盖章), 各报告 and 证书均与平台软件品牌、型号、名称要求一致。 (2) 平台软件可对安防、消防、建筑智能化、智慧用电及安保业务深度融合, 统一管理, 平台软件具有 ▲视频监控管理、▲出入口 (包含防护舱)、▲入侵报警、▲IP 对讲、▲智能分析、▲大屏、▲智慧用电、▲电子地图、▲报警、机构、人员、用户、位置、设备、标签、资产、知识库管理、生物认证、建筑设备、照明、广播及背景音乐、气象、停车场、室内环境、信息发布大屏和消防管理模块、交接班管理、检查工作管理、应急预案管理、信息发布管理、登记簿管理、项目管理、考勤管理、会议签到管理、消费管理、履职管理、运营合规监管、日志管理和统计分析管理、流程管理等模块, 提供软件工作台统一管理界面截图 (加盖平台软件厂家公章) 证明的复印件, 标 ▲功能必须提供具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心的软件测试报告复印件的检验条款并加盖供应商公章。	80.00	80.00	
2	车载监控管 理平台 (含地 图)	1 路	货物全称: 车载 监控管理平台 (含地图) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云 科技股份有限公司	移动视频监控平台管理软件 VI.0 1. 基于嵌入式 Linux 操作系统, 支持双机热备和扩容; 2. 支持和前端和后端设备呼叫对讲; 3. 支持前端设备一键报警语音提示和画面弹出功能; 4. 对系统结构、用户角色、前端设备、报警设备、云管理和各类应用模块进行集中配置和全面管理; 5. 编制视频切换显示策略、录像归档策略、信息分发策略、报警联动策略、用户权限认证策略、	1200.00	1200.00	

			<p>国别: 中国</p>	<p>网络安全管理策略、资源统一管理策略及后台任务计划, 支持端口报警、移动报警、丢失报警、遮挡报警、报警邮件; 基于 WEB 的配置管理界面, 提供权限管理单元、接入管理单元、报警管理单元、联网管理单元、客户端管理单元等;</p> <p>6. 支持对前端设备的注册注销、参数配置、状态巡检和时钟校准;</p> <p>7. 录像类型: 手动录像/定时录像/报警录像/冗余录像;</p> <p>8. 报警联动类型: 录像、抓拍、单画面、声音、界面提示、PTZ、端口输出;</p> <p>9. 数据备份: eSATA 高速备份、USB 备份、声音、界面提示、PTZ、端口输出;</p> <p>10. 集成 GIS 地图发布、矢量操作、地图数据存储、空间坐标定位等功能;</p> <p>11. 支持矢量/栅格等多种地图接口;</p> <p>12. 支持鹰眼和轨迹跟踪, 实现视频监控管理从二维到三维的立体过渡;</p> <p>管理软件按押钞车数量以路为单位报单价</p>			
<p>3</p> <p>UWB 系统管理 软件</p>	<p>1 路</p>	<p>货物全称: UWB 系统管理软件 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云 科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>定位分析系统管理软件 V2.0</p> <p>1 电子地图 支持上传真实场景电子地图, 展示所有定位对象的实时位置坐标。</p> <p>2 电子围栏 支持在电子地图上用矩形、圆形和自定义形状绘制电子围栏, 当有定位对象进入 (或侵入)、超出 (或离开) 此区域时, 管理软件弹出报警提示, 并联动弹出实时视频。</p> <p>3 支持在电子地图上用画笔绘制警戒线; 当有定位对象通过此警戒线时, 可以按警戒线所定义的警戒类型, 分别触发: 越线报警、定向报警、双向报警; 管理软件弹出报警提示, 并联动弹出实时视频。</p> <p>3 实时监控 支持在电子地图上显示定位对象的实时位置, 鼠标移到定位对象时, 浮框显示绑定的人员或设备的名称、所属机构, 以及标签的温度、湿度、电压值。</p> <p>支持双击电子地图上的摄像机图标, 弹出相应摄像机的视频播放窗口, 可对所选摄像机进行实时视频预览、录像回放等操作。</p> <p>4 目标查找 支持在实时监控时通过目标名称快速查找目标对象在电子地图上的实时位置并高亮显示目标对象。</p> <p>5 计数功能 支持显示当前电子地图上所有定位标签所绑定的人员和物品的数量。</p> <p>6 轨迹回放 支持回放定位对象在指定时间段内的运行轨迹, 在回放轨迹的过程中可暂停、继续播放, 快速播放、快速倒退、停止播放, 可拖动手柄控制播放进度。</p> <p>支持回放过程中显示产生的报警事件的信息和时间。</p>	<p>2500.00</p>	<p>2500.00</p>		



			<p>7 实时点名 支持实时统计指定区域（大楼、楼层、电子围栏）内的监控人员和物的数量，随时掌握区域内人员或物的总体情况，便于管理。</p> <p>8 考勤管理 支持当前和历史脱岗检查、统计，即统计某一时刻在某个地方应在岗的人员却没有在岗的情况，支持导出统计结果。</p> <p>9 ▲温度、湿度监控与报警 支持实时显示定位对象所处环境的温度和湿度值，超过设定阈值时产生报警。</p> <p>10 ▲震动报警 支持当开启震动报警检测功能后，定位标签发生震动时产生震动报警提示。</p> <p>11 ▲电压监控与报警 支持实时显示定位标签的电压值，可设置定位标签电量报警阈值，当电量低于阈值时，触发低电压报警。</p> <p>12 ▲距离异常报警 支持与另一对象超过距离报警，当两个对象超过指定距离时触发，支持信号另一对象距离太短报警，当两个对象距离小于指定距离时触发。</p> <p>13 同进同出报警 支持所设置的时间内所设置的人数的人员未同进同出所设置的场所（围栏）时产生报警</p> <p>14 脱岗报警 当定位对象（定位标签）在岗时段内离开指定区域（电子围栏）区域（N秒；可设置）后产生该报警。</p> <p>15 数据管理 支持对机构、人员、用户、定位标签的管理，支持定位标签可随时绑定或解绑人员或物。</p> <p>16 产品具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量监督检测中心的检验报告，且标▲功能必须提供具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量监督检测中心的软件测试报告复印件的检验条款并加盖供应商公章。</p> <p>17 开具原厂商授权及售后服务承诺函。</p>		
--	--	--	---	--	--

4	电子钞箱平台管理软件	1 路	货物全称: 电子钞箱平台管理软件 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	TSS-ACCX ▲设备管理 在中心软件中可对电子钞箱交接管理主机进行搜索、设置、添加等操作; ▲人员管理 中心软件可对押款人员(营业专员)进行添加、修改、删除、分配或调换部门、人脸、指纹录入等操作; ▲押款车辆管理 中心软件可对押款车辆进行添加、修改、删除、维护等操作; ▲款箱管理 中心软件可对款箱标签进行添加、修改、删除、维护等操作; 押运线路管理 可对中心管理下的所有网点进行押运线路的编排; 排班管理 可对中心软件管理的所有网点、线路、押款人员、押款车辆进行有计划的排班,并下发押运任务; 门禁管理 中心软件可为网点电子钞箱交接管理分机的门禁功能,进行人员进出的权限,有效时间段设置等操作; 金库管理 中心软件软件具有金库的进出押运人员、款箱、车辆进行身份认证,统计,制定派送回收计划。 ▲事件查询 对押款人员和押款车辆身份认证,进出门禁记录、款箱交接记录等数据进行采集、统计和查询,方便管理人员统计掌握详细情况; ▲中心软件 TTS 语音播报 标“▲”号的参数要求,要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测,检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容,提供检验报告复印件并加盖供应商公章,原件备查。 开具原厂高授权及售后服务承诺函,软件按钞箱数量以路为单位报单价。	2500.00	2500.00
---	------------	-----	---	--	---------	---------



5	交接管理机 (含电源)	1 台	<p>货物全称: 交接管理机(含电源) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-CX7200-QD 操作系统 Android6.0 内存 运行内存 2G, 8G; 指纹采集器 电容式光指纹采集器; 显示屏 7寸电容触摸屏; 识别方式 人脸识别+密码; 人脸容量 5000 人脸; 指纹容量 5000 枚; 记录容量 100000 条; 通讯方式 TCP/IP; 读卡模块 RFID 读卡; 摄像头 200W 高清宽动态双目摄像头; 麦克风 高保真 语音清晰; 喇叭 左右声道, 音频输出; 电源 DC12V</p>	4500.00	4500.00
6	1 台	<p>货物全称: 服务器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-GV2G03 2U 服务器产品, 采用 INTEL C621 芯片组, 最大支持两颗英特尔® 至强® 可扩展系列处理器; 采用 DDR4 ECC Register 内存, 最大支持 8 个 2.5 寸/3.5 寸 SSD/SAS/SATA 热插拔硬盘, 可选后置 2 个 2.5 寸; 集成双口千兆网卡可有效减少网络延迟; 支持 1 个 1000M IPMI 专用远程管理网口, 可实现 KVM OVER IP 带外管理; 电源模块可选 800W/1200W 铂金电源模块; 2 X Intel Xeon Silver 4210 Processor/2.20 GHz/13.75 MB/10C/20T/85 W/2UP1/2400MHz/ 2 X 32GB/DDR4/2400 或 2666MHz 或 2933MHz/ECC/REG 4 X 4TB/SATA/7200RPM/3.5 寸/企业级 2 X SSD/960GB/SATA 6Gb/2.5 寸/读取型 1 X LS382E/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/30081R/SFF8643 (IR 模式, 支持 RAID 0/1/1E/10, 直连乱序) 1 X 上架导轨套件 1 X 550W 冗余电源模块 ▲具备 3C 认证证书, 提供原厂授权及售后服务承诺函。</p>	28000.00	28000.00	

7	分布式多屏 拼接可视化 输入/输出终 端	1 台	<p>货物全称: 分布式多屏拼接可视化输入/输出终端</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-FBXS</p> <p>1. ▲完全分布式架构, 无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络; 节点间采用单播协议, 无需交换机和接入; 均有完善的流控措施, 不存在任何花屏或者马赛克情况。(需提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)</p> <p>2. 支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、场景保存、场景读取、图像截取、大底图显示。</p> <p>3. ▲端到端传输延时不高于 30ms, 支持输出节点直接连接大屏进行拼接; 拼接效果肉眼测完全无画面撕裂(需提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p> <p>4. 直接对大屏拼接, 无需服务器直接解码网络摄像头信号在大屏显示, 支持同时预览信号源不低于 128 路, 同时上屏开窗输出显示的信号不低于 128 路。</p> <p>5. 单节点支持编码、解码功能, 能够自由配置编码输入或者解码输出端使用。</p> <p>6. 控制端支持可视化管控, 全触摸屏交互式操作, 同屏实时互动, 支持窗口漫游、叠加, 对窗口进行任意拖、拉、缩、放, 可实时高清预览系统内任意一视频源信号。</p> <p>7. 操作软件支持国产硬件和操作系统, 提供跨平台操作能力。</p> <p>8. 单机同时具备 HDMI 接口×2, RJ45 接口×1, 3.5mm 模拟音频接口×2, 适合连接各种显示设备。支持 1920×1200@60Hz 输出, 向下兼容, 支持非标分辨率输出。</p> <p>9. 节点音视频控制交互功能每个单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力, 即可将本地高清视频编码回传, 同时可并行解码 16 路其他单元的任意信号任意拼接、缩放输出。</p> <p>10. 支持软 KVM 直控功能, 实现 PAD 端远程操作电脑主机里的文件和内容, 如使用触摸屏板一样操作鼠标移动和点击。</p> <p>11. ▲支持分布式节点的统一管理, 实现系统的分级权限管理, 系统随机扩容, 大屏拼接/漫游/缩小、视频预览控制和手势操作等所见即所得的交互控制功能。(需提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p> <p>12. ▲支持 OSD 推送信号功能: 通过 OSD 菜单, 可获取坐席系统内所有座位编辑情况, 并以鼠标拖拉方式将信号拖放到其他操作员的单个屏幕上而无需对信号先行接管, 便于快速分配任务和信号。(需提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p> <p>13. ▲支持多用户权限管理, 权限可细化到每个节点和节点上的功能, 影像的显示预览, 切换, 拼接等可分别设置权限为禁止查阅、仅视频观看, 完全接管、独占接管。(需提供具有国家认可检</p>	16000.00	16000.00
---	-------------------------------	-----	---	---	----------	----------



				<p>测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p> <p>14. ▲中文 OSD 菜单, 应具备坐席本地操作人员通过用户终端的中文 OSD 菜单进行本地信号切换调用, 且 OSD 菜单为中文界面、可显示各信号源在线状态。(需提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p> <p>15. ▲支持节点状态反显功能; OSD 菜单提供列表, 呈现节点正常工作、节点输入丢失(如掉线)、节点输出丢失(如屏幕待机)等功能。(需提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p> <p>16. 提供原厂商授权和售后服务承诺书复印件。</p>			
8	安装机架	1 套	<p>货物全称: 安装机架 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>分布式解码终端配套 分布式解码终端配套, 一套安装机架支持 10 个分布式节点安装</p>	2200.00	2200.00	
9	32 路网络硬盘录像机 (16 盘位)	1 台	<p>货物全称: 32 路网络硬盘录像机 (16 盘位) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-420E/16-32-86NI 1) 视频输入: 32 路网络视频接入 2) ▲HDMI 输出: 不低于 2 路 3) HDMI1 分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz 4) 如具备 HDMI2 分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1920x1080/60Hz 5) ▲VGA 输出: 不低于 2 路 6) VGA1 分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz 7) VGA2 分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1920x1080/60Hz 8) 视频压缩标准: 支持 H.265 和 H.264</p>	4200.00	4200.00	



	<p>9) 音频压缩标准: G. 711 / G. 726</p> <p>10) 录像分辨率: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>11) 最大帧率: 25 帧</p> <p>12) 码流类型: 复合流/视频流</p> <p>13) 预览方式: 1/4/6/8/9/16 画面</p> <p>14) ▲智能侦测: 支持人脸侦测识别, 人脸比对, 车辆特征识别, 客流统计, 热度图。</p> <p>15) 录像方式: 手动录像, 定时录像, 事件录像, 移动侦测录像, 报警录像, 动测或报警录像, 动测和报警录像</p> <p>16) ▲检索与回放: 即时回放, 常规回放, 事件回放, 自由组合回放, 智能回放, 视频浓缩回放, 外部文件回放</p> <p>17) 同步回放: 8 路</p> <p>18) 回放分辨率: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>19) 视频屏蔽: 支持</p> <p>20) 硬盘规格: 最大单盘容量 8TB</p> <p>21) ▲硬盘盘位: 16 盘位</p> <p>22) ▲报警输入/输出: 不少于 16 路输入/6 路输出</p> <p>23) 以太网接口: 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>24) 网络协议: UPnP (即插即用) <b>SNMP (简单网络管理)</b>, NTP (网络校时), SADP (自动搜索 IP 地址), SMTP (邮件服务), <b>NFS (接入 NFS)</b>, <b>iSCSI (IP SAN 应用)</b>, PPPoE (拨号上网), DHCP (动态域名解析)</p> <p>25) 视频接入标准协议: 支持符合 ONVIF 标准的网络摄像机接入</p> <p>26) 工作温度/湿度: 0° C--40° C/10%-90%</p> <p>27) 电源供应: AC220V, 47--63 Hz</p> <p>28) 机箱: 19 英寸标准 3U 机箱</p> <p>29) 标“▲”号的参数要求, 要通过<b>国家安防防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心</b>检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖供应商公章, 原件备查, 开具原厂商授权及售后服务承诺函。</p>			
--	--	--	--	--

<p>10</p>	<p>16路网络硬盘录像机 (16盘位)</p>	<p>1 台</p>	<p>货物全称: 16路网络硬盘录像机 (16盘位) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-420E/16-16-86NI</p> <p>1) 视频输入: 16路网络视频接入</p> <p>2) ▲HDMI输出: 不低于2路</p> <p>3) HDMI1分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz</p> <p>4) 如具备HDMI2分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080/60Hz</p> <p>5) ▲VGA输出: 不低于2路</p> <p>6) VGA1分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz</p> <p>7) VGA2分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080/60Hz</p> <p>8) 视频压缩标准: 支持H.265和H.264</p> <p>9) 音频压缩标准: G.711 / G.726</p> <p>10) 录像分辨率: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>11) 最大帧率: 25帧</p> <p>12) 码流类型: 复合流/视频流</p> <p>13) 预览方式: 1/4/5/8/9/16画面</p> <p>14) ▲智能侦测: 支持人脸侦测识别、人脸比对、车辆特征识别、客流统计、热度图。</p> <p>15) 录像方式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像</p> <p>16) ▲检索与回放: 即时回放、常规回放、事件回放、自由组合回放、智能回放、视频浓缩回放、外部文件回放</p> <p>17) 同步回放: 8路</p> <p>18) 回放分辨率: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>19) 视频屏蔽: 支持</p> <p>20) 硬盘规格: 最大单盘容量8TB</p> <p>21) ▲硬盘盘位: 16盘位</p> <p>22) ▲报警输入/输出: 不少于16路输入/6路输出</p> <p>23) 以太网接口: 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口</p>	<p>4000.00</p>	<p>4000.00</p>
-----------	------------------------------	------------	--	---	----------------	----------------



				<p>24) 网络协议: UPnP (即插即用)、SNMP (简单网络管理)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、SMTP (邮件服务)、NFS (接入 NAS)、iSCSI (IP SAN 应用)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (动态域名解析)</p> <p>25) 视频接入标准协议: 支持符合 ONVIF 标准的网络摄像机接入</p> <p>26) 工作温度/湿度: 0°C~40°C/10%-90%</p> <p>27) 电源供应: AC220V, 47-63 Hz</p> <p>28) 机箱: 19 英寸标准 3U 机箱</p> <p>29) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检测内容, 提供检测报告复印件并加盖公章, 开具原厂高授权及售后服务承诺函。</p>		
<p>11</p> <p>16 路网络硬盘录像机 (8 盘位)</p>	<p>1 台</p>	<p>货物全称: 16 路网络硬盘录像机 (8 盘位) 品牌: TeieSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-420E/8-32-96NS-16</p> <p>1) 视频输入: 16 路网络视频接入</p> <p>2) ▲HDMI 输出: 不低于 2 路</p> <p>3) ▲VGA 输出: 不低于 2 路</p> <p>4) 视频压缩标准: 支持 H.265 和 H.264</p> <p>5) 音频压缩标准: G.711 / G.726</p> <p>6) 录像分辨率: 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>7) 最大帧率: 25 帧</p> <p>8) 码流类型: 复合流/视频流</p> <p>9) 预览方式: 1/4/6/8/9/16 画面</p> <p>10) ▲智能侦测: 支持人脸识别、行为分析、多帧检测、客流统计、热度图。</p> <p>11) 录像方式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像</p> <p>12) 回放分辨率: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>13) 视频屏蔽: 支持</p> <p>14) 硬盘规格: 最大单盘容量 8TB</p> <p>15) ▲硬盘盘位: 8 盘位</p> <p>16) ▲报警输入/输出: 不少于 16 路输入/8 路输出</p>	<p>3500.00</p> <p>3500.00</p>	<p>3500.00</p>	



			<p>17) 以太网接口: 2个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>18) 网络协议: UPnP (即插即用)、SNMP (简单网络管理)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索IP地址)、SMTP (邮件服务)、NFS (接入NAS)、iSCSI (IP SAN应用)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (动态域名解析)</p> <p>19) 视频接入标准协议: 支持符合ONVIF标准的网络摄像机接入</p> <p>20) 工作温度/湿度: 0°C~40°C/10%~90%</p> <p>21) 电源供应: AC220V, 47~63 Hz</p> <p>22) 机箱: 19英寸标准2U机箱</p> <p>23) 标“▲”号的参数要求,要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测,检验报告必须包含“▲”号的参数的检测内容,提供检测报告复印件并加盖供应商公章,开具原厂商授权及售后服务承诺函。</p>		
<p>12</p> <p>网络车载硬盘录像机(8路高清)</p>	<p>网络车载硬盘录像机(8路高清)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>货物全称: 网络车载硬盘录像机(8路高清)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-420E/8</p> <p>1. 8路960H/4CIF数码高清视频同时接入;</p> <p>2. 8路音频接入;</p> <p>3. 支持北斗/GPS双模(默认北斗定位);</p> <p>4. 支持三网通4G,向下兼容3G模式;</p> <p>5. 支持2块硬盘接入,2.5寸单块硬盘,最大支持4T硬盘;</p> <p>6. 8路报警输入,2路报警输出;</p> <p>7. 支持手动录像、定时录像、报警录像;</p> <p>8. 支持视频检测,包括动态检测、视频丢失;</p> <p>9. 多码流技术,单一码流可设置2种模版,分别应用于定时及报警录像;</p> <p>10. 双硬盘支持冗余录像,录像实时双备份;</p> <p>11. 电瓶电压实时检测及欠压关机保护;</p> <p>12. 支持无硬盘,SD卡录像。</p>	<p>9000.00</p> <p>9000.00</p>	

13	(车载专用) 硬盘 (2TB)	1 块	货物全称: (车 载专用) 硬盘 (2TB) 品牌: 希捷 生产厂家: 希捷 国别: 美国	ST2000LM015 希捷 2TB	1200.00	1200.00	
14	监控级硬盘	1 块	货物全称: 4T 监 控级硬盘 品牌: 希捷 生产厂家: 希捷 国别: 美国	ST4000VX013 4T, 监控级, 7200 转	890.00	890.00	
15	监控级硬盘	1 块	货物全称: 6T 监 控级硬盘 品牌: 希捷 生产厂家: 希捷 国别: 美国	ST6000VX001 6T, 监控级, 7200 转	1200.00	1200.00	



16	200万像素 红外半球网络 摄像机(含 镜头)	1 台	<p>货物全称: 200万像素红外半球网络摄像机(含镜头)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>AFSKJ-NC-C-HYHQBQ</p> <p>1. 200万 1/1.8" CMOS; 最低照度彩色: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ; 2.8-12mm 电动镜头;</p> <p>2. 宽动态范围: 120dB; 视频编码: H.265/H.264/MJPEG; 帧率: 50Hz; 25fps; 支持背光补偿、透雾、走廊模式; 具备移动侦测等多种报警功能;</p> <p>3. 支持三码流功能; 支持音频、报警功能, BNC 输出;</p> <p>4. 红外距离 20-50 米;</p> <p>5. IP66 防护等级</p> <p>6. 工作温度和湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>7. 电源供应: DC12V / PoE (802.3af);</p> <p>提供检验报告复印件并加盖供应高公章, 原件备查, 开具原厂商授权及售后服务承诺函。</p> 	1395.00	1395.00
----	----------------------------------	-----	--	---	---------	---------

17	200万像素 红外枪式网 络摄像机(含 镜头)	1 台	<p>货物全称: 200万像素红外枪式网络摄像机(含镜头)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>AFSXJ-NC-C-HYHW-IZ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成像器≥1/3" 200万CMOS或CCD;</li> <li>2. 最大图像尺寸: 1920 × 1080;</li> <li>3. 镜头接口类型: C/CS接口;</li> <li>4. 自动光圈: DC驱动;</li> <li>5. 红外距离不少于50米;</li> <li>6. 帧率: 50Hz; 25fps (1920 × 1080);</li> <li>7. 通用功能: 一键恢复, 双码流, 心跳, 镜像, 视频遮盖, 多用户权限管理, SD卡存储;</li> <li>8. 具有双向语音对讲功能;</li> <li>9. 输出接口: 2路报警输入, 1路报警输出, 1个SD卡槽;</li> <li>10. 具有双向语音对讲和单向语音广播功能;</li> <li>11. DC 12V或AC 24V均可;</li> </ol> <p>提供具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量监督检测中心的检测报告复印件并加盖供应商公章, 原件备查, 并提供原厂商授权书和售后服务承诺书复印件。</p>	1485.00	1485.00
18	800万高清 红外枪式摄 像机(含镜 头)	1 台	<p>货物全称: 800万高清红外枪式摄像机(含镜头)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-CNWH801-D</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 不低于800万像素CMOS图像传感器</li> <li>2) 电动变焦镜头焦距不小于4.8-18mm</li> <li>▲3) 分辨率不小于3840*2160</li> <li>▲4) 最低照度, 彩色≤0.01Lux, 黑白≤0.001Lux, 可根据被摄物的距离自动调节红外灯亮度</li> <li>▲5) 支持H.265、H.264视频编码格式</li> <li>6) 支持宽动态范围不小于105dB</li> <li>7) 支持背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾等功能</li> <li>8) 可通过IE浏览器在视频图像上叠加不小于20个汉字, 字体大小可设置</li> <li>9) 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度进行设置</li> <li>10) 支持匿名访问功能, 用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像</li> <li>11) 支持并线入侵、区域入侵、物体遗留/消失、进入/离开区域等智能行为分析功能</li> </ol>	1980.00	1980.00



19	200万像素 宽动态枪式 网络摄像机 (含镜头)	1 台	货物全称: 200万像素宽动态枪式网络摄像机 (含镜头) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	<p>▲12) 支持音频异常侦测, 具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测功能</p> <p>13) 支持黑白名单功能, 黑白名单可添加不少于 50 个 IP 地址</p> <p>▲14) 报警接口不少于 1 路输入, 1 路输出</p> <p>▲15) 音频接口不少于 1 路输入, 1 路输出</p> <p>16) 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>17) 支持在 -30~60 摄氏度, 湿度小于 95% 环境下稳定工作</p> <p>18) 支持 IP66 防尘防水等级</p> <p>19) 支持 DC12V/POE 供电</p> <p>20) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全与警用电子产品质量监督检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号参数的检验内容, 检测报告复印件并加盖供应商公章, 开具原厂商授权及售后服务承诺书。</p>	1460.00	1460.00
19	200万像素 宽动态枪式 网络摄像机 (含镜头)	1 台	货物全称: 200万像素宽动态枪式网络摄像机 (含镜头) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	<p>TSS-CNWQ304-XYZ</p> <p>1. 200 万 1/3" CMOS; 最低照度彩色: 0.005 1x (AGC 开), RJ45 输出黑白: 0.0005 1x (AGC 开, RJ45 输出);</p> <p>2. 宽动态范围: 120dB; 视频编码: H.265/1.264/MJPEG; 帧率: 50Hz: 25fps;</p> <p>3. 支持背光补偿、透雾、走廊模式; 具备移动侦测等多种报警功能;</p> <p>4. 支持三码流功能; 支持音频、报警功能, BNC 输出;</p> <p>5. 工作温度和湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>6. 电源供应: AC24V/DC12V / PoE (802.3af)</p> <p>提供检测报告复印件并加盖供应商公章, 原件备查, 开具原厂商授权及售后服务承诺书。</p>	1460.00	1460.00

20	600万高清 鱼眼摄像机 (含镜头)	1 台	<p>货物全称: 600 万高清鱼眼摄像 机(含镜头) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云 科技股份有限公司 图别: 中国</p>	<p>TSS-CNYPB502-ABCD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 不低于 600 万像素 CMOS 传感器。</li> <li>2) ▲ 分辨率不小于 3072*2048</li> <li>3) ▲ 最低照度, 彩色<math>\leq 0.011lx</math>, 黑白<math>\leq 0.0011lx</math>。</li> <li>4) ▲ 水平视场角<math>\geq 180^\circ</math>, 垂直视场角<math>\geq 180^\circ</math></li> <li>5) 支持宽动态范围不小于 105dB</li> <li>6) 支持背光补偿、噪声过滤、数字降噪、区域遮盖等功能</li> <li>7) ▲ 支持区域入侵、越界入侵报警</li> <li>8) 支持断网续传, 当网络断开后, 可将录像文件存储至内置 SD 卡中, 当网络恢复后, 再将这些录像文件上传至指定存储设备中。</li> <li>9) 支持 20 路取流路数能力, 以满足更多用户同时在线访问摄像机视频</li> <li>10) 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</li> <li>11) 支持 1 对音频输入/输出接口</li> <li>12) ▲ 支持 1 个报警输入、1 个报警输出接口</li> <li>13) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家公共安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测并检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖供应商公章, 并须原厂商授权及售后服务承诺函。</li> </ol>	1980.00	1980.00
----	--------------------------	-----	--	---	---------	---------




21	200万高清宽动态针孔摄像机(含镜头)	1台	<p>货物全称: 200万高清宽动态针孔摄像机(含镜头)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-CNWX102-ABCD</p> <p>1)不低于200万像素CMOS传感器。</p> <p>▲2)分辨率不小于1920x1080</p> <p>▲3)灰度等级不小于11级。</p> <p>4)支持H.264视频编码格式</p> <p>5)镜头焦距2.8mm/3.7mm</p> <p>7)支持背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪等功能</p> <p>8)支持通过IE浏览器对视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度进行设置</p> <p>9)1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>▲10)支持1对音频输入/输出接口、1对报警输入/输出接口</p> <p>11)支持在-30~60摄氏度,湿度小于95%环境下稳定工作</p> <p>12)支持DC12V/POE供电</p> <p>标“▲”号的参数要求,要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测,检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容,提供检验报告复印件并加盖供应商公章,开具原厂授权及售后服务承诺函。</p>	900.00	900.00	
22	(车载)彩色防暴防震半球摄像机(200万像素)	1台	<p>货物全称: (车载)彩色防暴防震半球摄像机(200万像素)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-CNHB201</p> <p>产品为200万像素。</p> <p>支持数字宽动态功能;</p> <p>支持隐私遮蔽、移动侦测等智能分析功能;</p> <p>防暴防震;</p> <p>最低照度: 彩色: 0.1Lux@F1.2 黑白: 0.01Lux@F1.2;</p> <p>镜头: 2.8~10mm 手动变焦镜头;</p> <p>水平视角: 90°~27.2°;</p> <p>背光补偿: 逆光补偿/高亮度补偿/关;</p> <p>防暴等级: IK10;</p> <p>电源: DC12V±25%。</p>	3800.00	3800.00	



23	(车载专用) 彩色红外半球摄像机 (200万像素)	1 台	货物全称: (车载专用) 彩色红外半球摄像机 (200万像素) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	TSS-NH20-IR 产品为 200W 像素。 支持数字宽动态功能; 支持 SMART IR 技术; 支持隐私遮蔽、移动侦测等智能分析功能; 红外距离: 15-20 米	1280.00	1280.00
24	摄像机专用支架	1 个	货物全称: 摄像机专用支架 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	国产 铝合金	160.00	160.00
25	摄像机防尘罩	1 个	货物全称: 摄像机防尘罩 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	国产 铝合金	95.00	95.00

26	摄像机天花加固安装架	1 个	货物全称: 摄像机天花加固安装架 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	国产 铝合金	255.00	255.00
27	分布式解码专用48口全千兆交换机	1 台	货物全称: 分布式解码专用48口全千兆交换机 品牌: TP-LINK 生产厂家: 深圳市普联技术有限公司 国别: 中国	TL-SG3452 接口类型: 48个10/100/1000Base-T, 4个100/1000Base-X SFP 包转发率: 78Mpps 交换容量: 256Gbps 交流供电, 支持RPS冗余电源	6500.00	6500.00
28	网络监控专用交换机	1 台	货物全称: 16口网络监控专用交换机 品牌: TP-LINK 生产厂家: 深圳市普联技术有限公司 国别: 中国	TL-SG2218P 二层, 16个10/100/1000Mbps RJ45口	1780.00	1780.00

29	网络监控专用交换机	1	1	<p>货物全称: 24口网络监控专用交换机</p> <p>品牌: TP-LINK</p> <p>生产厂家: 深圳市普联技术有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TL-SG2226P</p> <p>二层, 24个10/100/1000Mbps RJ45口</p>	2500.00	2500.00	
30	网络监控专用交换机	1	1	<p>货物全称: 网络监控专用交换机</p> <p>品牌: TP-LINK</p> <p>生产厂家: 深圳市普联技术有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TL-SG1452P</p> <p>二层, 48个10/100/1000Mbps RJ45口</p>	3000.00	3000.00	
31	音、视频共享器 (HDMI高清接口)	1	1	<p>货物全称: 4口音、视频共享器 (HDMI高清接口)</p> <p>品牌: 蓝宝</p> <p>生产厂家: 北京蓝宝天禾科技有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	 <p>AS-41UA</p> <p>4端口HDMI KVM切换器, 支持USB接口键盘鼠标, 支持手切及热键切换, 支持音频切换</p>	1500.00	1500.00	

32	音、视频共享器 (HDMI 高清接口)	1 台	<p>货物全称: 8 口音、视频共享器 (HDMI 高清接口)</p> <p>品牌: 蓝宝</p> <p>生产厂家: 北京蓝宝天禾科技有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>AS-9108UA</p> <p>8 端口 HDMI KVM 切换器, 支持 USB 接口键盘鼠标, , 支持手切及热键切换, 支持音频切换</p>	1800.00	1800.00
33	柜台对讲(带录音功能)	1 套	<p>货物全称: 柜台对讲 (带录音功能)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-1AGT01</p> <p>1. ▲支持全双工对讲功能; 主机与分机之间可进行全双工语音通话</p> <p>2. ▲支持聆听功能; 关闭主机语音输入, 可聆听分机语音。</p> <p>3. ▲支持录音功能; 主机与分机之间进行全双工对讲时, 可通过模拟语音输出接口外接录音设备进行双向录音。</p> <p>4. 支持音频输出, 配合 IPC、DVR 录音</p> <p>5. 支持远程升级和配置</p> <p>6. 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖供应商公章, 原件备查。</p> <p>7. ▲开具原厂商授权及售后服务承诺函。</p>	1300.00	1300.00



34	高保真拾音咪头	1 个	<p>货物全称: 高保真拾音咪头 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-TK100</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>拾音范围: 10~100 平方米可调</li> <li>音频传输距离: 不小于 3000 米</li> <li>指向特性: 全指向</li> <li>外壳: 金属外壳</li> <li>灵敏度: 全指向: -58dB (1 kHz@94dB SPL)</li> <li>失真: ≤0.3% (74dB 声压, A 加权)</li> <li>连接方式 三线制: 电源线、音频、公共地</li> <li>电源特性: 防反接保护</li> <li>电源电压 直流稳压电源 DC 12V (9V~15V)</li> <li>▲拾音器声音应清晰, 不应时大时小, 时有时或发出异常声等严重影响正常使用的现象</li> <li>▲拾音器悬挂于 2.5 米高度, 在距离地面重点 1 米、2 米、6 米的位置以正常音量对话, 拾音器输出均应清晰</li> <li>▲拾音器内置 LED 工作指示灯</li> <li>▲功能必须须提供公安部软件测试报告复印件的检测条款并加盖供应商公章。</li> </ol>	450.00	450.00
35	IP 对讲中心寻时话筒	1 套	<p>货物全称: IP 对讲中心寻时话筒 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-TK300Z/TQH/DV</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>电源功耗: DC12V ≤20W</li> <li>网络通信协议: TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP</li> <li>网络芯片速率: 10/100Mbps</li> <li>音频 采集/播放: 支持 8K~16KHZ 16 位单声道/双声道 PCM 音频采集和播放, PCM 编码格式传输</li> <li>视频解码参数: 支持 1 路 1080P(1920*1080)、2 路 720P (1280*720P)、UXGA (1600*1200)、SVGA (800*600)、VGA (640*480) H264/H265 解码</li> <li>外部接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个麦克风接口, 1 个 HANDSET 接口 (听筒端口), 1 个耳机/音频输出接口, 4 个 USB 接口, 1 个 XLR 公口, 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个 DC 电源接口。</li> </ol>	1980.00	1980.00



36	IP 网络语音 对讲系统终端 主机	1 台	<p>货物全称: IP 网络语音对讲系统终端主机</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-TR200Z/K</p> <p>(1) 网络接口: 1 个 RJ45 网络接口; 支持 10/100Mbps 传输速率; 支持 TCP/IP 协议、SIP 协议、RTP 协议、RTSP 协议;</p> <p>(2) 控制接口: 4 个 RJ45 集成连接控制接口; 1 个 RS-485 接口, 连接控制 485 设备;</p> <p>(3) 网络接口: 1 路拾音器接口; 1 路广播输出接口; 1 路混音输出接口;</p> <p>(4) SD 卡接口: 最大支持 4GB, 文件格式支持 FAT16、FAT32;</p> <p>(5) 专用 485 接口: 对讲主机具有专用 485 接口;</p> <p>(6) 报警输入输出: 主机有 6 个报警输入接口和 4 个报警输出接口;</p> <p>(7) 紧急按钮报警: 主机可外接紧急按钮, 可以直接报警到中心寻呼话筒;</p>	3600.00	3600.00	
<p>7) 显示屏: 10.1 寸 TFT 显示屏, LVDS 接口, 1280*800 分辨率, 16.7M 色</p> <p>8) 麦克风: 灵敏度-44DB, 频响 20HZ-20KHZ.</p> <p>9) ▲多方通话: 可设置会议模式, 支持中心寻呼话筒与多个对讲面板的多方通话</p> <p>10) 自动接听: 可设置中心寻呼话筒在响铃 1 次后自动转为通话状态.</p> <p>11) ▲呼叫强插: 可设置中心寻呼话筒的优先级, 高级别的中心寻呼话筒可终止并插入低级别中心寻呼话筒的通话</p> <p>12) ▲呼叫强切: 可设置中心寻呼话筒的优先级, 高级别的中心寻呼话筒可切入低级别中心寻呼话筒的通话, 进行三方通话</p> <p>13) ▲呼叫保持: 通话过程中, 中心寻呼话筒可暂停当前通话</p> <p>14) 呼叫语音提示: 对讲面板与中心寻呼话筒之间呼叫时, 中心寻呼话筒发出 关机系统接入接听等语音提示</p> <p>15) ▲来电未接提醒: 中心寻呼话筒可显示未接来电信息, 并可进行语音提醒</p> <p>16) 呼叫转移: 支持占线转移、关机转移、分时段转移、人工转移</p> <p>17) ▲电子地图: 可通过注册服务器加载电子地图, 可显示接入的可视对讲主机地理位置, 并将电子地图下发到中心寻呼话筒, 通过电子地图对讲面板进行对讲、喊话、强插、强切、接听等操作.</p> <p>18) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检测内容, 提供检测报告复印件并加盖供应商公章, 原件备查, 开具原厂商授权及售后服务承诺函.</p>				3600.00	3600.00		

37	IP 网络语音 对讲系统呼 叫面板	1 个	<p>货物全称: IP 网络语音对讲系统 呼叫面板 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p> <p>TSS-TK200Z/D</p> <p>(1) 音频通道数: 1 路对讲, 1 路广播 (2) 音频编码: MP3/WMA/PCM/AAC/OPUS (3) 音频通道数: 8KHz-16KHz, 16bit, 8Kbps-32Kbps (4) 内置功放功率: 5W (5) 输入电源: DC15V; (6) 音频通道数: 118x28x40mm; (7) 按钮: 双按钮(业务咨询:紧急呼叫)和四按钮(紧急呼叫)可选择; (8) 防拆报警: 面板具有防拆按钮当暴力拆除后会报警;</p> <p>(8) 外部控制: 主机的短路输出口可以直接控制电子门锁; (9) ▲双向通话功能: 可实现对讲面板与中心寻呼话筒及中心寻呼话筒之间的双向全双工对讲通话, 通话形式支持免提、手柄或耳机方式 (10) ▲面板呼叫功能: 对讲面板可通过按键呼叫中心寻呼话筒, 按键可设置呼叫目标 (11) ▲呼叫语音提示: 对讲面板与中心寻呼话筒之间呼叫时, 中心寻呼话筒应发出关机、无人接听等语音提示 (12) ▲呼叫托管功能: 可通过点击中心寻呼话筒的“托管”按钮, 将所属的可视对讲主机托管至其他中心寻呼话筒 (13) ▲电子地图显示功能: 可通过注册服务器加载电子地图, 可显示接入的可视对讲主机地理位置, 并可将电子地图下发到中心寻呼话筒, 通过电子地图对对讲面板进行对讲、喊话、强插、强切、检听等操作; (14) 产品具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量监督检测中心的检验报告, 且标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量监督检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检测报告复印件并加盖供应商公章。 (15) 开具原厂授权及售后服务承诺函。</p>	1180.00	1180.00
----	-------------------------	-----	---	---------	---------

38	IP 网络可视对讲主机	1 台	<p>货物全称: IP 网络可视对讲主机 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-TK300Z/T</p> <p>(1) 专业的分体式主机+面板设计, 确保网线不外漏, 保护客户信息安全;</p> <p>(2) 高清可视对讲, 视频分辨率可达 1920*1080@25fps;</p> <p>(3) H.265 编码节省带宽和存储空间;</p> <p>(4) 多面板接入: 支持 4 个 1080P 和 DI 混合可视对讲面板接入;</p> <p>(5) 专用 485 接口: 对讲主机具有专用 485 接口, 通过该接口可以实现与视频监控系统的对接</p> <p>(6) 报警输入输出: 主机有 6 个报警输入接口和 4 个报警输出接口;</p> <p>(7) 设备信息语音播报: 面板按紧急按钮 20 秒, 可以自动播报对讲主机的网络信息和对讲接口;</p> <p>(8) 广播功能: 对讲主机的音频输出接口接入天花喇叭可实现广播功能;</p> <p>(9) ▲双向通话功能: 可实现对讲面板与中心寻呼话筒及中心寻呼话筒之间的双向全双工对讲</p> <p>通话, 通话形式支持免提、手柄或耳机方式</p> <p>(10) ▲面板呼叫功能: 对讲面板可通过按键呼叫中心寻呼话筒, 按键可设置呼叫目标</p> <p>(11) ▲呼叫语音提示: 对讲面板与中心寻呼话筒之间呼叫时, 中心寻呼话筒发出关机、无人接听等语音提示</p> <p>(12) ▲呼叫托管功能: 可通过点击中心寻呼话筒的“托管”按钮, 将所属的可视对讲主机托管至其他中心寻呼话筒</p> <p>(13) ▲电子地图显示功能: 可通过注册服务器加载电子地图, 可显示接入的可视对讲主机地理位置, 并可对电子地图下发到中心寻呼话筒, 通过电子地图对对讲面板进行对讲、喊话、强插、强切、检听等操作;</p> <p>(14) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>(15) 开具原厂商授权及售后服务承诺函</p>	3200.00	3200.00
----	-------------	-----	--	---	---------	---------

39	IP 网络可视对讲面板(单按钮,含针孔摄像头)	1 台	<p>货物全称: IP 网络可视对讲面板(单按钮,含针孔摄像头)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-TK300Z/S</p> <p>(1) 音频通道数: 1 路对讲, 1 路广播</p> <p>(2) 音频编码: MP3/WMA/PCM/ADPCM</p> <p>(3) 音频通道数: 8KHz-16KHz, 16bit, 8Kbps-320Kbps</p> <p>(4) 内置功放功率: 5W</p> <p>(5) 音频通道数: &gt;90dB, 200Hz-16KHz</p> <p>(6) 针孔摄像头: 1080P 高清模拟摄像头, 分辨率 1920*1080@25fps</p> <p>(7) 音频通道数: 2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口</p> <p>(8) 防拆报警: 面板具有防拆按钮当暴力拆除后会报警;</p>	2950.00	2950.00
40	ATM 智能预警系统(数字型)	1 台	<p>货物全称: ATM 智能预警系统(数字型)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-IVA2000</p> <p>(1) 支持接入 6 路标准 Onvif 网络摄像机或网络录像机通道, 兼容海康、大华和浩云等品牌。</p> <p>(2) ▲黏贴异物报警: 可通过客户端软件设定检测区域, 当检测区域出现疑似黏贴物时, 客户端可显示“黏贴小广告”报警信号;</p> <p>(3) ▲而板速留物报警: 可通过客户端软件设定键盘检测区域, 当检测区域出现疑似遗留物, 客户端可显示“面版速留物”报警信号;</p> <p>(4) ▲人脸抓拍功能: 可通过客户端软件设定 ATM 操作区域, 当人员进入 ATM 操作区域, 预警主机可按固定时间间隔抓拍人脸图像, 除到人外离开操作区域;</p> <p>(5) ▲视频信号丢失报警: 当系统检测到接入的视频信号丢失时, 客户端可显示“视频丢失”报警信号;</p> <p>(6) ▲视频遮挡报警: 当系统检测到接入的视频摄像头被遮挡时, 客户端可显示“视频遮挡”报警信号;</p> <p>(7) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家公共安全行业标准《安全防范系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量监督检验中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖公章。</p> <p>(8) 开具原厂商授权及售后服务承诺函</p>	6500.00	6500.00



41	双通道门禁 守护神主机	1 台	<p>货物全称: 双通道门禁守护神主机</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-200</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>支持双门互锁、紧急双开、紧急双锁;</li> <li>支持多人验证开门组合方式;</li> <li>支持 N+1 验证、1+N+1 验证开门;</li> <li>开门时间控制功能</li> <li>支持生物识别技术验证设备;</li> <li>多种告警提示, 包括强行开门、非法验证、胁迫开门、市电中断、非法入侵等;</li> <li>告警中文语音提示;</li> <li>自我防护功能;</li> <li>详细的入门记录、数据查询功能;</li> <li>▲系统的与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件应有校对功能; 在网络系统中, 运行于中央管理主机的系统管理软件每天宜设置向其他的与事件记录、显示及识别信息有关的各计时部件校对功能;</li> <li>▲系统及各主要组成部分应有表面其工作正常的自检功能, B、C 防护级别的还应有故障指示功能。</li> <li>▲联网控制系统中编程/数据采集信号传输可采用有线和无线传输方式, 且具有自检、巡检功能, 能对传输路径的故障进行监控;</li> <li>▲产品提供具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告复印件并加盖供应商公章。</li> <li>▲开具原厂授权及售后服务承诺函。</li> </ol>	4450.00	4450.00
42	通用门禁控制器 (双门)	1 台	<p>货物全称: 通用门禁控制器 (双门)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p>	<p>TSS-ACCL0401-ABCD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>▲验证方式: 配合不同验证设备, 可支持输入人脸, 指静脉、虹膜、声纹、指纹、密码、刷卡、指纹+密码及刷卡+密码等多种验证方式。</li> <li>▲电源切换、断电报警功能: 当主电源断电时, 应能自行切换备用电源工作, 当主电源恢复正常后, 又能自动切换到主电源工作, 转换过程中, 电控装置不应产生误动作, 并通过中心管理软件给出主电源断电报警提示, 并可设置联动声光报警。</li> <li>▲开锁时段设置功能: 可通过中心管理软件设置日期和时段, 在设定的开锁时段内, 验证通过</li> </ol>	2000.00	2000.00

<p>国别: 中国</p>	<p>后, 可开启电控锁; 在非授权时段, 不能通过正常验证开门, 井上传报警信息。</p> <p>4) ▲开锁超时报警功能: 当电控锁开启时间超过设定值后, 语音播报器可发出语音提示, 并可通知中心管理软件给出报警提示。</p> <p>5) ▲防拆报警功能检验: 主机防拆开关别触发后, 可通过中心管理软件给出报警信息, 并可设置联动声光报警。</p> <p>6) 胁迫报警功能: 在布防的状态下, 前端触发胁迫报警后, 可开启门锁井通过中心管理软件给出报警提示。</p> <p>7) 异地核准功能: 在门禁系统前端验证信息通过后, 需通过中心管理软件异地核准, 通过后方可开锁。</p> <p>8) ▲电子地图功能: 支持电子地图添加门控点资源, 可进行远程操作, 开启门锁。</p> <p>9) ▲生物验证信息上传下发功能: 配合验证设备, 可验证设备中的生物信息上传中心管理软件, 同时能够实现将生物信息下发至其他验证设备, 最终实现生物信息的中心管理。</p> <p>10) ▲无线与有线组网切换功能: 支持扩展无线模块, 当有线网络断网时, 系统通信自动切换为无线网络通信; 当有线网络恢复时, 系统通信自动切换为有线网络通信。</p> <p>11) ▲视频联动、叠加功能: 配合叠加器, 通过中心管理 UR 按键配置后, 当满足触发条件后, 实现视频联动功能, 支持联动 2 路视频叠加。</p> <p>12) ▲人脸抓拍叠加功能: 配合叠加器, 人员验证后, 可抓拍人脸图片, 并叠加在设置的背景摄像机中, 已画中画方式显示、上传中心管理软件和本地录像机。</p> <p>13) 支持采用 RS-485 安全通讯方式或韦根通讯方式接入多种验证设备, 包括非接触感应卡、密码、指纹、面部特征识别等;</p> <p>14) 多样化的通讯链路: 门禁控制器可支持多种通讯方式, 有线或无线传输协议, 可供用户任意选择。</p> <p>15) 门禁控制器支持常规的开门方式: 紧急开门、远程开门、中心远程开门、消防开门。</p> <p>16) 告警功能: 非法开门、开门超时、设备被拆卸、胁迫验证、验证错误、门禁控制器可以向中心服务器报警, 并自动记录报警信息;</p> <p>17) 系统具有实时监控每个门的状态(关、开、异常等信息)。</p> <p>18) 远程升级: 可以通过串口、网口进行远程升级, 当在同一局域网时, IP 地址不需要在同一网段就可升级。</p> <p>19) 用户类型分组: 可区分 64 种用户类型, 对密钥执行“分管分用、相互制约”原则, 密钥满足</p>
---------------	--

43	门禁控制器箱	1 台	货物全称: 门禁控制器箱 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	预设规则后方可起效, 系统可做到最多 7 个分组相互制约。 20) 控制器与验证设备接口采用韦根或 RS-485 安全通讯方式; 21) 控制器组网采用 RJ45 TCP/IP 通讯方式, 脱机状态下运行数据在联网后, 可自动上传到监控中心 22) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖供应商公章, 并开具原厂授权及售后服务承诺函。	450.00	450.00
TSS-POW/SW DC12-15V 供电, 带后备电源转换板, 带 SA 开关电源, 金属箱门, 带开锁, 防拆报警装置。				450.00	450.00	



44	密码键盘	1 个	货物全称: 密码键盘 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	TSS-CTB391-ABCD 1) 按键数量: 3*4 2) 按键方式: 按键式 3) 按键响应时间: ≤ 0.5s 4) 按键响应方式: LED 和蜂鸣器指示 5) ▲可通过刷卡、密码、刷卡与密码结合的方式进行验证 6) ▲在验证成功或失败后有蜂鸣器提示音 7) RS485 通信接口: ≤ 1200m 8) ▲具有防拆开关, 触发后发出报警声音 9) 工作环境温度: -10℃--55℃ 10) 工作环境湿度: 10%-90% 11) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检测报告复印件并加盖供应商公章, 并开具授权委托书及售后服务承诺函。	300.00	300.00
----	------	-----	---	--	--------	--------



45	指纹机(含软件)	1 台	<p>TSS-ACVF03-ABCD</p> <p>(1) 采用低功耗 DSP 嵌入式高速处理器架构;</p> <p>(2) 每个 ID 可录入主用指纹、备用指纹、胁迫指纹等 3 枚指纹;</p> <p>(3) 支持组合验证, 包括单指纹、单刷卡、指纹+密码、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码;</p> <p>(4) 支持 1: N 和 1: 1 等多种验证方式;</p> <p>(5) 支持 WC26 和 WC34 标准通信协议;</p> <p>(6) 指纹采集时间: 小于 250ms;</p> <p>(7) 指纹搜索时间: 小于 1s;</p> <p>(8) 1: 1 比对时间: 小于 200ms;</p> <p>(9) 误识率 ≤ 0.0001%;</p> <p>(10) 拒真率 ≤ 0.01%;</p> <p>(11) 具有 64M 大容量存储空间, 指纹模板容量达 1000 枚;</p> <p>(12) ▲ 时间设置: 可设置样机时钟的显示时间, 支持夏令时;</p> <p>(13) ▲ 自检功能: 可通过菜单选项对语音、键盘、时钟、摄像头进行自检;</p> <p>(14) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>(15) 开具原厂商授权及售后服务承诺函</p>	2200.00	2200.00
----	----------	-----	--	---------	---------







46	人脸检测识别仪	1 台	<p>货物全称: 人脸检测识别仪 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-CTB392 (1) 面部容量: 300; (2) 指纹容量: 3000; (3) 记录容量: 200000; (4) 识别方式: 指纹, 面部, 密码, 感应卡; (5) 对比方式: 1: N, 1: 1; (6) 面部识别速度: ≤1s; (7) 指纹识别速度: ≤1s; (8) 误判率: ≤0.0001%; (9) 拒真率: ≤0.01%; (10) 假脸识别: 照片、视频等假脸无法验证; (11) 特征识别: 不受胡须、眼镜、刘海、帽子影响; (12) 通讯方式: USB2.0 免驱动, TCP/IP, RS485; (13) 韦根接口: W26/34 输入和输出; (14) ▲提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章, 原件备查。 (15) 开具原厂授权及售后服务承诺函</p>	3980.00	3980.00	
47	指纹机/人脸识别仪室外防水盒	1 台	<p>货物全称: 指纹机/人脸识别仪室外防水盒 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>定制, 铝合金材质、防锈防水</p>	290.00	290.00	

48	韦根转换器	1	台	<p>货物全称: 韦根转换器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>韦根 26/485 485 接口转维根接口</p>	200.00	200.00
49	图像合成器	1	台	<p>货物全称: 图像合成器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>AMB-8200 支持两名验证人员的人脸图像抓拍, 并同时叠加在背景视频图像上, 形成 1+2 子画中画叠加, 并通过门禁控制器联动上传至监控中心, 产品必须提供具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告的复印件。</p>	600.00	600.00
50	联网模块	1	个	<p>货物全称: 联网模块 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>国产、定制 二道门联网等联网项目使用, 定制</p>	1000.00	1000.00

51	蓄电池(含电 池箱)	1 台	货物全称: 蓄电 池(含电池箱) 品牌: 山特 生产厂家: 山特 国别: 中国	12V/38AH	660.00	660.00
52	后备电池	1 节	货物全称: 后备 电池 品牌: 山特 生产厂家: 山特 国别: 中国	7AH	120.00	120.00
53	联动锁	1 把	货物全称: 联动 锁 品牌: 宏泰 生产厂家: 浙江 宏泰电子设备有 限公司 国别: 中国	LDS8-ST 二道门联动: 锁具的启闭响应时间应小于或等于 3s, 防盗锁头的密码量、互开率、抗破坏性能应 达到 GA/T73--2015 中 B 级以上要求, 主锁舌伸出长度应大于或等于 20mm.	380.00	380.00
54	二道门组合 式控制盒	1 个	货物全称: 二道 门组合式控制盒 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云 科技股份有限公司 国别: 中国	TSS-CTB385 互锁, 双锁, 双开按钮控制	368.00	368.00

55	开门按钮	1	个	货物全称: 开门按钮 品牌: 豪恩 生产厂家: 豪恩 国别: 中国	国产 86型	25.00	25.00	
56	门磁	1	对	货物全称: 门磁 品牌: 五洲 生产厂家: 五洲 国别: 中国	5C-59 表面贴装式铁门磁; 锌合金外壳; 动作距离≥120MM; 常闭输出	100.00	100.00	
57	烟感	1	个	货物全称: 烟感 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	AMB-LZ-501 光电式感烟探测器; SMT工艺; 报警输出常开常闭可选, 监测面积20㎡; 报警后自动复位	350.00	350.00	
58	ATM 震动	1	个	货物全称: ATM震动 品牌: RISCO 生产厂家: 瑞斯卡(北京)安全科技有限公司 国别: 中国	GT06087B 工作电压: DC9-16V, 电流: ≤20MA, 报警时间2.2秒, SMT工艺, 报警输出常开常闭可选	950.00	950.00	
59	红外/微波三技术探测器	1	台	货物全称: 红外/微波三技术探测器	TSS-RJ922TD 1) 探测距离: 12m*12m	220.00	220.00	

			<p>器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云 科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>2) 探测角度: 90° 3) 探测方式: 微波+被动红外+智能 4) 探测速度范围: 0.3-3m/s 5) 透镜类型: 广角 6) 传感器类型: 双元低噪热释电红外传感器 7) 微波频率: 10.525GHz 8) 抗白光等级: 6500LUX 9) 双向数字温度补偿: 支持 10) 下视窗技术: 支持 11) 脉冲计数: 支持, 一级(1P)、二级(2P)可选 12) 报警延时: 5S 13) 报警输出: 常闭/常开可选, 触点容量 60VDC, 400mA 14) 防拆开关: 常闭, 触点容量 28VDC, 100mA(26) 15) ▲提供产品 3C 证书复印件并加盖公章。 16) 提供产品原厂商项目授权书及针对本项目的售后服务承诺</p>		
60	玻璃破碎探测器	1 个	<p>货物名称: 玻璃 破碎探测器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云 科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-BJ501BL 1) 探测范围: 灵敏度三级可调, 最大 6M 2) 安装方式: 吸顶/壁挂 3) 报警输出: 常开/常闭, 触点容量 28VDC, 80mA 4) 防拆开关: 常闭, 触点容量 28VDC, 100mA 5) 工作电压: DC9-15V 6) 静态电流: ≤25mA 7) 工作温度: -10℃-55℃ 8) 安装方式: 吸顶和壁挂 9) ▲提供产品 3C 证书。 10) 提供产品原厂商项目授权书及针对本项目的售后服务承诺书。</p>  	150.00	150.00

61	玻璃破碎紧急开门按钮	1 个	货物全称: 玻璃破碎紧急开门按钮 品牌: 豪恩 生产厂家: 豪恩 国别: 中国	HF-911 防火 ABS 阻燃外壳, 玻璃开关, 红色、绿色可选 	100.00	100.00
62	紧急报警按钮	1 个	货物全称: 紧急报警按钮 品牌: 豪恩 生产厂家: 豪恩 国别: 中国	HO-01 NC/NO 开关, 带复位钥匙 	25.00	25.00
63	智能电气线路监控终端 (含软件)	1 路	货物全称: 智能电气线路监控终端 (含软件) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	TSS-DQJKZ64/24 1. 内置温度传感器, 可实时监测模块的运行温度; 2. 内置日历时钟芯片, 支持终端离线脱网运行; 标准 3. DIN 导轨安装外壳安装方便; 4. 多种蜂鸣报警声音模式便于运维; 5. 控制模块锁定功能; 6. 控制模块状态指示功能; 7. 工作电源: DC 24V 8. 显示屏: 7 寸彩色触摸屏 9. 信号输入: 8 路开关量 10. 控制输出: 4 路开关量 11. 网络接口: 1 个 TCP/IP 12. 通信接口: 2 个 RS485 13. ▲具有电弧监测功能, 当负载电路发生线路虚接、电流值和电流波动频率超过设定的限值时, 系统可断开负载电路 14. ▲当负载电路漏电流超过设定的报警限值时, 系统可断开负载电路, 在客户端软件和智能用电	650.00	650.00

64	智能监测模块(最大支持24回路)	1回路	<p>货物全称: 智能监测模块(最大支持24回路)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>管控终端可收到报警信息</p> <p>15. ▲应能承受 GB16796-2009 中规定的 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度, 历时 1min 无击穿和飞弧现象</p> <p>16. ▲可通过智能用电管控终端接收上位机或推防信号, 控制负载电路的断开或闭合。</p> <p>17. ▲可在智能用电管控终端和客户端软件显示回路电流值、温度值、漏电流值和报警状态</p> <p>18. ▲可通过客户端软件设置各负载电路的开启或关闭时间, 时间精确到分钟</p> <p>18. 产品应提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>19 标“▲”功能是在检测报告中包含的参数检测内容。</p> <p>20. 开具原厂授权及售后承诺函</p>	680.00	680.00	
65	电量模块	1个	<p>货物全称: 电量模块</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>TSS-IDKQ30-ABCDE</p> <p>1. 额定功率: 0.5W</p> <p>2. 通讯接口: 2路 RS485 通讯接口</p> <p>3. 电流检测: 2路: 0 -- 63A 精度: 0.01A</p> <p>4. 剩余电流检测: 20A/20mA</p> <p>5. 温度检测: 2路: -50℃ -- +100℃</p> <p>6. 电弧检测: 2路</p> <p>7. 外形尺寸: 35.5mm X 45mm X 31mm</p> <p>8. 外壳: 防火阻燃工程塑料 ABS</p> <p>9. 提供具有国家认可检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。</p>	600.00	600.00	




66	温度传感器	1 个	<p>货物全称: 温度传感器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 围别: 中国</p>	<p>8. 外壳: 防火阻燃工程塑料 ABS 9. 温度检测: 3 路; -50℃ -- +100℃ 10 电弧检测: 3 路 11. 尺寸: 80mm X 71X 63 12. 安装方式: 卡轨式安装 13. 外壳: 防火阻燃工程塑料 ABS</p>	2.00	2.00
67	电流传感器	1 个	<p>货物全称: 电流传感器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 围别: 中国</p>	电量模块配套	80.00	80.00
68	剩余电流传感器	1 个	<p>货物全称: 剩余电流传感器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p>	电量模块配套	120.00	120.00

69	押款车认证模块(含天线)	1 台	<p>货物全称: 押款车认证模块(含天线)</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p> <p>配套</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无线通信距离: <math>\geq 50m</math></li> <li>2. 无线发射功率: <math>0dBm</math></li> <li>3. 通讯频率: <math>433M</math></li> <li>4. 输出方式: <math>232</math></li> <li>5. 电源: <math>DC 12V \pm 10\%</math></li> <li>6. 最大功率: <math>\leq 2W</math></li> <li>7. 多本识别: <math>150</math> 张卡/2 秒</li> <li>8. 工作环境温度: <math>-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C</math></li> </ol>	1150.00	1150.00	
70	门禁模块	1 个	<p>货物全称: 门禁模块</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p> <p>TSS-LDMJ04</p> <p>通讯接口 RS232+RS485</p> <p>传输速率 默认 9600</p> <p>供电电源 直流 7-36V 或者 5V 功耗 v3W</p> <p>触点容量 AC220V10A, DC30V10A</p> <p>通讯距离 RS485 通讯速率 57.6K 时, 达 2 公里</p> <p>外壳尺寸 145mm*90mm*40mm</p>	1120.00	1120.00	




71	电子身份标签	1 个	<p>货物全称: 电子身份标签 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-IDC 产品形态 标签式 工作频段 324MHz~6999MHz 协议标准 IEEE802.15.4 2011 定位天线增益 约 0.5dbi 位置精度 *≤30CM 检测距离 *≥60 米 (空间无阻隔条件下) CPU 低功耗 32 位 CPU 检测参数 *电压 电池种类 锂电池 充电口 支持 电池工作时间 ≥3 个月 工作温度 -20℃ ~ +60℃ 工作湿度 0%~90% (无凝露)</p> 	1000.00	1000.00
72	人员定位基站 (吸顶型)	1 台	<p>货物全称: 人员定位基站 (吸顶型) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-RYDW384 数据接口 10M/100M 自适应网络接口 天线型式 内置 POE *18V 标准 POE 直流电源供电 DC 12V 位置精度 *≤30CM 接收距离 *≥60 米 (空间无阻隔条件下) 工作频段 324MHz~6999MHz 协议标准 IEEE802.15.4 2011 数据传输速率 110K~6.8Mbps 安装环境 室内吸顶 工作温度 -20℃ ~ +60℃ 工作湿度 0%~90% (无凝露)</p>	1500.00	1500.00

					扩展连接口 *具备定位处理模块和多功能处理模块的扩展连接口			
73	消防控制主机联网辅助监测设备	1 台	货物全称: 消防控制主机联网辅助监测设备 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国		TSS-YRCS1 含配套的并行数据处理机、火灾显示盘接口通信卡、通讯转换器、协议模块等	3800.00	3800.00	
74	消防报警联动模块	1 台	货物全称: 消防报警联动模块 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国		TSS-XFD119 对消防报警主机的报警信号进行采集、处理, 并联动报警信号对消防区消防通道的中心受控开启, 联动中心相应视频弹出。	1400.00	1400.00	
75	拼接屏 (46 寸)	1 块	货物全称: 拼接屏 (46 寸) 品牌: Skyworth 生产厂家: 创维集团有限公司 国别: 中国		M46PJ02-DS 1. 屏带尺寸: 46 寸; 响应时间: 8ms; 2. 拼接缝隙 ≤ 3.5mm, 屏幕比例: 16:9, 可视角度 ≥ 178°, 亮度: 500cd/m², 对比度 ≥ 3500: 1, 分辨率: 1920 × 1080; 3. 支持 DVI、HDMI、VGA 信号输入接口, 支持 1 路 CVBS 输入和 1 路 CVBS 输出环通接口, USB2.0 接口软件在线升级, 考虑到传输控制距离, 须选用 RS485 总线控制方式; 4. 工业级液晶面板, 运行稳定、视角宽、亮度均匀、图像还原性好和层次感突出等特点;	8600.00	8600.00	

76	拼接屏 (55寸)	1 块	货物全称: 拼接屏 (55寸) 品牌: Skyworth 生产厂家: 创维集团有限公司 国别: 中国	M55PJRG1-CS 1. 屏幕尺寸: 55寸, 响应时间: 8ms; 2. 拼接缝隙 $\leq 0.88\text{mm}$ , 屏幕比例: 16:9, 可视角度 $\geq 178^\circ$ , 亮度: 700cd/m <sup>2</sup> , 对比度 $\geq 1000:1$ , 分辨率: 1920×1080; 3. 支持 DVI、HDMI、VGA 信号输入接口, 支持 1路 CVBS 输入和 1路 CVBS 输出环通接口, USB2.0 接口软件在线升级, 考虑到传输控制距离, 须选用 RS485 总线控制方式; 4. 工业级液晶面板, 运行稳定, 视角宽, 亮度均匀, 图像还原性好和层次感突出等特点;	14600.00	14600.00
77	电视墙拼接屏支架	1 显示位	货物全称: 电视墙拼接屏支架 品牌: Skyworth 生产厂家: 创维集团有限公司 国别: 中国	 液晶拼接电视墙铝合金支架, 与拼接屏配套	1260.00	1260.00
78	LED 显示屏	1 平方	货物全称: LED 显示屏 品牌: Skyworth 生产厂家: 创维集团有限公司 国别: 中国	P3.25 单红色, 含支架, 含控制卡	7400.00	7400.00
79	车载显示器	1 台	货物全称: 车载显示器 品牌: Skyworth 生产厂家: 创维集团有限公司 国别: 中国	TSS-420E/808HSC4/LCD 7寸液晶显示屏(带遮光板), 分辨率: 800*480, 背光模式: LED 背光, 视频输入: 1路 CVBS 航空头, 自带 30CM 线缆, 供电方式: 车载主机供电, DC12V; 安装方式: 支架式安装	2800.00	2800.00

80	显示器	1 台	货物全称: 显示器 品牌: Skyworth 生产厂家: 创维集团有限公司 国别: 中国	21.5 寸 屏幕尺寸: 21.5 英寸 最佳分辨率: 1920x1080, 屏幕比例: 16:9 (宽屏) 面板类型: IPS, 背光类型: LED 背光	1300.00	1300.00	
81	车载对讲	1 套	货物全称: 车载对讲 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	配套	2000.00	2000.00	
82	车载紧急报警按钮	1 个	货物全称: 车载紧急报警按钮 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	配套	200.00	200.00	
83	集中式电源 (摄像机、监听)	1 台	货物全称: 集中式电源 (摄像机、监听) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云	TSS-ZNDY1224 1. 整个电源额定功率 350W, 额定输出电压 12VDC 2. ▲可输出 24 路 DV12V 电源, 9 路 DC12V 电源接口分别接入 4 欧姆电阻负载后, 样机应能正常工作 3. ▲当 DC12V 输出接口中的某一路发生短路故障时, 样机其他各路输出应正常	1900.00	1900.00	

		科技股份有限公司 司 国别: 中国	<p>4. ▲样机上电后,24路电源输出通道按照从左到右的顺序每间隔2路依次输出</p> <p>5. 每路由由独立的LED指示灯</p> <p>6. 产品读数表可显示电源工作状态: 电压、电流</p> <p>7. 开/关间隔延时,避免设备同时上电造成瞬间大电流冲击</p> <p>8. 每路均有短路保护</p> <p>9. 具有过热保护、过压保护、反接保护、浪涌保护</p> <p>10. 标“▲”号的参数要求,要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测,检验报告必须包含“▲”号的参数的检验内容,提供检验报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>11. ▲开具原厂商授权及售后服务承诺书</p>		315.00	315.00
84	开关电源	1 个	<p>货物全称: 开关电源</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	12V30A	315.00	315.00
85	智能网络叠加器	1 台	<p>货物全称: 智能网络叠加器</p> <p>品牌: TeleSky</p> <p>生产厂家: 浩云科技股份有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	TSS-1VD102	400.00	400.00

86	柜台人脸捕获模块	1 台	货物全称: 柜台人脸捕获模块 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	5) ▲断电恢复: 掉电或重启后, 配置参数不丢失。 6) ▲复位功能: 支持复位键恢复出厂设置。 7) 远程升级: 可通过 IE 浏览器对设备进行升级。 8) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量监督检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖公章, 开具原厂商授权及售后服务承诺函。	800.00	800.00
87	LED 射灯 10W	1 盏	货物全称: LED 射灯 10W 品牌: 西顿 生产厂家: 西顿 国别: 中国	AFSXJ-NC-C-HYWB03D 1) 采用 H.264 High Profile 编码输出 960p @ 30fps 实时图像; 2) 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿; 3) 采用 ROI、SVC 等视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活, 超低延迟, 超低码率; 4) 支持 smart 264 功能, 有效降低存储空间; 5) 支持宽动态范围达 120dB, 适合逆光环境监控;	180.00	180.00
88	声光报警器	1 个	货物全称: 声光报警器 品牌: 豪恩 生产厂家: 豪恩 国别: 中国	HC-103 声压指数: 108dB (300mm) 闪光频率: 200 次/分钟±10% 灯罩颜色: 红色 (蓝色可定制)	160.00	160.00




89	联动主机	1 台	<p>货物全称: 联动主机 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p> <p>AMB-602 支持灯光联动</p>	650.00	650.00
90	报警盒	1 套	<p>货物全称: 报警盒 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p> <p>AMB-236 支持 8 路报警输入, 8 路报警输出。</p>	250.00	250.00
91	中心无线数据传输设备	1 台	<p>货物全称: 中心无线数据传输设备 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p> <p>AMB-5701 1) 接口类型: RS232 串行接口 2) 接口速度: 2400~115200bps 3) 使用电源: 220VAC 4) 功耗: 正常模式 250mw、待机模式 40mw、传输模式 350mw 5) SIM 卡接口: 抽拉式 6) 传输速度: 下行 Max45000bps、上行 Max21600bps 7) 工作温度: -20℃~+55℃</p>	1700.00	1700.00

92	远程开关机控制设备	1 台	<p>货物全称: 远程开关机控制设备 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	AMB-3001 嵌入式	400.00	400.00
93	自动语音播报器	1 套	<p>货物全称: 自动语音播报器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>T-105FP 支持 8~320Kbps MP3 音频格式播放, 音质优美; 语音更新方便, 用户可通过 U 盘将音频文件拷贝到内存; 可通过 U 盘下载小于 4M 的 MP3 文件进去播放; isound 外接 220V 供电, 或者 12V 供电 可随意更换声音, 1W 喇叭; 可继电器输出一路开关量控制其他电器 (可选); 尺寸: 86*86mm 方向识别;</p>	1650.00	1650.00
94	点钞字符协议转换器	1 台	<p>货物全称: 点钞字符协议转换器 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>TSS-XY3.0 柜台智能复合叠加器配套, 支持点钞机、刷卡机等设备。</p>	600.00	600.00

95	232转485协议转换器	1个	<p>货物全称: 232转485协议转换器 品牌: 浩云 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>国产、232转485 RS232/485</p>	110.00	110.00	
96	鼠标	1个	<p>货物全称: 鼠标 品牌: 双飞燕 生产厂家: 双飞燕 国别: 中国</p>	<p>USB接口光电鼠标、10000PI</p>	80.00	80.00	
97	键盘	1个	<p>货物全称: 键盘 品牌: 双飞燕 生产厂家: 双飞燕 国别: 中国</p>	<p>USB接口键盘 USB接口</p>	80.00	80.00	
98	音箱	1台	<p>货物全称: 音箱 品牌: 金河田 生产厂家: 金河田 国别: 中国</p>	<p>M2215 额定功率: 18W 频率响应: 100Hz-20KHz 扬声器单元: 2x3英寸 信噪比: ≥60dB 灵敏度: 500mV</p>	110.00	110.00	


99	操作台	1 位	<p>货物全称: 操作台 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p> <p>定制操作台 定制 1 位操作台, 全钣金制作, 操作台表面为氟纹白和深灰闪光银喷涂, 长 800*宽 1000/1050*高 790mm</p>	2340.00	2340.00	
100	ATM 防护舱	1 套	<p>货物全称: ATM 防护舱 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p> <p>FHC-H-Z-CTD301 框架基材: 厚度 1.2mm 玻璃: 钢化夹胶玻璃 (5+0.76+5) mm, 拉手: 内扣收 语音系统: 红外对射感应, 自动语音提醒 闭门器: 多玛 锁具</p>	9800.00	9800.00	
101	智能型枪弹柜(含箱体及指纹智能管埋控制器)枪/每位	1 位	<p>货物全称: 智能型枪弹柜(含箱体及指纹智能管埋控制器)枪/每位 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p> <p>定制 防暴枪位, 人脸+指纹识别(符合公安部 2013 新标准)</p>	2800.00	2800.00	

102	防盗安全门 (含门框、锁具)	1 樘	货物全称: 防盗安全门(含门框、锁具) 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	FAM-J-TSS-02 甲级防盗安全门, 产品必须提供公安部型式检验报告, 检验标准应符合 GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》, 材质要求不锈钢, 宽 960mm*高 2050mm	5500.00	5500.00
103	设备箱	1 个	货物全称: 设备箱 品牌: 安保 生产厂家: 安保 国别: 中国	定制 双层 (外钣金+内塑料) 防护, 含连接件、锁	220.00	220.00
104	可拆卸机柜	1 个	货物全称: 可拆卸机柜 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	TSS-ZHJG42U 宽 600*深 800*高 1800mm 1) 安装高度可调, 最小调整高度小于或等于 50mm 2) ▲涂层表面无明显划伤, 色泽上无明显色差, 涂层厚度大于等于 60 μm 3) 门、后板, 左右两侧的门应便于装卸, 可以上锁 4) ▲设备的结构, 应能防止操作人员触及危险的活动部件, 设备的棱角, 拐角应倒角和磨光 5) ▲柜门开启灵活, 门锁开启平顺, 前门使用钢化玻璃 6) 顶部应有风机通风装置 7) ▲机柜后面左边有条 80mm*80mm 的铁走线槽, 已经开好走线槽的出线位置, 槽盖是可以拆卸, 便于走线, 结构设备的棱角, 拐角应倒角和磨光 8) ▲机柜后面右边有一条 80mm*80mm 的铁走线槽安装二三插电源面板, 可以使用每个机柜上的设备就近取电, 方便操作 9) 机柜前面顶部装有德力西 40A 的漏电保护电源装置, 可实现对机柜类所有设备漏电的保护	2750.00	2750.00

				<p>10) ▲机柜的六面可以完全拆卸打包运输, 包含前后门, 两边的侧门, 上下顶, 框架结构都可以拆卸。</p> <p>11) 标“▲”号的参数要求, 要通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测, 检测报告必须包含“▲”号的参数的检验内容, 提供检验报告复印件并加盖公章, 原件备查, 开具原厂授权及售后服务承诺函。</p>		
105	机柜二三插	1 个	<p>货物全称: 机柜二三插 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>配套 机柜专用二三电源插座</p>	45.00	45.00
106	机柜层板	1 个	<p>货物全称: 机柜层板 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>配套 600*800*1800</p> 	60.00	60.00
107	机架式1U理线器	1 个	<p>货物全称: 机架式1U理线器 品牌: 大唐保蝶 生产厂家: 大唐保蝶 国别: 中国</p>	<p>1U</p>	120.00	120.00



108	电源排插	1 个	<p>货物全称: 电源排插 品牌: 公牛 生产厂家: 公牛集团有限公司 国别: 中国</p>	GN-109K 8 孔位	85.00	85.00	
109	网线	1 米	<p>货物全称: 网线 品牌: 思柏 生产厂家: 广东思柏科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>超五类 网线(超5类非屏蔽)HSYV-5e 4*2*0.5mm. 绝缘: 聚乙烯, 护套材料 75℃ PVC(阻燃聚氯乙烯); 结构: 铜屏蔽层, 绝缘直径 0.85±0.03mm, 护套厚度 0.5mm, 棕、绿、蓝、白、蓝、绿、白、棕, 护套直径 5.0±0.2mm, 护套颜色: 橙色, 电缆包装: 305米/箱, 安装: 最小弯曲半径(动态) 40mm, 最小弯曲半径(静态) 20mm, 最大安装拉力 25N/P, 工作温度 -20℃~70℃, 安装温度 -0℃~+40℃, 电气特性: 直流电阻: 95Ω/KM; 线对直流电阻不平衡 ≤2%, 工作电容 ≤5.6nF/100m, 特性阻抗 100±15Ω, ▲产品通过 ISO9001 质量认证, ISO10012 测量认证, ISO14001 环境认证, OHSAS18001 健康认证, 产品第三方检测机构报告, 提供相关资质证明; ▲提供全阶段网络分析仪测试报告复印件, 符合国家新闻广电总局入网认证。</p>	3.30	3.30	3.30
110	电源线	1 米	<p>货物全称: 电源线 品牌: 思柏 生产厂家: 广东思柏科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>RVV2*0.5 电源线 RVV2*0.5, 多股铜芯 导体无氧铜, 绝缘 PVC, 厚度 0.5mm, 护套 PVC, 厚度 0.6mm, 20℃时导体电阻 ≤39Ω/km, 70℃时 绝缘电阻 ≥0.012MΩ·km ▲提供 CCC 证书和出厂检验报告复印件。</p>	3.50	3.50	3.50

111	音频线	1 米	<p>货物全称: 音频线 品牌: 思柏 生产厂家: 广东思柏科技股份有限公司 国别: 中国</p>	RVP2*7/0.15	3.20	3.20
112	音频电源线	1 米	<p>货物全称: 音频电源线 品牌: 思柏 生产厂家: 广东思柏科技股份有限公司 国别: 中国</p>	<p>RVV2*0.5 电源线 RVV2*0.5, 多股铜芯 导体无氧铜, 绝缘 PVC, 厚度 0.5mm, 护套 PVC, 厚度 0.6mm, 20℃时导体电阻<math>\leq 39 \Omega / \text{km}</math>, 70℃时 绝缘电阻<math>\geq 0.012 \text{M} \Omega \cdot \text{km}</math> ▲提供 CCC 证书和出厂检测报告复印件。</p>	3.50	3.50
113	信号线	1 米	<p>货物全称: 信号线 品牌: 思柏 生产厂家: 广东思柏科技股份有限公司 国别: 中国</p>	 RVV6*0.15	5.50	5.50
114	视频接头、音频接头	1 批	<p>货物全称: 视频接头、音频接头 品牌: 胜为 生产厂家: 胜为</p>	国产、优质 BNC/3.5mm	230.00	230.00

115	设备信号延长线	1 条	<p>货物全称: 设备信号延长线 品牌: 秋叶原 生产厂家: 秋叶原 国别: 中国</p> <p>HDMI 延长线及 USB 等信号延长线, 1 米-30 米</p>	320.00	320.00	
116	通讯线	1 条	<p>货物全称: 通讯线 品牌: 思柏 生产厂家: 广东思柏科技股份有限公司 国别: 中国</p> <p>车载配套</p>	190.00	190.00	
117	PVC 管	1 米	<p>货物全称: PVC 管 品牌: 日丰 生产厂家: 日丰 国别: 中国</p> <p>φ 25mm</p>	3.80	3.80	

118	铁槽	1 米	货物全称: 铁槽 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	60mm*40mm	35.00	35.00	
119	镀锌铁线槽 (主干线槽)	1 米	货物全称: 镀锌 铁线槽 (主干线 槽) 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	100*100 壁厚 1.5mm	50.00	50.00	
120	镀锌铁线槽 (入机柜线 槽)	1 米	货物全称: 镀锌 铁线槽 (入机柜 线槽) 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	100*50 壁厚 1.5mm	45.00	45.00	
121	线槽吊架	1 个	货物全称: 线槽 吊架 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	2KG 承重	15.00	15.00	
122	加厚过度铁 盒	1 个	货物全称: 加厚 过度铁盒 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤	86*86	3.30	3.30	

123	镀锌过塑金属蛇皮管	1 米	货物全称: 镀锌过塑金属蛇皮管 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	Φ20	7.00	7.00	
124	不锈钢波纹管	1 米	货物全称: 不锈钢波纹管 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	20mm	7.60	7.60	
125	尼龙扎带	1 包	货物全称: 尼龙扎带 品牌: 得力 生产厂家: 得力 国别: 中国	25CM	35.00	35.00	

126	电气绝缘胶 带	1 卷	货物全称: 电气 绝缘胶带 品牌: 正泰 生产厂家: 正泰 国别: 中国	18mm*10M	2.80	2.80	
127	槽钢立柱	1 米	货物全称: 槽钢 立柱 品牌: 郑形 生产厂家: 郑形 国别: 中国	配套	75.00	75.00	
128	三通接线盒	1 个	货物全称: 三通 接线盒 品牌: 际工 生产厂家: 际工 国别: 中国	配套	12.00	12.00	
129	四通接线盒	1 个	货物全称: 四通 接线盒 品牌: 际工 生产厂家: 际工 国别: 中国	配套	15.00	15.00	
130	单通接线盒	1 个	货物全称: 单通 接线盒 品牌: 际工 生产厂家: 际工	配套	10.00	10.00	



131	阳转角	1 个	货物全称: 阳转角 品牌: 正泰 生产厂家: 正泰 国别: 中国	配套	13.50	13.50	
132	阴转角	1 个	货物全称: 阴转角 品牌: 正泰 生产厂家: 正泰 国别: 中国	配套	10.00	10.00	
133	曲弯角	1 个	货物全称: 曲弯角 品牌: 正泰 生产厂家: 正泰 国别: 中国	配套	10.00	10.00	
134	钢制膨胀螺栓	1 个	货物全称: 钢制膨胀螺栓 品牌: 宏工 生产厂家: 宏工 国别: 中国	配套	2.00	2.00	



135	托臂	1 个	货物全称: 托臂 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	配套	14.00	14.00	
136	底座	1 个	货物全称: 底座 品牌: 正泰 生产厂家: 正泰 国别: 中国	配套	10.00	10.00	
137	中分大小头	1 个	货物全称: 中分大小头 品牌: 正泰 生产厂家: 正泰 国别: 中国	配套	2.00	2.00	
138	槽箍	1 个	货物全称: 槽箍 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	配套	6.50	6.50	
139	调宽片	1 个	货物全称: 调宽片 品牌: 郑彤 生产厂家: 郑彤 国别: 中国	配套	3.40	3.40	



140	终端封头	1 个	货物全称: 终端封头 品牌: 正泰 生产厂家: 正泰 国别: 中国	配套	2.00	2.00	
141	接地线/片	1 个	货物全称: 接地线/片 品牌: 正泰 生产厂家: 正泰 国别: 中国	配套	0.80	0.80	
142	网点维护保养	1 个 / 月	货物全称: 网点维护保养 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云科技股份有限公司 国别: 中国	提供 7*24 上门服务, 30 分钟内响应, 2 小时内到达, 故障处理时间不超过 8 小时, 若 8 小时内未能有效解决, 供应商应免费提供同档次的设备予我行临时使用。 负责甲方辖属各网点的定期维护保养、维修工作。日常安防监控系统维护保养、维修工作的主要内容是: (一) 清洁摄像机防尘罩、摄像机镜头; (二) 校对摄像机监控位置和图像清晰度, 调整摄像机监控角度和光圈值; (三) 清洁闭路电视监控系统终端设备; (四) 检查硬盘录像机运行状态和参数设置; (五) 检查硬盘录像机录像资料保存时间; (六) 校对硬盘录像机时间设定, 调整时间设定保持与北京时间一致(校对最大误差应在±60s 以内); (七) 检测视频监控系統工作状态, 排除故障; (八) 检测监控、报警系统、IP 对讲系统装置工作状态, 排除故障; (九) 负责监控系统、报警系统、IP 对讲系统损坏设备的维修。 (十) 监控中心各功能检测、维护及保养。 按每个网点/每个月, 人工、交通等其他费用, 配件另计。	210.00	210.00	210.00



143	设备移位及 拆装	1 项	货物全称: 设备 移位及拆装 品牌: TeleSky 生产厂家: 浩云 科技股份有限公司 司 国别: 中国	含管材/线材等辅材及 3 年维保	400.00	400.00
小计:						
238044.70						
安装调试费 (15%)						
35706.71						
税费 (9%)						
24637.63						
合计						
298389.03						

报价: (大写) 人民币 贰拾玖万捌仟叁佰捌拾玖元零叁分 (¥ 298389.03 元)

合同签订期: 按成交通知书规定的时间与采购人签订采购合同 (合同履行期限: 30 天)

交货期: 合同签订生效后 30 日内完成送货并交付验收

交货地点: 采购人指定地点



注: 1、所有分项价格应按本磋商文件的规定要求填写, 均为含税价。供应商在此表中漏报、少报的费用, 均视为已包含在总价中, 采购人无须再向供应商支付总价之外的任何费用。

2、本表之总价应为各分项价格之和, 必须与《竞标报价表》之总价相一致。



- 3、磋商最终报价也必须提供此表,如供应商最终分项报价与首次分项报价一致,最终报价可不提供此表。
- 4、选购件价项不包括在本报价表内,应另附表分项单报。(如有)
- 5、所有产品应填写生产厂家并配有中文名称。



供应商(公章) 浩云科技股份有限公司

法定代表人或委托代理人签字 李娟

日期 2021年06月02日