

竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2019-J1-25495-GXYL

项目名称：新校区学生文化素养中心设备采购

采购单位：广西城市建设学校

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2019年7月23日

目 录

第一章 竞争性谈判公告·····	2
第二章 供应商须知·····	8
第三章 项目采购需求·····	27
第四章 响应文件（格式）·····	61
第五章 合同主要条款·····	78
第六章 评审办法·····	84

第一章 竞争性谈判公告

云之龙招标集团有限公司受广西城市建设学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，对新校区学生文化素养中心设备项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：

一、**采购项目名称：**新校区学生文化素养中心设备采购

二、**采购项目编号：**GXZC2019-J1-25495-GXYL

代理编号：YLGLJ20191035-Q

三、**采购项目的货物名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**

采购预算（人民币）：壹佰伍拾万元整（¥1500000.00）

项号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	心理健康自助系统	1	套	供广西城市建设学校教学工作使用
2	音响	2	套	
3	团体辅导及心理游戏箱	1	套	
4	团体辅导活动桌椅套装	8	套	
5	心理挂图	8	幅	
6	书柜	3	套	
7	期刊架	2	个	
8	心理图书	100	本	
9	心理期刊	1	套	
10	瑜伽垫	8	套	
11	心理健康档案测评系统	1	套	
12	沙盘套件	1	套	
13	电脑（含小音响）	2	套	
14	打印机	1	台	
15	办公桌	2	张	
16	档案柜	3	套	
17	饮水机	1	台	
18	茶几	1	套	
19	椅子	6	张	
20	小书架	1	套	
21	三人沙发	1	套	
22	AR 虚拟投射互动宣泄系统	1	套	
23	跑步机	1	台	
24	智能互动宣泄仪	1	套	
25	音乐放松椅	1	套	
26	智能身心反馈训练系统	1	套	
27	专业型音乐按摩椅	1	套	
28	心脑调谐仪	1	套	

29	心理咨询工作坊整体宣传展板	1	套
30	绿植	8	盘
31	窗帘	6	面
32	无声石英钟	1	台
33	多功能音响	2	套
34	调音台	1	台
35	主扩线阵列扬声器	4	只
36	线阵超低音扬声器	2	只
37	线阵列吊架	1	套
38	全频扬声器	6	只
39	数字音频处理器	1	台
40	功率放大器（主扩全频）	2	台
41	功率放大器（超低）	1	台
42	功率放大器（返送）	3	台
43	无线头戴话筒	2	套
44	合唱话筒	3	个
45	无线手持话筒	4	套
46	音箱线	300	米
47	电源时序器	2	台
48	调音台	1	台
49	音频线	2	个
50	HDMI 线	10	米
51	辅材	1	项
52	鞋柜	18	m ²
53	演艺厅定制专用椅子	121	张
54	器具柜	8	m ²
55	中文字体标识	25	个
56	墙面彩绘	21	平方米
57	金属桥架	43	M
58	资料柜	4	个
59	桥架刷金属漆	112	Kg
60	电话插座	4	个
61	网络插座	13	个
62	茶具	20	套
63	文房四宝	20	套
64	学生专用椅子	20	张
65	老师专用桌子	1	张
66	老师专用椅子	2	张

67	学生专用桌子	8	张
68	隔音轻质砖墙	18.3	m ²
69	陶粒混凝土回填	67	m ²
70	自流坪楼地面	117	m ²
71	木地板	170	m ²
72	阻燃地毯	65.14	m ²
73	石材门槛石	4.55	m ²
74	木质踢脚线	124	米
75	侧条瓷砖	11.44	米
76	墙面抹平	183	m ²
77	轻质龙骨隔墙	324.6	m ²
78	隔音棉	367.6	m ²
79	墙面饰面板	125	m ²
80	墙面隔音饰面板	63	m ²
81	玻璃隔断	36.79	m ²
82	布纹硬包	19.23	m ²
83	墙面饰面板（防火门）	32.4	m ²
84	石棉硅酸盖板吊顶	322	m ²
85	天棚铝扣条吊顶	37.44	m ²
86	铝扣板吊顶	97.9	m ²
87	铝扣格栅吊顶	207.8	m ²
88	木窗帘盒	72.81	米
89	灯带槽	10.1	m ²
90	木质门	26.77	m ²
91	金属门	2.8	m ²
92	墙面涂料	1130	m ²
93	金属面油漆	34.86	m ²
94	压腿杆	28.7	米
95	服务台	1	张
96	定制装饰架	12	m ²
97	成品黑板	3.6	m ²
98	窗帘	28.8	米
99	茶道窗帘	11	米
100	校徽标识	1	套
101	字母标识牌	5	个
102	户内配电箱	8	台
103	长面板灯	16	套
104	长形面板灯	21	套

105	方形面板灯	12	套
106	LED筒灯	56	套
107	LED灯带	95	米
108	出口指示灯	5	套
109	疏散指示灯	13	套
110	应急灯	13	套
111	双联单控开关	1	个
112	三联单控开关	5	个
113	四联单控开关	2	个
114	空调插座	3	个
115	普通二、三孔插座	40	个
116	柜式空调开关箱	12	个
117	塑料绝缘导线	1950	米
118	塑料绝缘导线	1850	米
119	塑料绝缘导线	599	米
120	塑料绝缘导线	318	米
121	塑料套管	1850	米
122	橡胶板卷材	246	m ²
123	文化墙仿古砖	37	m ²
124	文化知识墙	4.5	m ²
125	铝单贴面板	32.4	m ²
126	石膏造型	28.18	m ²
127	木饰面收边	51	m ²
128	砖砌体拆除	7.46	m ²
129	钢管架搭设	91.65	m ²
130	满堂架搭设	726	m ²

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 强制采购节能产品，最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。
6. 扶持不发达地区和少数民族地区政策。

五、谈判供应商的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4. 本项目不接受联合体参与谈判；

5. 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

六、竞争性谈判文件的获取：

1. **发售时间：**2019年7月23日公告发布之时起至2019年7月26日止的正常工作时间，正常工作时间是指每日上午9时00分到12时00分，下午1时00分到5时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2. **发售地点：**云之龙招标集团有限公司(广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层)

3. 获取竞争性谈判文件的方式：

①法定代表人、负责人或自然人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章（自然人除外）；非法定代表人、负责人或自然人本人购买的，需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章（自然人除外）。

②邮购竞争性谈判文件的，供应商必须于竞争性谈判文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人、负责人或自然人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章（自然人除外），也必须于竞争性谈判文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

4. **售价：**竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（联系电话0773-2887311，未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子招标文件）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购谈判文件的开户银行和账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：8113001013100074449

七、保证金金额（人民币）：壹万伍仟元整（¥15000.00）（须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间2019年7月29日上午10时00分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【**开户名称：**云之龙招标集团有限公司桂林分公司，**开户银行：**中信银行股份有限公司南宁东葛支行，**银行账号：**8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。

八、响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2019年7月29日上午10时00分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12

层),逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间:2019年7月29日上午9时00分~10时00分

九、响应文件开启时间、谈判时间及地点:响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间,具体时间由采购代理机构另行通知。地点:云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层),参加谈判的法定代表人(负责人/自然人)或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人(负责人/自然人)凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

十、联系事项:

1. 采购单位名称:广西城市建设学校

联系人:黎艳芬 联系电话:18007876613

联系地址:广西桂林市象山区环城南路

2. 采购代理机构:云之龙招标集团有限公司

联系人:李贞、劳浚清 联系电话:0773-2887388、2887399 传真:0773-2889218

联系地址:广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层

3. 监督管理部门:广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话:0771-5331544

十一、网上公告媒体查询:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、云之龙集团网(www.gxyunlong.cn)。

云之龙招标集团有限公司

2019年7月23日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.2	采购项目名称：新校区学生文化素养中心设备采购 采购项目编号：GXZC2019-J1-25495-GXYL
2	3	<p>供应商资格：</p> <p>3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；</p> <p>3.4 本项目不接受联合体参与谈判；</p> <p>3.5 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。</p>
3	4.2	采购代理服务费：本项目采购代理服务费按本须知第 19 条“采购代理服务收费标准”中的“货物类”收费标准下浮 20%向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费（不足人民币 5000 元的，按 5000 元收取）。
4	7	<p>7.1 谈判报价：包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。</p> <p>7.4 供应商必须就“项目采购需求”的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。</p> <p>7.6 采购预算金额（人民币）：壹佰伍拾万元整（¥1500000.00），所竞报价超采购预算金额的，响应文件按无效处理。</p>
5	8.1	响应文件份数：正本壹份， 副本贰份，须完整提交（A4 纸装订）。
6	8.8	本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
7	8.9	本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
8	9.1	<p>9.1 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。</p> <p>9.1.1 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。</p> <p>9.1.2 成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。</p>
9	10	10.1 保证金金额（人民币）： 壹万伍仟元整（¥15000.00） （须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

		<p>10.2 保证金交纳方式： 供应商必须于响应文件递交截止时间 2019 年 7 月 29 日上午 10 时 00 分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。</p> <p>注：供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。</p> <p>10.3 除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。</p> <p>10.3.1 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。</p> <p>10.3.2 成交供应商的保证金在合同签订后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。</p>
10	11.1	<p>响应文件递交截止时间和地点： 谈判供应商应于 2019 年 7 月 29 日上午 10 时 00 分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层），逾期送达的将予以拒收。</p> <p>响应文件递交起止时间： 2019 年 7 月 29 日上午 9 时 00 分~10 时 00 分</p>
11	13.1	<p>响应文件开启时间、谈判时间及地点： 响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层)，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。</p>
12	13.4.1	<p>在对供应商资格审查时进行信用查询：</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等</p> <p>查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p>
13	14.2	<p>采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。</p>
14	14.3	<p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及谈判小组成员名单。</p>
15	15.1	<p>履约保证金金额（人民币）：按合同金额的 3%交纳；履约保证金递交方式：转账或电汇形式；履约保证金指定账户：开户名称：广西城市建设学校；开户行：建设银行桂林分</p>

		行高新支行；账号：45001635207050507101（注：请付款方注明收款人姓名及款项用途）。成交供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入指定账户。否则，不予签订合同。
16	16	16.1 签订合同时间：自成交通知书发出之日起 30 天内与采购人签订政府采购合同。 16.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 16.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。 16.4 货物安装验收合格后，成交供应商应将壹份《政府采购项目合同验收书》（详见附表 1）送采购代理机构存档。
17	17	17.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 17.2 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
18	21.5	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞、劳溪清，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层云之龙招标集团有限公司。
19	22	采购资金来源： 银行贷款
20	23	支付方式：采购人自行支付。
21	24	解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
22	25	现场演示要求：供应商于本项目响应文件递交截止时间当天上午 10 时 00 分后在规定时间内对所竞第 28 项号产品“心脑调谐仪”的“脑力恢复模式、精神舒缓模式、深度激活模式三大功能模式进行现场演示”（具体现场演示时间以本项目谈判小组通知为准，供应商自行准备演示相关设备，现场仅提供电源）。未作现场演示或未能完整演示出所有功能的，响应文件均按无效处理。

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

1.2 本采购项目名称：新校区学生文化素养中心设备采购

采购项目编号：GXZC2019-J1-25495-GXYL

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广西城市建设学校。

2.2 “采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “项目”是指系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

2.8 实质性要求：“项目采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。

3. 供应商的资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4 本项目不接受联合体参与谈判；

3.5 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

4. 谈判费用、采购代理服务费等、谈判文件的澄清和修改要求、联合体要求

4.1 **谈判费用：**供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 **采购代理服务费：**本项目采购代理服务费按本须知第 19 条“采购代理服务收费标准”中的“货物类”收费标准下浮 20%向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费（不足人民币 5000 元的，按 5000 元收取）。

4.3 竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在竞争性谈判文件发售截止时间前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影

响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.4 **联合体要求**:本项目不接受联合体参与谈判。

二、响应文件的编制（格式见第四章）

5. 响应文件编制基本要求

5.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6 响应文件的组成（格式见第四章）。

响应文件应分为价格文件、商务文件、技术文件三个部分组成（以下文件应真实有效），属于“必须提供”的文件均必须提交并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】，否则，响应文件无效。

5.6.1 价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”；

5.6.2 商务文件：

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7) 供应商必须按格式填写参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
8) 供应商必须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用查询页面打印文件；

9) 供应商必须按格式填写“商务响应表”；

10) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)或者相关职能部门出具的证明材料；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上(含省级)监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)](如有，请提供)。

5.6.3 技术文件：

1) 供应商必须按格式填写“技术响应表”；

2) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；

包含但不限于：交付使用期及地点、免费保修承诺、技术服务及培训要求承诺；

3) “项目采购需求”中要求必须提供的相关证明材料；

4) 免费保修期外零配件供应方案(如有，请提供)；

5) 生产、销售许可证(如国家实行强制性要求的，则必须提供)、其他证明文件(如有，必须提供)；

6) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等(如有，请提供)；

7) 产品获奖证书(如有，请提供)；

8) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况(如有，请提供)；

9) 货物制造、检验、验收执行的标准(如有，请提供)；

10) 质量保证措施(如有，请提供)；

11) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料(如有，请提供)；

12) 提供切实可行的优惠承诺(如有，请提供)。

5.7 响应文件电子版(如有)。

5.8 供应商应按竞争性谈判文件第四章“响应文件(格式)”编制响应文件。

5.9 供应商应提供所竞货物的货物名称、品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、性能、配置、数量、单价等，对有具体参数要求的指标，供应商应提供所竞货物的具体参数值。供应商不能完全复制(一字不差)竞争性谈判文件要求。

5.10 供应商根据“项目采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报竞标货物的技术参数、性能指标承诺【即：竞标货物技术参数表(均不含报价)】。

6. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7. 谈判报价

7.1 谈判报价：包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商

没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 质量保证

供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，所有产生的费用由成交供应商承担。

7.3 成交供应商负责本项目所需货物的制造或经营、运输、售后服务等全部工作。

7.4 供应商必须就“项目采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

7.5 供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

7.6 采购预算金额（人民币）：**壹佰伍拾万元整（¥1500000.00）**，所竞报价超采购预算金额的，响应文件按无效处理。

7.7 未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

8. 响应文件的份数、装订、封装、签署

8.1 响应文件份数：正本壹份，副本贰份，须完整提交（A4 纸装订）。

8.2 供应商应将响应文件（价格文件、商务文件、技术文件三部份内容）按顺序装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

8.3 供应商须将响应文件正本、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须密封签字【供应商的法定代表人（负责人/自然人）或其被授权人签字均可】或盖供应商公章以示密封。

8.4 响应文件的文件袋封面上应写明：

- 1) 竞争性谈判项目编号：GXZC2019-J1-25495-GXYL
- 2) 竞争性谈判项目名称：新校区学生文化素养中心设备采购
- 3) 供应商名称

8.5 响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

8.6 响应文件须由供应商在规定位置盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】并由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签署，供应商应写全称。

8.7 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】及法定代表人（负责人/自然人或被授权人）签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.8 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制

作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

8.9 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

9. 响应文件有效期

9.1 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。

9.1.1 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.1.2 成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

10. 保证金

10.1 保证金金额（人民币）：**壹万伍仟元整（¥15000.00）**（须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

10.2 **保证金交纳方式**：供应商必须于响应文件递交截止时间 2019 年 7 月 29 日上午 10 时 00 分前将保证金以**转账或电汇等非现金形式（自然人除外）**交到云之龙招标集团有限公司指定账户【**开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449**】，否则视为无效保证金。**本项目不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。**

注：供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。

10.3 除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.3.1 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。

10.3.2 成交供应商的保证金在合同签订后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。

11. 响应文件的递交

11.1 **响应文件递交截止时间和地点**：谈判供应商应于 2019 年 7 月 29 日上午 10 时 00 分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2019 年 7 月 29 日上午 9 时 00 分~10 时 00 分

11.2 迟交的响应文件：按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1 竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上（含 3 人）单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专

家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

12.2 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- 1) 确认谈判文件；
- 2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- 3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- 4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- 5) 编写评审报告；
- 6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

- 1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- 3) 参与评审报告的起草；
- 4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1 **响应文件开启时间、谈判时间及地点：**响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。**地点：**云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层)，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的被授权人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

13.2 谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.3 采购代理机构向谈判小组提交响应文件递交截止时间前接收的所有响应文件。谈判小组对所有响应文件密封完整性进行检查合格后，对所有响应文件进行统一启封。

13.4 谈判小组对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性谈判要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

13.4.1 在对供应商资格审查时进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

13.4.2 资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组

应当告知有关供应商。

13.5 谈判

谈判小组按响应文件递交的先后顺序为谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字或者加盖公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。由授权人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合竞争性谈判文件要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对竞争性谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.6 最后报价

13.6.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.6.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

13.6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.6.5 修正错误的原则：响应文件的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的最后报价，供应商签字确认。

13.6.6 小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，供应商为小型和微型企业且其所竞标产品均

为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予 6%的扣除。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.6.7 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

13.7 在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.8 在采购过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.9 特别说明：

13.9.1 出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.9.2 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.9.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.9.4 供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.9.5 供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.9.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.9.7 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

七、确定成交供应商办法及结果公告

14. 确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。

14.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

14.3 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及谈判小组成员名单。

14.4 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

八、履约保证金

15. 履约保证金

15.1 履约保证金金额（人民币）：按合同金额的 3% 交纳；履约保证金递交方式：转账或电汇形式；履约保证金指定账户：开户名称：广西城市建设学校；开户行：建设银行桂林分行高新支行；账号：45001635207050507101（注：请付款方注明收款人姓名及款项用途）。成交供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入指定账户。否则，不予签订合同。

15.2 签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3 履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后，且免费保期满不存在质保争议的，由乙方方向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》（格式详见附表 1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（格式详见附表 2），履约保证金收取单位在收到合格材料后 20 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

15.4 在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

九、签订合同

16. 签订合同

16.1 签订合同时间：自成交通知书发出之日起 30 天内与采购人签订政府采购合同。

16.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4 货物安装验收合格后，成交供应商应将壹份《政府采购项目合同验收书》（详见附表 1）送采购代理机构存档。

十、政府采购合同公告

17. 政府采购合同公告：

17.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

17.2 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

十一、适用法律

18. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十二、其它内容

19. 采购代理服务收费标准：

成交金额	费率	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下		1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元		1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元		0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元		0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元		0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元		0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元		0.035%	0.035%	0.035%

10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

20. 采购代理机构银行账户（用于邮购谈判文件、交纳保证金及代理服务费）：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：8113001013100074449

21. 询问、质疑和投诉

21.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

21.2 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表 3）。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

21.3 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表 4）。

21.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21.5 接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞、劳涓清，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层云之龙招标集团有限公司。

22. 采购资金来源：银行贷款。

23. 支付方式：采购人自行支付。

24. 解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

25. 现场演示要求：供应商于本项目响应文件递交截止时间当天上午 10 时 00 分后在规定时间内对所竞第 28 项号产品“心脑调谐仪”的“脑力恢复模式、精神舒缓模式、深度激活模式三大功能模式进行现场演示”（具体现场演示时间以本项目谈判小组通知为准，供应商自行准备演示相关设备，现场仅提供电源）。未作现场演示或未能完整演示出所有功能的，响应文件均按无效处理。

附表 1

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合计				
合计大写金额：				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收书》到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

附表 2

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

供 应 商 申 请	项目编号：
	项目名称：
	<p style="text-align: center;">该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下账户。</p> <p style="margin-left: 40px;">单位名称：</p> <p style="margin-left: 40px;">开户银行：</p> <p style="margin-left: 40px;">账 号：</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">供应商签章：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">采购单位签章</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p>会计审核：</p> <p>财务负责人审核：</p> <p>单位负责人签字：</p> <p>出纳办理转账日期：</p>

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收书》到广西城市建设学校办理履约保证金退付事宜。

附表 3:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

谈判文件 采购文件获取日期：_____

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 4:

投诉书 (格式)

一、投诉相关主体基本情况:

供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2:

.....

相关供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: _____

采购项目的编号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告: 是/否公告期限: _____

采购结果公告: 是/否公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日, 向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于_____年___月___日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据： _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求： _____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 项目采购需求

说明：

1. 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 供应商认定为小型和微型企业且所竞产品均为小型和微型企业产品的，供应商的最后报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评审报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4. 根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章）。
5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。
6. 扶持不发达地区和少数民族地区政策。
7. 本“项目采购需求”中所有条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。

一、采购需求				
项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	心理健康自助系统	<p>一、配置要求</p> <p>1. 心理健康自助系统 1 套。</p> <p>2. 液晶显示器一体机 1 台。</p> <p>3. 产品说明书 1 本。</p> <p>二、技术要求</p> <p>1. 液晶显示器一体机</p> <p>（1）尺寸：43 英寸液晶触摸屏幕；</p> <p>（2）主机配置：≥8GB 内存，固态硬盘≥120G，I3-4170 处理器或同等及以上档次处理器；</p> <p>（3）外接接口：1 个电源口，2 个 USB 口，一个 RJ45 网口。</p> <p>2. 心理健康自助系统</p> <p>（1）为方便系统规范管理，须支持游客、普通用户管理员和超级管理员四级使用者身份，并设置各角色的不同功能权限。</p> <p>（2）管理员后台须含有数据统计功能，以便统计用户的浏览数据，分析来访者心理状态。</p> <p>（3）包含单位介绍、心理影视、心理游戏、心理美文、心理学库、心理测试、心语心声、放松舒缓、咨询留言等 9 大应用模块。</p> <p>（4）单位概况：</p>	1	套

		<p>①新闻中心：支持超级管理员无限扩充文章数量。</p> <p>②单位简介：支持超级管理员后台维护及修改。</p> <p>③咨询师简介：支持上传入驻咨询师的个人信息简介。</p> <p>（5）心理美文：包含心理科普、自我成长、情绪调节、心理故事、人际交往等五个类别不少于 134 篇文章；系统提供文章标题侧导航界面，可快速检索同主题文章。</p> <p>（6）心理学库：</p> <p>①不少于中外 52 名知名心理学家的肖像、个人履历介绍、主要专业成就等内容。</p> <p>②不少于 62 个心理学专业词汇的专业解释。</p> <p>③不少于 50 个国际著名的心理学实验介绍，包含实验原理、实验方法、结果启发等内容，帮助用户全面理解心理学实验。</p> <p>④不少于 27 本心理学相关书籍，包含书籍名称、作者简介和简短的书评内容。</p> <p>⑤包含测试图片、似动图片、双关图片、多视图片、错觉图片、奇异图片、视觉后像、其他图片等八类，总计不少于 190 张图片。</p> <p>（7）心理测试：包含行为认知、性格测验、情绪自评、心理健康、人际交往、个性气质、压力测试、能力评定、其他测验等类别不少于 17 个专业测试量表，作答完成后可自动生成测试报告及专业心理建议。</p> <p>（8）心理影视</p> <p>①电影赏析：不少于 29 部心理学经典电影赏析。</p> <p>②心理讲堂：不少于 27 课时心理学知识讲授视频课程，包含不同流派基础理论及实际应用。</p> <p>③放松舒缓：不少于 10 个自然界奇观的影音欣赏。</p> <p>④视频短片：不少于 20 个心理学知识讲解视频，形式为卡通动漫，更易理解、深入人心。</p> <p>（9）心语心声：包含情绪释放、能力提升、心理电台、养心怡神、自然环境、振奋激励等 6 个主题，不少于 112 首心理学音乐。</p> <p>（10）心理游戏：包含记忆游戏、注意力游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应速度游戏、逻辑推理类游戏等六类不少于 20 个专业心理游戏。</p> <p>（8）咨询留言：普通用户可向任意咨询师留言，也可将自己的心理问题向咨询师批量多方提问；留言内容不会被其他用户看到，保护用户隐私。</p> <p>（11）放松减压功能：不少于 4 种手法的放松训练教程，教学方式为真人演示教学。</p>		
2	音响	<p>1. 材质：木质音响。</p> <p>2. 理论功率：R/L（高音）：12W+12W；R/L（中低音）：32W+32W。</p> <p>3. 信噪比：R/L：≥85dB(A)。</p> <p>4. 灵敏度：Line in 输入：700±50mV；AUX 输入：500±50mV；蓝牙输入：500±50mFFs；光纤/同轴输入：350±50mFFs。</p>	2	套

		<p>5. 频响范围：55Hz-20KHz。</p> <p>6. 音箱控制：前旋钮调节、遥控器调节。</p> <p>7. 接口：RCA 线路输入、3.5mm 线路输入、光纤、同轴、蓝牙。</p> <p>8. 电源：电源供电。</p> <p>9. 线长：1.5m-2m。</p> <p>10. 尺寸：约 1130×110×137mm。</p> <p>11. 重量：约 6KG。</p> <p>12. 每套包装清单：音响×1 对、音频线×1 根、光纤线×1 根、遥控器×1 个、挂梁×1 套、墙壁固定螺丝×4 组、塑料膨胀管×4 根、说明书×1 份、保修卡×1 份。</p>		
3	团体辅导及心理游戏箱	<p>一、产品配置</p> <p>1. 铝制航空工具箱 1 个，内径尺寸≥60*40*20cm，外径≥64*44*26cm，要求铅、镉、汞、六价铬含量合格【供应商于响应文件中必须提供所竞“工具箱”由国家认可的检测中心出具的“铅, 镉, 汞, 六价铬含量合格”的检测报告复印件，加盖供应商公章（供应商于谈判小组评审时须提供相应原件进行核查），否则响应文件按无效处理】。</p> <p>2. 指导手册 1 本，不小于 A4 尺寸。</p> <p>3. 电子光盘 1 张（内须包含电影短片、背景音乐、趣味图片、答题类卡片电子文档等资料）。</p> <p>二、活动内容</p> <p>1. 活动主题：以多元智能理论为理论支撑。共包含 9 大智能，18 个主题，每个主题不少于 3 个活动，总活动数量不少于 54 个；道具种类不少于 34 种，总数量不少于 944 件。</p> <p>（1）语言智能：凤凰传奇、幽默训练、宣传有道等不少于 3 个活动。</p> <p>（2）逻辑数学智能：谁是杀手、青蛙跳水、黄金分割等不少于 3 个活动。</p> <p>（3）空间智能：走迷宫、环环相扣等不少于 3 个活动。</p> <p>（4）肢体动觉智能：游龙、编花篮、“蜈蚣”翻身等不少于 3 个活动。</p> <p>（5）人际智能：五毛一块、集思广益、寻人行动等不少于 6 个活动。</p> <p>（6）内省智能：情绪大法官、大大的梦想、当然了、我有我优势等不少于 12 个活动。</p> <p>（7）探索智能：萤火虫满天飞、邻居一堆堆、火星人来袭、共建未来城等不少于 9 个活动。</p> <p>（8）存在智能：家庭图腾柱、我的家庭树、与时间赛跑、早操大表态等不少于 12 个活动。</p> <p>（9）音乐智能：歌声与欢笑、音乐的穿越之旅等不少于 3 个活动。</p> <p>三、活动道具：</p> <p>1. 活动专属类：至少包含叠叠高、毛绒玩具、法官锤、宣泄棒、打气筒、超人标牌、火星来牌等。</p> <p>2. 辅助工具类：至少包含水彩笔、彩色丝带、安全别针、手工纸、秒表、</p>	1	套

		彩色信封、一次性口罩、4开海报纸等。 3. 素材卡片类：至少包含成长拼图、谁是杀手卡牌、萤火虫满天飞、感觉气球、自信心百宝箱、优先性矩阵模型、事务分类象限卡、方向感等。		
4	团体辅导活动桌椅套装	1. 每套配备团体活动桌6扇面；材质：钢木材质，木质多层烤漆面板，金属支架，桌面支架采用直径≥2.5厘米圆管焊接而成，桌子外圆直径约160厘米，高约70厘米；根据团体辅导活动的专业要求，采用环形组合桌，6个扇形组成，6种颜色；能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形，组合成圆形外径约160厘米。 2. 每套配备背靠椅6把。	8	套
5	心理挂图	1. 尺寸：约45*45cm。 2. 材质：采用pvc板+仿金属边框，不变形、不起泡。 3. 可钉钉子，可用双面胶黏贴，多种安装方式可选。 4. 要求挂图美观励志，渲染氛围。 5. 要求缓解疏导压力，传递正能量。 6. 要求每幅心理挂图中包括心理学家类、心理双关图、心理视错觉图类等。	8	幅
6	书柜	1. 尺寸：约80cm（宽）×24cm（深）×180cm（高）。 2. 板材厚度：高密度板≥16mm。 3. 款式形态：模版拆卸式，要求方便运输、降低运输中的对钢板的损害。 4. 材料：E1级环保板材或同等及以上档次板材。 5. 收纳方式：柜门储物、多层隔板储物。	3	套
7	期刊架	约143cm高*48cm宽黑色；4层；每层放2本A4期刊。	2	个
8	心理图书	100本心理图书中必须包括基础认知类、健康教育类、科普类、情感咨询类、心理咨询类心理图书，每种心理图书数量不限。	100	本
9	心理期刊	1. 2018年度出版：30本。 2. 2019年度已出版：24本。	1	套
10	瑜伽垫	1. 尺寸：约183cm*80cm。 2. 厚度：1.5-5mm。 3. 材质：TPE。	8	套
11	心理健康档案测评系统	一、运行环境 系统采用B/S架构，基于asp.net 4.0框架开发而成，支持单机、局域网和互联网三种运行模式；支持SQL Server 2008数据存储模式，可支持PC、平板、电脑多终端流畅运行。 二、系统权限 1. 具备开放的功能权限：支持自定义多个用户类型和用户角色，可根据单位情况自定义添加不同的角色，并根据需要设置功能操作权限及机构数据查阅范围权限。 2. 具备人员信息管理：可自定义扩充人员信息字段；至少支持逐个添加、批量添加、批量导入等多种添加方式；支持部门无限级添加。 三、测评量表	1	套

	<p>1. 包含不少于 14 大类，70 个专业量表：</p> <p>(1) 个性与气质测验：包含 A 型行为类型问卷、C 型行为类型问卷、偏见量表、忍耐力（宽容性）量表、神经质量表、通情量表、依赖性量表、意志力测验、支配性量表。</p> <p>(2) 婚姻家庭测验：家庭环境量表（FES）。</p> <p>(3) 情绪评定：Sarason 考试焦虑量表、艾森克情绪稳定性测验、贝克焦虑量表（BAI）、贝克抑郁自评量表（BDI）、功能失调性态度问卷（DAS）、孤独量表、汉密顿焦虑量表、汉密顿抑郁量表、交流恐惧自陈量表、惧怕否定评价量表、情绪类型自测、情绪—社交孤独问卷、羞怯量表、压抑量表、状态—特质焦虑问卷、自动思维问卷。</p> <p>(4) 人格测验：艾森克人格问卷（EPQ）、大学生人格问卷（UPI）、卡特尔十六种人格因素测验、明尼苏达多相个性调查表。</p> <p>(5) 社会适应与人际交往评定：成就量表、处世能力测试、大学生人际关系综合诊断量表、进取人格量表、人性的哲学量表、容纳他人量表、社会地位量表、社会内向量表、社会适应不良量表、社会适应能力量表、社会责任心量表、社交回避及苦恼量表、交往焦虑量表、信任量表。</p> <p>(6) 生存和生活质量评定：TDL 生命质量测定表、总体幸福感量表（GWB）。</p> <p>(7) 生活事件与应对方式评定：防御方式问卷、生活事件量表（LES）、特质应对方式问卷、团体用心理社会应激调查表。</p> <p>(8) 睡眠状况评定：Epworth 嗜睡量表、阿森斯失眠量表。</p> <p>(9) 心理健康测验：康奈尔医学指数（男）、康奈尔医学指数（女）、症状自评量表（SCL-90）、自杀意念自评量表、自我和谐量表、自我接纳问卷、自我隐瞒量表、自尊量表 SES。</p> <p>(10) 性格测试：包容力测试、性格内外向测试。</p> <p>(11) 学生心理与行为评定：QIUS 在校学生气质量表（QTS）、大学生学校适应不良量表、考试焦虑测验、学生发展趋势评估表。</p> <p>(12) 烟酒与药物依赖评定：Russell 吸烟原因问卷、饮酒问卷。</p> <p>(13) 职业评定：工作适应障碍量表、霍兰德职业倾向问卷。</p> <p>(14) 智力测验：瑞文标准推理测验、威廉斯创造力倾向测验。</p> <p>四、功能要求</p> <p>1. 支持个性化设置量表在用户端的显示名称，避免敏感量表对受测者造成一定的心理压力。</p> <p>2. 支持自定义添加量表，可对量表类别、名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、辅导建议、预警范围、等进行自主便捷性设置和管理；可自主添加和修改常模值和预警值，并支持多常模添加；预警成员可按严重程度分等级。</p> <p>3. 可对测试进度实时监控，查看受测者是否作答，并具备及时提醒或撤销作答功能。支持在线通知，可将系统消息同步推送到站内消息；能够有效控制报告查看权限及有效作答时间。</p> <p>4. 测评计划管理功能：“按需测、按需查”，自定义发布测评计划，设置</p>		
--	--	--	--

	<p>发布状态、有效时间、包含量表、量表控制条件、人员范围等，使心理预警筛查工作便捷。</p> <p>5. 问卷调查</p> <p>(1) 支持自定义编制问卷，可选择单选、多选、填空、简答等题型，可自主选择设置分值。</p> <p>(2) 支持问卷调查结果模块统计，可以图表形式查看选项占比，平均分、标准差等数据。</p> <p>(3) 可对问卷作答进度实时监控，并具备及时提醒或撤销作答功能。支持在线通知，可将系统消息同步推送到站内消息和用户邮箱。</p> <p>6. 预约咨询</p> <p>(1) 支持预约咨询功能，可选择在线咨询、在线留言等方式，同时呈现对应的信息。</p> <p>(2) 支持自定义问题类型，可根据需要添加问题类型、自主设置咨询地点等基本信息，咨询师可自由选择咨询的时间段。</p> <p>(3) 支持自主排班，可自由选择日期、星期、问题类型等。</p> <p>(4) 支持生成咨询报表，能够统计问题类型、接访数量、性别占比等。</p> <p>(5) 支持即时在线咨询功能，方便来访者和咨询师的互动，并可将聊天记录导出本地保存。</p> <p>(6) 可进行在线团体咨询，咨询师可选择全员禁言的发言方式对团体进行组织与引导。</p> <p>(7) 支持咨询档案的在线建立，同时咨询记录等具有导出功能，可以 WORD 文档格式导出，方便保存留档。</p> <p>(8) 具备咨询评价功能，来访者可对咨询效果进行评价。</p> <p>(9) 提供经典咨询案例，可为同类型的咨询问题提供参考。</p> <p>7. 系统支持分段测评。</p> <p>8. 可将心理普查和日常测试数据分开处理。</p> <p>9. 测试完成后自动生成包含个人信息、测验简介、测试结果解释、结果分析图、指导建议、及作答记录等多部分的测评报告，并支持报告的在线修改，及报告呈现内容。</p> <p>10. 支持测试数据 excel 形式批量导出，可直接对接 SPSS 系统，便于进行进一步统计分析。</p> <p>11. 团体报告：报告包含量表简介、团体平均水平、标准差、最大值、最小值、每个状态下的人数和人数百分比。</p> <p>12. 测试数据统计分析功能：能够在线对团体数据进行 T 检验和 F 检验，便于团体数据的统计分析。</p> <p>13. 心理危机预警功能：支持多量表多维度组合筛选，即可以同时筛选在多个量表或多个维度上有问题的人。</p> <p>14. 自动生成测评档案，档案至少包含基本信息、量表介绍、历次作答记录及心理走势图，便于查看心理成长记录。</p> <p>15. 具备系统回收站的功能：重要数据删除后可暂时保存在系统回收站。</p>		
--	--	--	--

		16. 站内信：具备系统内部交流系统，由收件箱、发件箱、写信等功能组成，方便用户间的沟通交流。		
12	沙盘套件	<p>一、设备组成</p> <p>团体沙具 3000 件+陈列架 7 组+个体沙箱 1 个+团体沙箱 1 个+沙盘收缩支架 1 个+团体实木支架 1 个+沙子≥30 公斤+指导手册 1 本+辅助工具 1 组+《箱庭疗法》1 本。</p> <p>二、产品参数</p> <p>1. 沙具：</p> <p>(1) 分类：由大到小四级分类，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等 10 大类，57 小类，每个沙具类别下包括各种原型象征物。</p> <p>(2) 材质：使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质。</p> <p>(3) 工艺步骤：严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤。</p> <p>(4) 沙具要求甲醛含量合格【供应商于响应文件中必须提供所竞“沙具”由国家认可的检测机构出具的甲醛含量检测合格的检验报复印件，加盖供应商公章（供应商于谈判小组评审时须提供相应原件进行核查），否则响应文件按无效处理】。</p> <p>2. 个体防水实木沙箱：</p> <p>(1) 材质：实木。</p> <p>(2) 规格：约 57*72*7cm，干湿两用。</p> <p>(3) 颜色：箱子外侧原木本色；箱子内侧底与边框均漆成海蓝色</p> <p>3. 沙盘收缩支架：</p> <p>(1) 材质：钢铁。</p> <p>(2) 规格：高度 60-70cm 可调节。</p> <p>4. 实木陈列架：</p> <p>(1) 材质：实木。</p> <p>(2) 规格：约 160*80*30cm，四层八阶设计。</p> <p>(3) 工艺步骤：流底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续。</p> <p>5. 团体实木沙箱：</p> <p>(1) 材质：松木。</p> <p>(2) 规格：约 100*100*8cm，板材厚度：≥2.4cm</p> <p>(3) 颜色：外侧原木本色，内侧蓝色。</p> <p>6. 团体实木支架：</p> <p>(1) 材质：松木，正反双面 A 级国标。</p> <p>(2) 规格（外径）：≥97*97*70cm。</p> <p>(3) 颜色：原木本色。</p> <p>(4) 漆料：环保漆。</p> <p>7. 天然海沙：</p>	1	套

		<p>(1) 规格: $\leq 0.5\text{mm}$。</p> <p>(2) 颜色: 黄色。</p> <p>(3) 工艺步骤: 经过清洗、除杂去粗、消毒、烘干、用抽风机去除粉尘、包装这六个步骤。</p>		
13	电脑(含小音响)	<p>1. 平台: Intel 平台或同等及以上档次产品; 操作系统: Windows 10 或同等及以上档次产品; 机箱类型: 大机箱; 芯片组: 其它; 显卡类型: 集成显卡; CPU: 酷睿八代 i5 处理器或同等及以上档次产品; CPU 型号: i5-8400 或同等及以上档次产品; 核心数: 六核。</p> <p>2. 显卡: 显存容量: 共享系统内存; 内存容量: $\geq 8\text{GB}$; 硬盘容量: $\geq 1\text{TB}$; 转速: 7200 转/分钟; 光驱类型: 无光驱; 显示器尺寸: ≥ 21.5 英寸; 分辨率: 1920×1080; 输入设备: 每套配备有线鼠标、有线键盘 1 套; 前(侧)面接口: USB: 2 个; 音频接口: 有; 读卡器: 有; 后面接口: 视频接口: VGA\HDMI 接口; 音频接口: 有; USB: 4 个; RJ45: 有; 电源: 290W 电源功率: 100 - 240 V 交流电, 50 - 60Hz; 尺寸: 约 $373.7 \times 160 \times 294\text{mm}$; 重量: 约 6.4 千克。</p> <p>3. 小音响: 颜色: 黑色; 材质: 塑料; 声道: 2.0; 类型: 桌面音响; 理论功率: $\text{RMS } 0.6\text{W} \times 2 (\text{THD} + \text{N} = 10\%, f = 1\text{kHz})$; 信噪比 $\geq 80\text{dBA}$; 音箱控制: 按钮; 扬声器单元: 外径 $50 \times 90\text{mm}$、防磁、4 欧姆; 低音调节: 不支持; 线控功能: 不支持; 接口: ≥ 3.5 毫米立体声耳机插头; 电源: DC5V USB 电源; 线长: 1.5m-2m; 尺寸: 主箱体约 $68 \times 166 \times 94\text{mm}$; 副箱体约 $68 \times 166 \times 86\text{mm}$; 重量: 约 550g。</p> <p>4. 供应商于响应文件中必须提供所竞“电脑”由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章), 否则响应文件按无效处理, 否则响应文件按无效处理。</p>	2	套
14	打印机	<p>1. 类型: 黑白激光; 具备多功能: 打印、扫描、复印; 打印幅面: A4 幅面; 打印速度: $\geq 18 \text{ ppm}$; 首页打印时间: ≤ 8.5 秒; 打印质量: 分辨率高达 $600 \times 600 \text{ dpi}$ (1200 dpi 有效); 打印负荷: ≥ 8000 页。</p> <p>2. 其它功能: 介质重量(根据进出纸路径区分): 60 到 163 克/平方米。</p> <p>3. 扫描功能: 扫描类型: 平板式。</p> <p>4. 复印功能: 复印比例: 30% to 400%; 最大复印页数: 高达 99 份。</p> <p>5. 系统参数: Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Mac OS X v 10.4/v 10.5/v 10.6、Linux (请登录: http://www.hpkip.net)。</p> <p>6. 接口: 高速 USB 2.0 端口。</p> <p>7. 电源: 220 到 240 伏交流电 ($\pm 10\%$)、50/60 赫兹 (± 2 赫兹)。</p> <p>8. 尺寸: 约 $415 \times 265 \times 250$ 毫米。</p> <p>9. 重量: 约 7.0 千克。</p> <p>10. 噪音水平: 声能: 6.2 B(A) ; 声压: 50 dB (A)。</p> <p>11. 支持纸张尺寸: 支持的介质尺寸: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6;</p>	1	台

		ISO C6; ISO DL; 16K;; 耗电量: 打印模式: 375 瓦; 待机: 3.2 瓦; 节能模式: 1 瓦; 关闭: 0.3 瓦。 12. 其他功能: 支持的介质类型 纸张 (普通纸、激光打印纸)、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片。 13. 供应商于响应文件中必须提供所竞“打印机”由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 (加盖供应商公章), 否则响应文件按无效处理, 否则响应文件按无效处理。		
15	办公桌	1. 尺寸: 约 1400×600×760 (MM)。 2. 形态: L 型办公电脑一体桌。 3. 材料: 桌面厚度 25~26mm, 三聚氰胺中纤板, 基材外贴防火板。 4. 其它: 带副柜及活动三抽柜, 键盘托、电脑主机架。 5. 每套配备配套: 椅子一把; 座椅座靠要求采用优质麻绒, 内添高密度定型海绵, 要求采用优质汽压棒、尼龙五星脚。	2	张
16	档案柜	1. 尺寸: 约 850 mm (宽) × 390 mm (深) × 1800 mm (高)。 2. 钢板厚度: 钢架、板材壁厚 ≥ 0.6 mm。 3. 款式形态: 模版拆卸式, 方便运输、降低运输中的对钢板的损害。 4. 材料: 采用国产优质钢材, 表面须经酸洗磷化无锈处理后静电无尘粉末喷涂处理。 5. 配置: 上半部份为玻璃对开门结构, 柜下半部份为钢制对开门结构, 配有两张隔板, 间距可以随意调节, 抽屉或门均需带锁。	3	套
17	饮水机	1. 类型: 立式饮水机。 2. 冷热: 电子温热型 (制热+常温)。 3. 额定电压: 220V。 4. 额定功率: 290W~350W。 5. 制热功率: 290W~320W。 6. 内胆: 食品接触用不锈钢。	1	台
18	茶几	1. 材质: 实木颗粒板材 2. 产品展示尺寸: 约 120cm。 3. 产品包装尺寸: 约 130*65*10cm。 4. 产品承重量: 约 200kg。 5. 产品净重: 约 45 kg。	1	套
19	椅子	1. 类别: 网布电脑椅。 2. 材质: 铁管, 网布, 海绵, 五金配件等。 3. 产品展示尺寸: 约 46*45*79 cm。 4. 产品包装尺寸: 约 72*40*3 cm; 5. 产品承重量: 约 85 kg; 6. 产品包装重量: 约 3.5 kg。	6	张
20	小书架	1. 材质: 金属材质。 2. 类别: 书架。	1	套

		<p>3. 组立尺寸：约 86 高*51.5 宽*33 厚 cm。</p> <p>4. 产品净重：约 6.7kg。</p> <p>5. 商品承重：约 100kg。</p>		
21	三人沙发	<p>1. 规格：3 人沙发一套，长度约 2500mm。</p> <p>2. 乳胶偏软坐垫。</p> <p>3. 材料：采用优质麻绒；高泡、定型定向、阻燃海绵，实木框架；</p> <p>4. 用途：用于来访学生等待休息，要求与整体环境相协调。</p>	1	套
22	AR 虚拟投射互动宣泄系统	<p>1. 基本要求： 采用计算机视觉技术和多媒体投射技术，要求可以营造似真亦幻动感的现代化交互。通过投影技术和技术可以有效的将体验者与虚拟场景之间互动，可以整体沉浸式互动体验。参与者可以直接使用身体动作与影像区内的图像及虚拟场景进行交互，各种互动效果要求随着动作产生相应的变幻，让参与者进入虚实融合、亦真亦幻的奇妙世界。</p> <p>2. 设备组成： 2.1 投射互动一体机：3200 以上流明色彩亮度；≥100mw 互动捕捉激光器加捕捉摄像头；高配主机。 2.2 无线键鼠套装及无线遥控器一套。 2.3 万能支架一个。</p> <p>3. 互动内容： 3.1 互动场景不少于 30 个；面积支持≥3000mm*2000mm。 3.2 软件功能：可以拓展体验者的拓展想象力和逻辑思维能力，在体验中放松身心，要求四肢在运动中得到舒展和锻炼，培养敏感的感官功能。</p> <p>4. 硬件设备：可以将人体的动作与场景完全交互结合，支持多人参与，自由组合动作。</p> <p>5. 设备采用一体化设计，要求方便安装；支持遥控开关机、场景自启动、全程无线操作。</p>	1	套
23	跑步机	<p>1. 跑步面积：≥1260*420 (mm)。</p> <p>2. 承重：约 120KG。</p> <p>3. 功率峰值：≥3.0HP。</p> <p>4. 毛/净重：约 68/62kg。</p> <p>5. 输入电压：AC220V(50-60HZ)。</p> <p>6. 坡度调节：配备多档调节。</p> <p>7. 展开尺度：约 1640*700*1240mm。</p> <p>8. 跑步速度：0.8-14KM/H</p>	1	台
24	智能互动宣泄仪	<p>一、具体配置：</p> <p>1. 智能互动宣泄仪 1 台。</p> <p>2. 产品使用说明书 1 本。</p> <p>3. 电源线 1 套。</p> <p>4. 无线蓝牙多功能手柄 1 个。</p>	1	套

		<p>5. 体感感应器 1 个。</p> <p>二、硬件参数：</p> <p>1. 机箱尺寸：42 英寸全息高清屏幕。</p> <p>2. 主机配置：CPU≥3.2 GHz。</p> <p>3. 内置≥512M GDDR3 内存，内嵌 10MB 内存的 ATi 图形处理器，要求使图像显示进程流畅。</p> <p>4. 音频系统采用多声道环绕输出, 320 独立压缩音轨, 32 位处理, 256 音轨。</p> <p>三、系统功能</p> <p>1. 游戏类别：产品精选 170 余款娱乐类心理宣泄游戏, 可分为科幻场景类、智力训练类、卡通娱乐类、冒险闯关类、歌舞文艺类、运动健身类、体育竞技类、巅峰对决类、综合体育训练类、体感综合类等不少于 10 个类别, 帮助用户以多种运动形式宣泄情绪。</p> <p>(1) 科幻场景类：要求共不少于 29 款互动游戏, 采用逼真的科幻场景, 提升用户的情境沉浸感。</p> <p>(2) 智力训练类：通过不少于 4 款游戏方案, 对注意力、逻辑推理、想象力等认知能力的进行训练。</p> <p>(3) 卡通娱乐类：包含了不少于 50 个游戏, 以经典卡通形象为原型, 用户在轻松娱乐的场景和游戏逻辑中, 要求可以享受游戏的乐趣, 达到情绪调节放松的目的。</p> <p>(4) 冒险闯关类：要求以时下最流行的真人闯关综艺节目为原型, 设定了不少于 3 个体感游戏, 通过迎接游戏情境的挑战, 帮助用户克服环境适应不良等负面情绪, 鼓励积极面对生活及环境变化。</p> <p>(5) 歌舞文艺类：系统要求融合舞动治疗原理, 精选了不少于 13 个歌舞类游戏, 帮助来访者以肢体动作表达内心情感, 释放日常压力, 提升人际交往和自我表达能力。</p> <p>(6) 运动健身类：包含不少于 10 个运动健身类游戏, 帮助用户加强身心锻炼。</p> <p>(7) 体感竞技类：系统包含不少于 25 个游戏, 模拟真实赛场情境, 通过游戏的张弛节奏, 锻炼用户调节情绪的能力, 消除过度紧张和压抑的情绪。</p> <p>(8) 巅峰对决类：系统包含不少于 24 个对决类游戏, 设定赛车、拳击等挑战模式, 锻炼用户的手指灵活性和手脑协调性, 用户可以身临其境、奋勇向前, 体验到宣泄情绪的快感。</p> <p>(9) 综合体育训练类：提供不少于 5 个体能综合类的游戏, 通过一系列的有氧运动模拟训练, 帮助用户锻炼体能耐力, 提升情绪控制能力。</p> <p>(10) 体感综合类：提供不少于 5 个聚会类游戏, 可以结合欢快活泼的画面, 能够让用户快速融入到游戏场景中, 放松自我。</p> <p>2. 游戏模式：支持单人练习和多人对抗。</p> <p>3. 作用原理：体感互动技术、远红外技术、前景分隔技术。</p>		
25	音乐放松椅	一、基本要求	1	套

		<p>要求集音乐放松和体感振动于一体，支持蓝牙、usb 等多种形式播放，座椅支持自动升降功能；能够满足精神放松，消除悲观、压抑、紧张等不良情绪的需求。</p> <p>二、产品配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 体感型音乐放松椅 1 台（含电动操控系统、内置音乐随动系统、操作遥控系统）；要求皮革甲醛含量合格【供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的皮革甲醛含量合格的检验报复印件，加盖供应商公章（供应商于谈判小组评审时须提供相应原件进行核查），否则响应文件按无效处理】。 2. 含≥16g 视听资料 U 盘 1 个。 3. 催眠球 1 个。 4. 催眠眼罩 1 个。 5. 音乐耳机 1 个。 6. 音乐治疗导论 1 本。 7. 音乐放松椅使用说明书 1 本。 		
26	智能身心反馈训练系统	<p>一、基本配置要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 体感型音乐放松椅 1 台。 2. 数据工作站（内置智能反馈训练系统 V2.0）1 台。 3. 单通道生理采集器 1 套。 4. 系统加密狗 1 个。 5. 可移动操作台 1 个。 6. 头戴式高保真耳机 1 个。 7. ≥16GU 盘 1 个。 8. 《音乐治疗导论》书籍 1 本。 <p>二、技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用米黄色体感音乐放松椅 1 台 <ul style="list-style-type: none"> （1）材质：外部为超细纤维增强皮革，坐垫内使用高密度海绵；靠背、扶手内胆填充 3A 公仔棉。 （2）尺寸：约 101cm*88cm*94cm。 （3）净重：约 62kg。 （4）独立电动控制系统：放松椅在 90-160 度内任意角度调节；独立调控按钮调节椅背和腿部角度。 （5）控制操作系统：控制面板包含电源开关、震动控制、音量控制、切换震动模式、热疗、伸展等按键，并带有蓝牙功能。 （6）音乐震动系统：通过体感振子把不同频率的音乐转化为震动，震动随着音乐节奏的不同实现同步随动。 （7）体感震动系统：包含强、中、弱 3 种震动强度，5 种震动模式，可通过遥控的方式自由选择。 （8）体感音乐放松椅要求皮革甲醛含量合格【供应商于响应文件中必须 	1	套

	<p>提供所竞“体感音乐放松椅”由国家认可的检测机构出具的皮革甲醛含量合格的检验报复印件，加盖供应商公章（供应商于谈判小组评审时须提供相应原件进行核查），否则响应文件按无效处理】。</p> <p>2. 数据工作站 1 套</p> <p>(1) 内存容量：≥4G。</p> <p>(2) 处理器：Core i3 或同等及以上档次产品。</p> <p>(3) 硬盘容量：≥1TB。</p> <p>(4) 数据显示终端：LED 背光液晶显示器。</p> <p>3. 可移动性操作台 1 张：材料：ABS。</p> <p>4. 单通道生理采集器</p> <p>(1) 采样频率：50HZ。</p> <p>(2) 收集指标：心率生理采集器，能够实时输出心率数值。</p> <p>5. U 盘</p> <p>(1) 容量：≥16G。</p> <p>(2) 内容：专业心理音乐、专业心理视频和专业心理图片。</p> <p>①专用心理音乐：专用 α 脑波音乐、催眠音乐、舒缓压力、情绪唤醒、增强自信等 10 大类的音乐放松方案。</p> <p>②专用心理视频：真人演示放松教学视频、摇摆钟催眠视频、辅助催眠视频等 30 个视频文件。</p> <p>③专用心理图片：包含错觉图、不可能图形、多角度图形、自然风景等 4 类放松图片。</p> <p>6. 头戴式高保真耳机</p> <p>(1) 连接方式：有线。</p> <p>(2) 频响范围：20Hz-20KHz。</p> <p>(3) 重量：约 0.2kg。</p> <p>7. 智能反馈训练系统 v2.0</p> <p>(1) 软件要求：采用 C/S 架构，适用于局域网、广域网，为保障用户数据安全，采用 DES 加密机制。</p> <p>(2) 系统功能：系统至少包含：生理检测、生物反馈训练、学习中心、音乐放松、数据中心、系统设置、帮助中心七大功能。</p> <p>(3) 实时监测心率生理指标的波动曲线，动态了解测试用户的状态变化，监测结束后自动生成报告保存在系统中；报告内容需包含：用户的基本信息、HRV 曲线、HRV 功率表、HRV 直方图、心率、协调能力等多种反应生理和心理状态的图表分析过程和生理指标。</p> <p>(4) 系统至少提供肌肉紧张放松、力气消失、美丽的草原、胸腹式呼吸法等不少于 4 种真人演示教学课程。</p> <p>(5) 系统至少提供唤醒积极情绪、缓解负性情绪、情绪协调能力等 3 个维度 6 类的放松训练方案（训练方案至少包含经典的枯木逢春、破镜重圆等训练场景）。</p> <p>(6) 音乐处方至少需包含心灵针灸、催眠指导、微宇宙共振音乐、中国</p>		
--	--	--	--

		<p>古乐、中国五行音乐及大自然背景声音等 30 种音乐方案。</p> <p>(7) 系统内档案根据训练项目自动分为：监测报告、测试报告、训练报告、放松报告四种类型，可根据时间、测试者、身心状态得分等多维度筛选所需要的档案内容，避免系统数据量繁多造成工作统计的不便性。</p> <p>(8) 系统支持多用户角色管理，具有严格的功能权限设定，便于数据的管理和分类。</p> <p>(9) 系统内置一份焦虑自评量表，用户可根据需要进行情绪评定测验，结合生理指标的检测结果综合评估当前身心状态水平。</p>		
27	专业型音乐按摩椅	<p>一、产品配置要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专业按摩型音乐放松椅 1 台； 2. 触摸便携式移动专用工作站安卓版 1 个； 3. 音乐放松椅立式支架； 4. 含≥16G 音乐视频资料 U 盘 1 个； 5. 催眠球 1 个； 6. 催眠眼罩 1 个； 7. 头戴式耳机 1 个； 8. 音乐治疗导论 1 本； 9. 产品使用说明书。 <p>二、技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专业按摩型音乐放松椅： <ol style="list-style-type: none"> (1) 设计类型：全身包裹太空舱式设计， (2) 尺寸：约 145*113*78cm (3) 核心功能： <ol style="list-style-type: none"> ①配有可旋转式 8d 按摩机械手臂，可自动检测不同体型，设定合适按摩部位，确保全身能够得到贴身的按摩。 ②L 型导轨加长按摩行程，从肩颈到大腿紧密贴合脊凸曲线，精准按摩穴位。 ③共 12 组气囊，分别在肩部、手臂、小腿等多组部位，刮痧式滚轮按摩脚底。 ④零重力系统，促进血液循环，彻底放松的身体 2. 触摸便携式移动专用工作站 <ol style="list-style-type: none"> (1) 颜色：黑色； (2) 尺寸：10 英寸； (3) 操作系统：Android。 3. U 盘 <ol style="list-style-type: none"> (1) 容量：≥16G； (2) 内容：专业心理音乐、专业心理视频和专业心理图片。 <p>①专业心理音乐：专业 α 脑波音乐、催眠音乐、舒缓压力、情绪唤醒、增强自信等 10 大类的音乐放松方案；</p>	1	套

		<p>②专业心理视频：真人演示放松教学视频、摇摆钟催眠视频、辅助催眠视频等 30 个视频文件；</p> <p>③专业心理图片：包含错觉图、不可能图形、多角度图形、自然风景等 4 类放松图片。</p> <p>4. 头戴式耳机</p> <p>(1) 连接方式：有线；</p> <p>(2) 频响范围：20Hz-20KHz；</p> <p>(3) 重量：约 0.2kg。</p> <p>5. 催眠眼罩</p> <p>(1) 材质：棉；</p> <p>(2) 颜色：黑色。</p> <p>6. 催眠球</p> <p>(1) 材质：玻璃；</p> <p>(2) 颜色：透明。</p> <p>三、专业型音乐按摩椅要求皮革甲醛含量合格【供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的检测机构出具的皮革甲醛含量合格的检验报复印件，加盖供应商公章（供应商于谈判小组评审时须提供相应原件进行核查），否则响应文件按无效处理】。</p>		
28	心脑调谐仪	<p>一、基本要求</p> <p>心脑调谐仪用于处于升学压力、工作压力期间，需长时间、高强度用脑的学生及成年人；可以在 6-15 分钟内快速高效为用户进行全脑调谐，使其在学习工作时充沛脑力发挥、强化记忆效果，提高效率，轻松应对工作任务；还可以帮助用户舒缓精神紧张、消除神经疲劳。</p> <p>二、功能要求</p> <p>1. 设计要求贴合部位，高效锂电池充电快速安全，保障长久使用；可随身佩戴。</p> <p>2. 分为脑力恢复模式、精神舒缓模式、深度激活模式三大功能模式。不同模式功效不同。</p> <p>3. 尺寸约 19cm×19cm×12cm（长×宽×高），直流 5V 电压，小于 15W 功率</p>	1	套
29	心理咨询工作坊整体宣传展板	<p>1. 展板橱窗 3 块。</p> <p>2. 门牌 3 块。</p> <p>3. 信箱 1 个。</p> <p>4. 公告栏 1 块。</p> <p>5. 心理格言 6 块。</p> <p>6. 宣传画 5 幅。</p> <p>7. 心理活动展示墙 1 块。</p>	1	套
30	绿植	绿色植物，装点功能室环境，要求可以营造生机勃勃的氛围。	8	盘
31	窗帘	1. 帘头款式：与室内墙颜色相搭配。	6	面

		<p>2. 尺寸约 2m×2.7m。</p> <p>3. 分类：成品窗帘/窗纱。</p> <p>4. 窗帘类型：布艺窗帘。</p> <p>5. 遮光度：全遮光（90%+）。</p> <p>6. 材质：混纺。</p>		
32	无声石英钟	<p>1. 尺寸：表盘约 35CM，厚度约 4CM。</p> <p>2. 机芯：静音机芯。</p> <p>3. 动力：普通 5 号 AA 电池(低流碳性电池)。</p>	1	台
33	多功能音响	<p>内置 6 通道调音台，支持蓝牙音频信号传输，采用一体式流线型外观设计，专用音乐演奏、DJ、咖啡馆、健身室以及企业场所等应用而打造；额定功率：380 瓦。</p>	2	套
34	调音台	<p>1. 采用 12 路紧凑型模拟调音台大动态、高信噪比的 GHOST 话放或同等及以上档次产品；</p> <p>2. 随机附带正版 Ableton Live 9 Lite 录音软件或同等及以上档次软件。</p> <p>3. 效果引擎具备混响、延时、合唱转调；2 进 2 出的 USB 音频播放和录音；具备中频扫描功能；具备英式 EQ 功能。</p> <p>4. 采用 3 段 EQ；有 2 通道限幅器；12 个 XRL 输入和 12 个线路。</p> <p>5. 采用 2 个单通道/1 个立体声编组；1 个脚踏开关接口，3 个立体声 6. 输入：两通道 dbx 限幅器，≥60mm 推子。</p> <p>6. 可切换高阻输入，用以乐器大动态的输入。</p> <p>7. USB 照明灯：尺寸(宽 x 深 x 高)：约 380x388x113mm；重量：约 5.66kg。</p>	1	台
35	主扩线阵列扬声器	<p>1. 采用 8"低音，二分频阵列扬声器。</p> <p>2. 箱体采用海桦木胶合板。</p> <p>3. 采用 DuraFlex 或同等及以上档次特殊涂层；耐磨防水性能好。</p> <p>4. 采用 16 号标准钢栅。</p> <p>5. 要求可选择内置分频和双功放系统模式 (BI-AMP)。</p> <p>6. 三档可调节的射程补偿 (-3dB/0dB/ + 3dB)。</p> <p>7. 双音圈差分驱动和钕磁钢的低音扬声器；功率要求大，重量要求低，失真低。</p> <p>8. 双角度柱杆插座；可与超低扬声器组成卫星式组合进行扩声，要求可以全面的声场覆盖。</p> <p>9. 频率范围：70Hz ~ -20kHz；频率响应：87Hz-19KHz；灵敏度：95dB。</p> <p>10. 阻抗：Passive: 8 ohms /Bi-amp LF: 8 ohms /Bi-amp HF: 16 ohms 覆盖范围 (H*V)：100° x15°。</p> <p>11. 功率：(连续 / 节目 / 峰值) 无源分类：400W / 800W / 1600W；双功放：低频 400W / 800W / 1600W；双功放：高频 30W / 60W / 120W；最大声压级：无源分频 122dB；双功放：低频 122dB，高频 128dB；扬声器单元：低频 2168H-1，高频 2 x 2414。</p> <p>12. 灵敏度 (1w @ 1m)：90 dB SPL、双功放 LF: 90 dB；HF: 108 dB。</p>	4	只

		13. 体积 (高×宽×深): 约 230×420×270mm ; 重量: 约 12.7kg。		
36	线阵超低音扬声器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 15" 反射式超低音扬声器。 2. 箱体采用海桦木胶合板。 3. 采用 DuraFlex 或同等及以上档次特殊涂层。 4. 采用 16 号标准钢栅。 5. 可用 VRX-SMAF 阵列框架吊挂。 6. 可使用 SS4-BK 柱杆、VRX 系列或同等及以上档次全频线阵列扬声器组成卫星组合。 7. 双音圈差分驱动和钹磁钢的低音扬声器; 功率处理能力强, 重量要求轻, 失真低。 8. 频率范围: 35Hz-250Hz ; 频率响应: 40Hz-250Hz ; 标称阻抗: 4Ω。 9. 功率 (连续 / 节目 / 峰值): 800W / 1600W / 3200W 。 10. 最大声压级: 126dB; 灵敏度: ≥91dB ; 低频: 2265G-1 体积 (高×宽×深): 约 496×420×597mm; 重量: 约 26.3kg。	2	只
37	线阵列吊架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双声道阵列单元。 2. 低频单元 12" 锥形变频器。 3. 高频单元 1.75" 振膜压缩驱动器。 4. 频率响应 (-6dB) 49Hz-18kHz。 5. 频率范围 (-10dB) 44 Hz-20kHz。 6. 标称覆盖范围 (-6dB) 90° ×18° 。 7. 输出 (峰值声压级@1m) ≥131dB。 8. 功放输出 500W×500W 功放模块。 9. 输入阻抗 XLR: 平衡 40k/20k 非平衡。 10. 具备连接器 XLR 平衡式卡侬母线线路输入、全频带 XLR 卡侬公平衡输出、遥控增益控制、紧锁式 powerCON 交流电源输入接口、紧锁式 powerCON 交流电源输出接口。 11. 交流电源输入 通用电源 100-240VAC, 50-60Hz。 12. 交流功耗 1/8 功率 100VAC, 2.3A•120VAC, 2.01A•230VAC, 1.13A。 13. 箱体配置: 要求耐冲击, 采用 ABS, 黑色或白色粉末涂层, 18 号标准钢网。 14. 净重约 25kg。 15. 尺寸 (高×宽×深) 约 382×594×422mm。 	1	套
38	全频扬声器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 12 英寸两分频扬声器。 2. 采用 SonicGuard™ 声音保护电路或同等及以上档次电路设计, 保护高音单元, 防止信号过载损坏。 3. 采用 12.1 英寸钛膜磁液冷却压缩单元, 要求可以提供纯净温暖的高音与绝佳的稳定性。 4. 采用分频电路要求为高低音单元提供精准区分的频段且可以自然顺畅的频率过度。 5. 采用波导技术或同等及以上档次技术, 要求可能实现频率响应。 6. 坚固耐用型箱体, 采用 ≥15mm 厚中密度板铸造。 7. ≥36mm 双角度安装插槽 (-10°, 0°)。 	6	只

		<p>8. 频率范围 (-10 dB): 60Hz - 16kHz。</p> <p>9. 频率响应 ($\pm 3\text{dB}$): 70Hz - 12kHz。</p> <p>10. 灵敏度 (1w@1m): 99dB。</p> <p>11. 额定阻抗: 8 Ω。</p> <p>12. 额定功率 : 250W。</p> <p>13. 峰值功率 : 1000W。</p> <p>14. 最大声压级: 129dB。</p> <p>15. 额定覆盖角: 90° × 50° 。</p> <p>16. 分频频率: 1.8kHz。</p> <p>17. 安装吊挂: $\geq 36\text{mm}$ 双角度音箱杆插槽; 吊挂点: 9×M10。</p> <p>18. 尺寸 (H × W × D) 约 567mm × 381mm × 323mm。</p> <p>19. 净重: 约 16.7kg (约 36.8lbs)。</p>		
39	数字音频处理器	<p>1. 采用 3 进 6 出数字音频处理器, 2 路输入可切换为模拟或数字输入。</p> <p>2. 输入包含 31 段图示均衡、12 段参数均衡器、自动增益控制、自动反馈抑制器、延时、压缩、噪声门、次谐波合成器等数字处理功能。</p> <p>3. 输出包含分频器、延时、限幅器、8 段 PEQ、自动均衡、自动增益控制, 噪声门, 次谐波合成器, 压缩等数字处理功能。</p> <p>4. 内置粉红噪声发生器和实时频谱分析仪。</p> <p>4. Type IVTM A/D 或同等及以上档次转换系统, 提供更宽的动态范围。</p> <p>5. 具备“Wizard”傻瓜式向导设置功能, 要求具备简单快捷设置系统。</p> <p>6. 自动调校房间均衡。</p> <p>7. 采用 25 种工厂预设, 75 种用户预设; 内含多种 JBL 音箱、CROWN 功放预设程序。</p> <p>8. 可通过移动终端电脑、平板手机实现远程操控功能。</p> <p>9. 具备 AD/DA: 24bit; 48kHz 或 96kHz, 32bit 浮点处理能力。</p> <p>10. AD 动态范围: +117dBu (A 计权); DA 动态范围: 116dBu (A 计权); 输入阻抗: $>30\text{k}\Omega$; 输出阻抗: 120 Ω。</p> <p>11. 最大输入电平: $>+28\text{dbu}$; 最大输出电平: +22dBu。</p> <p>12. THD+N: 0.0025% (典型值)。</p> <p>13. 频率响应: 20Hz--20kHz (+0dBu/ - 0.5dBu)。</p> <p>14. 工作电压: 100V-240V AC, 50/60Hz。</p> <p>15. 功耗: 约 18W。</p> <p>尺寸: 约 4.4(H)×20.32(D)×48.26cm(W); 重量: 约 2.49Kg。</p>	1	台
40	功率放大器(主扩全频)	<p>1. 内置分频、均衡、限幅、延时等数字处理功能。</p> <p>2. 确保短路、开路、直流电冲击, 误配, 机器温度过热, 高频信号过载及内部元器件损坏故障。</p> <p>3. 采用 Peak Plus 限幅器或同等及以上档次限幅器, 提供系统性能和保护强, 实现对阈值、触发和释放的完全操控。</p> <p>4. 预设数量 ≥ 50 个, 49 个为用户预设可定义预设。</p>	2	台

		<p>5. 采用 HIQnet 网络连接，远程控制；设有 Speakon® 插座和接线柱端子输出件，XLR 卡农输入接头及扬声器并联连接件。</p> <p>6. 功率：立体声 2Ω-1275W，立体声 4Ω-1100W，立体声 8Ω-650W，单声道桥接 4Ω-2550W，单声道桥接 8Ω-2200W。</p> <p>7. 电压增益：约 34.2dB。</p> <p>8. 阻尼系数：>500。</p> <p>9. 总谐波失真（THD）：0.5%/1%。</p> <p>10. 串扰：>70dB/20Hz-1KHz。</p> <p>11. 信噪比：≥100dB。</p> <p>12. 频率响应：20Hz-20kHz；+0/-1dB</p> <p>13. 输入灵敏度（4Ω 负载时额定输出功率）：1.4V。</p> <p>14. 预置 10 个扬声器预置。</p> <p>15. AC 电压频率设置：220-240VAC 50Hz/60Hz。</p> <p>16. 尺寸：约 89×428×311mm。</p> <p>17. 净重约 13.5kg。</p>		
41	功率放大器（超低）	<p>1. 内置分频、均衡、限幅、延时等数字处理功能。</p> <p>2. 确保短路、开路、直流电冲击，误区匹配，机器温度过热，高频信号过载及内部元器件损坏故障。</p> <p>3. 采用 Peak Plus 限幅器或同等及以上档次限幅器，提供系统性能和保护强，实现对阈值、触发和释放的完全操控。</p> <p>4. 预设数量≥50 个，49 个为用户预设可定义预设。</p> <p>5. 采用 HIQnet 网络连接，远程控制；设有 Speakon® 插座和接线柱端子输出件，XLR 卡农输入接头及扬声器并联连接件。</p> <p>6. 功率：立体声 2Ω-1275W，立体声 4Ω-1100W，立体声 8Ω-650W，单声道桥接 4Ω-2550W，单声道桥接 8Ω-2200W。</p> <p>7. 电压增益：约 34.2dB。</p> <p>8. 阻尼系数：>500。</p> <p>9. 总谐波失真（THD）：0.5%/1%。</p> <p>10 串扰：>70dB/20Hz-1KHz。</p> <p>11. 信噪比：≥100dB。</p> <p>12. 频率响应：20Hz-20kHz；+0/-1dB。</p> <p>13. 输入灵敏度（4Ω 负载时额定输出功率）：1.4V。</p> <p>14. 预置 10 个扬声器预置。</p> <p>15. AC 电压频率设置：220-240VAC 50Hz/60Hz。</p> <p>16. 尺寸：约 89 × 428 × 311 mm。</p> <p>17. 净重约 13.5kg。</p>	1	台
42	功率放大器（返送）	<p>1. 采用大功率、效率高的 D 类数字放大技术。</p> <p>2. 要求抗干扰；电路克服干扰强；音质要求好。</p> <p>3. 无极调速风扇提供理想的散热。</p>	3	台

		<p>4. 采用 5 秒软启动，全自动智能动态压限，短路，过载保护。</p> <p>5. 输入灵敏度可选择开关，0.775V 或 1.4V。</p> <p>6. 采用 2U 高度。</p> <p>7. 具备多重保护功能要求保证可靠性。</p> <p>8. 采用 8Ω/4Ω 定阻或 100V 定压输出。</p> <p>9. 功率：立体声模式，8Ω-2×340W，4Ω-2×600W；桥接单声道 8Ω-1×600W，桥接单声道定压 100V-1×600W。</p> <p>10. 频率响应：20Hz-20KHz，±0.5dB。</p> <p>11. 总谐波失真：≤0.05%。</p> <p>12. 输入共模抑制比@1KHz：>70dB。</p> <p>13. 阻尼系数：>200。</p> <p>14. 信噪比：>100dB。</p> <p>15. 通道分离度（串音）@1KHz：>60dB。</p> <p>16. 输入灵敏度：0.775V/1.4V。</p> <p>17. 工作电压：190V-260V，50Hz-60Hz。</p> <p>18. 尺寸（W*H*D）：约 483×89×321mm。</p> <p>19. 净重：约 6.34Kg。</p>		
43	无线头戴 话筒	<p>1. 接收机：单通道半机架接收机，采用耐用的金属结构，要求安装简单，控制容易。</p> <p>2. 功能特性：采用一键式 QuickScan 频率选择要求可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）。</p> <p>3. 每个频带多达 12 个兼容系统（视区域而定）。</p> <p>4. XLR 和 ¼英寸输出接口。</p> <p>5. 采用微处理器控制的内部天线分集。</p> <p>6. 双色音频状态 LED 指示灯；绿色：正常音频电平；红色：过高音频电平（过载/衰减）。</p> <p>7. 可调节的输出电平。</p> <p>8. 可拆卸的天线令天线分布要求快速。</p> <p>9. 显示详细射频和音频计量。</p> <p>10. 工作范围：≥91 米（300 英尺）直线距离；注：实际范围取决于射频信号吸收、反射和干扰。</p> <p>11. 频响范围：50 至 15,000 Hz；注：依话筒类型而定。</p> <p>12. 总谐波失真（参考值：±33 kHz 偏差，1 kHz 音调）：0.5%（典型值）。</p> <p>13. 动态范围：100 dB，A 计权（典型值）。</p> <p>14. 尺寸（H x W x D）：约 50 mm×198mm×163mm；重量：约 998 克。</p> <p>15. 腰包发射机：腰包式发射机采用轻型耐用设计；符合人体工学设计，握持手感舒适，具有可调节的增益控制，可用于无线系统。</p> <p>16. 功能要求： （1）2 节 AA 电池（内置）可长达 14 小时持续使用。</p>	2	套

		<p>(2) 要求具备长达 300 英尺 (90 米) 的传输半径。</p> <p>(3) 快速轻松的接收机频率匹配。</p> <p>(4) 用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的 TQG 连接。</p> <p>(5) 26dB 可调增益范围。</p> <p>(6) ABS 铸模, 轻质耐用结构。</p> <p>17. 音频输入电平: 增益最大值 -16 dBV (最大值); 增益最小值 (0 dB) +10 dBV (最大值); 输入阻抗: 1 MΩ; 射频发射机输出: 10 mW (典型值), 视地区而定; 尺寸: 约 110 mm\times64 mm\times21 mm (高\times宽\times深); 重量: 约 75 克。</p> <p>18. 头戴话筒: 头戴式电容话筒, 要求紧凑型设计指向性 (心形) 话筒, 要求有效抑制离轴声源以防止出现反馈和拾取必要的声音信号。标准 TA4F (TQG) 连接可集成到任何无线腰包式系统中。</p> <p>19. 采用鹅颈设计, 要求实现优化拾音头的定位, 改进声源隔离效果;</p> <p>20. 采用 TA4F 接口可与任何腰包式系统兼容。</p> <p>21. 采用锁定扣合式防风罩, 可抑制爆破音、呼吸和风声产生的噪音, 要求可提供清晰的音质。</p> <p>22. 采用定制的频率响应, 要求可以提供清晰、饱满的人声。</p> <p>23. 技术规格: 传感器类型: 电容; 拾音模式: 心形; 频率响应自: 40 Hz-20 KHz; 灵敏度 (dBV/Pa): -59 dBV/Pa; 输出阻抗: 2400 Ω @ 1 kHz 信噪比 [1]: 55 dB@ 1 kHz; 最大声压级 [1]: 153.0 dB; 动态范围 [1]: 114.0 dB@ 1 kHz, 1000 Ω 负载; 等效输出噪音 [1]: 39 dB 典型值, A 加权; 电源要求: +5 VDC (额定), 10 V 最大 (直流偏压)。</p>		
44	合唱话筒	<p>1. 采用大振膜电容话筒拾音头确保精准的信号转换。</p> <p>2. 心形指向性。</p> <p>3. 适用于人声、乐器、直播、配音、采访、游戏等应用场合。</p> <p>4. 采用 24 位 96kHz 专业录音室录音品质。</p> <p>5. 兼容 IOS、安卓移动设备或 MAC、WINDOWS 电脑设备。</p>	3	个
45	无线手持话筒	<p>1. 接收机要求: 单通道半机架接收机, 采用耐用的金属结构, 安装要求简单, 要求易于控制。</p> <p>2. 采用一键式 QuickScan 频率要求选择可快速查找最佳开放频率 (在干扰情况下)。</p> <p>3. 每个频带多达 12 个兼容系统 (视区域而定)。</p> <p>4. XLR 和 1/4 英寸输出接口。</p> <p>5. 采用微处理器控制的内部天线分集。</p> <p>6. 双色音频状态 LED 指示灯; 绿色: 正常音频电平; 红色: 过高音频电平 (过载/衰减)。</p> <p>7. 可调节的输出电平。</p> <p>8. 可拆卸的天线令天线分布要求快速。</p> <p>9. 显示详细射频和音频计量。</p>	4	套

		<p>10. 工作范围：≥91 米（300 英尺）直线距离（注：实际范围取决于射频信号吸收、反射和干扰）。</p> <p>11. 频响范围：50 至 15,000 Hz（注：依话筒类型而定）。</p> <p>12. 总谐波失真（参考值：±33 kHz 偏差，1 kHz 音调）：0.5%（典型值）。</p> <p>13. 动态范围：100 dB，A 计权（典型值）。</p> <p>14. 尺寸（H x W x D）：约 50 mm × 198 mm × 163 mm；重量：约 998 克。</p> <p>15. 手持发射机要求：手持式发射机，与无线系统兼容，传送的无线音频音质要求清晰；集成话筒振膜设计；17. -10 dB 增益衰减；ABS 铸模材质，采用轻质耐用结构；射频发射机输出：10 mW，典型；彩色 ID 保护盖；尺寸：约 224 mm×53 mm；重量约 218g。</p>		
46	音箱线	<p>1. 导体材料采用优质无氧铜（OFC），单丝直径≥0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω。</p> <p>2. 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。</p> <p>3. 两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。</p> <p>4. 护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感要求柔软。成品外径约 11.0 mm。</p> <p>5. 用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。</p>	300	米
47	电源时序器	<p>1. RS-232 串口控制协议，可连接中控及控制电脑。</p> <p>2. 采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口。</p> <p>3. 最大输入电流 30A，单路最大输出电流 16A，工作电压 95V-240V；无序主、副机控制选择开关，即插即用。</p> <p>4. 联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机。</p> <p>5. 设备采用接线柱接线方式，配置 63A 大电流空气开关。</p> <p>6. 前面板具备电压显示功能。</p> <p>7. 最大输入电流：30A。</p> <p>8. 单路最大输出电流：16A。</p> <p>9. 控制协议：RS-232 串口协议。</p> <p>10. 工作电压：110V~240V。</p> <p>11. 输出电源插座：后面板 8 个受控 16A 万用插座。</p> <p>12. 插座标准：兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头。</p> <p>13. 开关间隔时间:1 秒。</p> <p>14. 机箱高度：2U（约 88mm）。</p> <p>15. 重量：约 6kg。</p>	2	台
48	调音台	<p>1. 采用 12 个 MIC 单声道输入和 LINE 线路输入，以及断点插入。</p> <p>2. 精细、提供大动态范围的话筒前置放大器。</p> <p>3. 为电容话筒提供专业的+48V 幻象电源。</p> <p>4. 为外部信号提供插入点。</p>	1	台

		<p>5. 采用 2 个 AUX 辅助输出，全部可切换到推子前或推子后。</p> <p>6. 具备 2 轨 RCA 播放和 2 轨 RCA 立体声录音输出。</p> <p>7. 三段参量均衡，包含一段中频扫频功能。</p> <p>8. 采用 2 路立体声输入。</p> <p>9. 频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）。</p> <p>10. 总谐波失真和噪声：-30dBu 输入到混音，话筒增益 30dB<0.007%；话筒输入的等效输入噪声：22Hz-22kHz 不加权，-128dBu。</p> <p>11. 输入和输出阻抗：话筒输入：2.4kΩ，线路输入：11kΩ，立体声输入：100kΩ；输出：75Ω。</p> <p>12. 输入和输出电平：话筒/线路最大输入电平：+17dBu，线路最大输入电平：+30dBu，立体声最大输入电平：+30dBu，最大混音输出电平：+20dBu，耳机最大输出电平：300mW/200Ω。</p> <p>13. 工作条件温度范围：-10℃~+30℃；相对湿度：0%~80%。</p> <p>14. 尺寸(宽×高×深)：约 432mm×90.5mm×362mm；重量：约 6.7 kg。</p>		
49	音频线	20 米，要求前后插头采用双莲花插头的成品线。	2	个
50	HDMI 线	HDMI 成品线。	10	米
51	辅材	包括配套安装使用的接头、胶布、底盒、套管等。	1	项
52	鞋柜	<p>1. 规格：深度约 0.45m*长3.2m高0.55m。</p> <p>2. 环保 E0 级全板厚芯多层实木免漆生态板。</p> <p>3. 板面要求耐磨，浸胶后透明，防潮性要求好。</p> <p>4. 采用无醛生态粘合剂。</p> <p>5. 要求含卸货、上楼搬运、安装。</p>	18	m ²
53	演艺厅定制专用椅子	<p>1. 采用透气镂空椅子靠背椅塑料折叠椅子。</p> <p>2. 钢结构折叠椅，扶手、靠背、座椅、写字板环保塑料材质，约 880mm*620mm*600mm。</p>	121	张
54	器具柜	板材：采用生态实木免漆板、表面防刮、防潮、 板材厚度：≥18mm(国标)；尺寸约 1200mm×800mm×400mm。	8	m ²
55	中文字体标识	<p>大厅接待室：PVC 材质要求如下，具体根据实际情修改调整：</p> <p>1. 文化框：8 块</p> <p>(1) 规格：约 40cm*20cm；</p> <p>(2) 边框：约 2.5cm*0.5cm；</p> <p>(3) 正面：≥1mm 厚有机玻璃；</p> <p>(4) 背面：≥2.5mm 密度板；</p> <p>(5) 颜色：香槟色。</p> <p>2. 水晶字：20 个</p> <p>5+3 厚 3D 立体字，约18cm 高。</p> <p>3. 亚克力展示板：1 块</p> <p>(1) 规格：约120cm*90cm；</p>	25	个

		(2) 厚度: $\geq 8\text{mm}$; 4. 要求为 UV 打印。		
56	墙面彩绘	1. 彩绘内容: 舞蹈; 2. 尺寸: 约长 7000mm*宽 3000mm; 3. 材质: 无缝无纺布; UV 打印。	21	平方米
57	金属桥架	1MR200*100 $\delta=1.0\text{mm}$; 含三通、弯头、盖板等配件安装。	43	M
58	资料柜	尺寸: 约 1800mm \times 850mm \times 390mm 中间 2 个抽屉、2 组可调节隔板、板材厚度: $\geq 1\text{mm}$ 镀锌钢板。	4	个
59	桥架刷金属漆	刷油要求: 刷除锈漆两道, 调和漆两道。	112	Kg
60	电话插座	安装高度: 底边距地约 0.3 米墙上壁装。	4	个
61	网络插座	安装高度: 底边距地约 0.3 米墙上壁装。	13	个
62	茶具	每套含 22 件套装; 含有茶盘 1 个 茶具套装 1 套 排水管 1 个 吸水球 1 个 茶宠 1 个 尿童子 1 个 茶道 1 个 养壶笔一支 茶巾一张 杯叉 1 根 四个杯垫 1 个 茶叶罐 四合一电器 (烧水壶 消毒锅 抽水器 抽水管 电器防漏电底座); 茶盘尺寸: 约 54CM \times 34CM \times 5CM。	20	套
63	文房四宝	每套含大白云, 中狼毫, 小狼毫, 小艺云小楷各一支; 鸡翅木笔挂一个, 八卦砚台, 宣纸一包, 毛边纸 2 包, 墨汁, 笔山等。	20	套
64	学生专用椅子	全实木; 颜色: 仿古色; 尺寸: 约 1600mm \times 800mm \times 800mm。	20	张
65	老师专用桌子	全实木; 颜色: 仿古色; 尺寸约 2000mm \times 750mm \times 800mm。	1	张
66	老师专用椅子	全实木; 颜色: 仿古色; 尺寸约 1120 mm \times 520 mm \times 62 mm。	2	张
67	学生专用桌子	全实木; 颜色: 仿古色; 尺寸约 1400 mm \times 450 mm \times 350 mm。	8	张
68	隔音轻质砖墙	1. 规格: 墙厚度约 20cm, 砖约 600mm \times 300mm \times 100mm, 柱子: 约 20cm \times 20cm(隔 6m)。 2. 隔音效果: 吸收 38~68 分贝的音波。 3. 抗压强度: 大于 25 千克/平方厘米。 4. 耐火强度: $\geq 600^{\circ}\text{C}$ 。 5. 保温隔热性能: ≤ 0.15 千卡/米 \times 时 \times 度。 6. 材质: 粘土质、低铁莫来石为骨料, 以硅线石复合为基质, 另添特种添加; 剂和少量稀土氧化物混炼, 经高压成型、高温烧成。 7. 含卸货、上楼搬运、安装。	18.3	m ²
69	陶粒混凝土回填	1. 水泥: 应采用 P042.5 以上普通硅酸盐水泥。要求不同品种、不同品牌、不同强度等级的水泥不得混用。 2. 砂: 中粗砂 (供应商必须送样工地进行封样, 有技术总工、质检确定是否为中粗砂, 以便对批量来料进行外观对比控制, 材料进场必须通过质	67	m ²

		<p>检、工长验收后方可进场使用)，含泥量不大于3%。当采用石硝时，其粒径应为1mm~5mm，且含泥量不大于3%。</p> <p>3. 陶粒：应使用密度等级大于400级的粉煤灰陶粒，最大粒径不应大于垫层厚度的2/3，含泥量不大于2%。不得有混夹杂物或粘土块。</p>		
70	自流坪楼地面	<p>1. 高强度水泥，施工厚度$\geq 3\text{mm}$，收光。</p> <p>2. 适用于PVC、橡胶地板、木地板、地胶、地毯垫层找平。</p> <p>3. 采用优良流动性，自动流平地面。</p> <p>4. 抗压强度$\geq 25\text{MPa}$，抗折强度$\geq 5\text{MPa}$。</p> <p>5. 含卸货、上楼搬运。</p>	117	m^2
71	木地板	<p>1. 三层结构：包括底层（防水型多层胶合板，$\geq 20\text{mm}$）；龙骨层（松木，约$30\text{mm} \times 40\text{mm}$）；地板层。</p> <p>2. 材质：红松。</p> <p>3. 图案：木纹。</p> <p>4. 颜色：原色，采用UV辊涂耐磨漆。</p> <p>5. 地板厚度：约22mm。</p> <p>6. 甲醛释放量：E0（$\leq 0.5\text{mg/L}$）。</p> <p>7. 静曲强度：$\geq 30\text{MPa}$。</p> <p>8. 弹性模量：$\geq 4000\text{MPa}$。</p> <p>9. 含水率：7%~12%。</p> <p>10. 耐磨系数：0.4~0.6。</p> <p>11. 浸渍剥离：每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3。</p> <p>12. 表面耐污染：无污染痕迹，板上结巴的直径不得超过7到9毫米；规格：宽度约60mm * 长度1800mm。</p>	170	m^2
72	阻燃地毯	<p>1. 材质：上层：加密丙纶、底层：PVC。</p> <p>2. 厚度：$\geq 6\text{cm}$。</p> <p>3. 环保级别：E1级。</p> <p>4. 阻燃级别：B1级。</p> <p>5. 特性：耐高温+120摄氏度、耐低温-30摄氏度、防潮防霉。</p>	65.14	m^2
73	石材门槛石	<p>1. $\geq 20\text{mm}$厚大理石板铺平拍实，水泥砂浆擦缝。</p> <p>2. $\geq 30\text{mm}$厚1:3干硬性水泥砂浆。</p> <p>3. 素水泥浆一道。</p> <p>4. 石材六面做防污、防碱处理。</p> <p>5. 石材晶面处理。</p>	4.55	m^2
74	木质踢脚线	<p>1. 木质踢脚线（规格：$h=100\text{mm}$）。</p> <p>2. 采用$\geq 12\text{mm}$厚木饰面板。</p> <p>3. 采用$\geq 12\text{mm}$厚阻燃胶合板基层。</p>	124	米
75	侧条瓷砖	<p>1. 全抛釉防滑地砖，厚度：约10mm，尺寸：约$800\text{mm} \times 120\text{mm}$。</p>	11.44	米

		<p>2. 技术性能指标: 吸水率:平均值$\leq 10\%$;耐急冷急热性:经耐急冷急热试验不出现炸裂或裂纹;抗釉裂性:经抗釉裂性试验后釉面无裂纹;。</p> <p>3. 各类瓷砖均不得有结构分层缺陷存在。</p> <p>4. 瓷砖的放射性的指标满足 GB 6566-2010 技术指标中 A 级的标准。</p> <p>5. 瓷砖表面平整、洁净、色泽均匀,无裂痕和缺损。</p> <p>6. 在装卸瓷砖时,不得碰撞摔打;该砖须用纸箱包装供应,进场的箱内砖不得有破损现象。</p> <p>7. 符合 GB/T4100-2015 标准要求合格品指标的相应要求。</p> <p>8. 采用纳米负离子材料,具有抗菌防污能力。</p> <p>9. 含水泥.沙子等铺贴辅材。</p> <p>10. 无电梯,搬运至四楼。</p>		
76	墙面抹平	混合砂浆;砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1:2}。	183	m ²
77	轻质龙骨隔墙	<p>1. 采用表面热镀锌的冷轧钢带制作而成,镀锌量为$\geq 120\text{g}/\text{m}^2$。</p> <p>2. 双面麻花压花处理,强度比同型号提高 20%,主龙骨 50*15*3cm.副龙骨 50*19*0.5cm。</p> <p>3. 配件包括边角线,三角龙骨,主龙骨,12厘米镀锌螺杆,大吊,三角吊片,膨胀螺丝,螺母,三角龙骨连接件。</p> <p>4. 采用规格 40*40mm 聚脂粉末白色特制方通长龙骨。</p> <p>5. 采用 50 mm 轻钢主龙骨吊件;7 字吊码厚度$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>6. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	324.6	m ²
78	隔音棉	<p>1. 材质:双层复合隔音吸收棉。</p> <p>2. 厚度: $\geq 7\text{cm}$。</p> <p>3. 环保级别: E1 级。</p> <p>4. 阻燃级别: B1 级;</p> <p>5. 隔音系数: $\geq 36.6\text{dB}$;</p> <p>6. 吸音系数: $\geq 32.8\text{dB}$;</p> <p>7. 要求弹性市、耐高温$\geq +130$ 摄氏度、耐低温≤ -30 摄氏度、防水防潮。</p>	367.6	m ²
79	墙面饰面板	<p>1. 板材尺寸: 约1220mm (长)*2440mm (宽)*18mm (厚)。</p> <p>2. 材质: $\geq 12\text{mm}$厚木饰面板侧壁, $\geq 12\text{mm}$厚阻燃胶合板基层侧壁。</p> <p>3. 纯实木胶合,采用异氰酸脂胶木材为专用胶;达防火要求。</p> <p>4. 十层长条实木片纵横交错的结构层压而成,实木片之间相互牵制,不易吸湿膨胀、收缩开裂。</p> <p>5. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	125	m ²
80	墙面隔音饰面板	<p>1. 长度约2440mm,宽度约197mm。</p> <p>2. 外层结构:厚度$\geq 15\text{mm}$ 环保木质吸音板,背面贴黑色吸音网布,吸音效果强;无味、无辐射、甲醛达标。</p> <p>3. 内层结构:截面为长方形条尺寸:约30mm\times40mm,要求防火,达到良</p>	63	m ²

		<p>好的吸音效果，木条中间为$\geq 10\text{mm}$厚玻纤。</p> <p>4. 技术指标：吸声系数（NRC）：0.46~0.95aw；甲醛含量：满足国家环保标；准燃烧性能：B1级；放射性：A类；防潮性能：满足国家标准；含水率：12.3%；厚度膨胀（浸于水中24hrs）：$\leq 2\%$；热传导率（K值）：0.108；抗弯强度：9.0-12.0 N/ mm^2。</p> <p>5. 无电梯，搬运至三楼，含安装。</p>		
81	玻璃隔断	<p>1. 骨架：角铁，刷防锈漆三遍。</p> <p>2. 面层材料：$\geq 12\text{cm}$钢化玻璃。</p> <p>3. 边框材料：不锈钢包边。</p> <p>4. $\geq 1\text{mm}$厚黑色亮光不锈钢包边（防指纹），12厚阻燃板基层板。</p>	36.79	m^2
82	布纹硬包	<p>1. 准燃烧性能：B1级。</p> <p>2. 布纹硬包（18厚阻燃胶合板穿孔，面饰布纹）穿孔率$\geq 60\%$，孔径不小于10mm。</p> <p>3. $\geq 1\text{mm}$厚黑色亚光不锈钢包边（防指纹）。</p>	19.23	m^2
83	墙面饰面板（防火门）	<p>1. 板材尺寸：约1220mm（长）*2440mm（宽）*18mm（厚）。</p> <p>2. 材质：杉木芯（白樱桃）。</p> <p>3. 表面工艺：浮雕/柔光面。</p> <p>4. 结构：纯实木胶合。</p> <p>5. 除甲醛基材以加拿大天然杨木为原材料，采用异氰酸脂胶木材为专用胶。</p> <p>6. 数十层长条实木片纵横交错的结构层压而成，实木片之间相互牵制，要求不易吸湿膨胀、收缩开裂。</p> <p>7. 环保标准等级：E1级别；板面平整光洁，强度高，膨胀系数小。</p> <p>8. $\geq 0.5\text{mm}$厚仿木纹铝单板饰面。</p> <p>9. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	32.4	m^2
84	石棉硅酸盖板吊顶	<p>1. 尺寸：约1200mm\times2400mm。</p> <p>2. 厚度：约8mm。</p> <p>3. 密度：1100-1300kg/ m^3。</p> <p>4. 弹性系数：$\geq 3000\text{N}/\text{mm}^2$。</p> <p>5. 抗弯强度：9.0-12.0N/ mm^2。</p> <p>6. 隔音，A级防火，大于等于4小时防水。</p> <p>7. $\geq 1\text{mm}$厚C50轻钢龙骨（主）间距$\leq 1200\text{mm}$。</p> <p>8. $\geq 1\text{mm}$厚C50轻钢龙骨（副）间距$\leq 500\text{mm}$。</p> <p>9. $\geq 8\text{mm}$吊杆。</p> <p>10. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	322	m^2
85	天棚铝扣条吊顶	<p>1. $\geq 1\text{mm}$厚C50轻钢龙骨（副）间距$\leq 500\text{mm}$。</p> <p>2. $\geq 1\text{mm}$厚C50轻钢龙骨（主）间距$\leq 1200\text{mm}$。</p>	37.44	m^2

		3. 约 600*1200*1.2mm 铝扣板(白色、无孔)。 4. $\geq 8\text{mm}$ 吊杆。 5. 含卸货、上楼搬运、安装。		
86	铝扣板吊顶	基材采用铝镁合金, 表面进行深层工艺处理; 尺寸约 600mm*600mm, 厚度 $\geq 0.7\text{mm}$, 韧性强不变形。	97.9	m^2
87	铝扣格栅吊顶	铝扣板条形专用龙骨; $\geq 8\text{mm}$ 吊杆; 约 100*200*0.8mm 白色铝扣板条形吊顶约@150mm。	207.8	m^2
88	木窗帘盒	环保标准等级:E1 级别; 板面平整光洁、强度要求高. 膨胀系数要求小; 含卸货、上楼搬运、安装。	72.81	米
89	灯带槽	面料石棉硅酸盖板做腻子涂料 1. 尺寸: 高约 1200mm \times 2400mm。 2. 厚度: 约 8mm。 3. 密度: 1100-1300kg/ m^3 。 4. 弹性系数: $\geq 3000\text{N}/\text{mm}^2$ 。 5. 抗弯强度: 9.0-12.0N/ mm^2 。 6. 隔音, A 级防火, 大于等于 4 小时防水。 7. $\geq 1\text{mm}$ 厚C50轻钢龙骨(主)间距 $\leq 1200\text{mm}$ 。 8. $\geq 1\text{mm}$ 厚C50轻钢龙骨(副)间距 $\leq 500\text{mm}$ 。 9. $\geq 8\text{mm}$ 吊杆。	10.1	m^2
90	木质门	1. 尺寸: 约 2100mm \times 1500mm \times 250mm; 包括: 门扇、门套、五金、B 级门锁等。 2. 门体形式: 实木复合门。 3. 门芯材料: 樟松为原料的三维集成材, $\geq 30\text{mm}$ 厚。 4. 胶粘剂: 国产绿色环保胶。 5. 复合板: $\geq 6\text{mm}$ 厚 E1 级环保中密度板, 双面。 6. 表面木皮: 0.6mm 厚天然木皮。 7. 表面油漆: 专业聚酯家具漆, 含底漆面漆。 8. 四周封边: 实木。 9. 门框、套: 樟松为原料的三维集成材。 10. 贴脸线条: 实木。 11. 烘干方式: 木材为烘干成品, 达到国家标准。 12. 木门的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。 13. 木门表面要求洁净, 不得有创痕、锤印、划痕或污染物等。 14. 木门的割角、拼缝应严密平整; 门框、裁口应顺直, 创面要求平整; 木门上的槽、孔要求边缘整齐, 无毛刺。 15. 门内面板隔音: 软包皮革。 16. 含上楼及安装。	26.77	m^2
91	金属门	1. 尺寸约为: 约 2100mm \times 900mm \times 250mm (根据安装情况定制), 包含:	2.8	m^2

		<p>门扇、门框。</p> <p>2. 门扇：采用冷轧钢板，门扇规格应不小于 70mm，门扇在内部和周圈要求设有网状钢骨架，骨架所用钢板厚度$\geq 0.6\text{mm}$，室内外板厚均$\geq 0.5\text{mm}$。</p> <p>3. 门框：采用冷轧钢板，钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，门框规格$\geq 50\text{mm} \times 85\text{mm}$，应设有楔形槽（燕尾槽），用于镶嵌防火条，除底槛外，门框三边均要求设置 PVC 密封胶条，铰侧门框应焊有三个防撬销（或铰链有防撬钩），防撬销与门扇销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象，门框下槛采用不锈钢地框，不锈钢板厚度不小于 1.0mm。</p> <p>4. 门锁：B 级锁。</p> <p>5. 铰链：选用中号 180 度明铰链，根据安装情况定制，明铰链要求耐用。</p> <p>6. 密封条：PVC 密封条。</p> <p>7. 所有钢质零部件均应进行防锈处理，焊接处打磨平整，涂防锈漆。</p> <p>8. 含上楼及安装。</p>		
92	墙面涂料	<p>1. 合一墙面漆，高效净味，气味消散时间 8 小时以下。</p> <p>2. 哑光灰，可调色，高遮盖，墙面效果均匀平整。</p> <p>3. 游离甲醛$\leq 5\text{mg/kg}$，达到 E0 级环保标准。</p> <p>4. 无苯、甲苯、二甲苯、乙苯$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>5. 规格：18L。</p> <p>6. 安装要求：基层平整腻子层，底漆两遍面漆两遍。</p> <p>7. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	1130	m^2
93	金属面油漆	<p>面刷两道防锈漆；刷银灰色面漆一点；部位：钢构件，除镀锌钢构件外。</p>	34.86	m^2
94	压腿杆	<p>1. 把杆采用曲柳木，直径约 55mm，内含$\geq 2.0\text{cm}$ 直径的锰钢带弹性。</p> <p>2. ABS 大底座支架，全电镀升降调节立杆，烤漆处理含卸货、上楼搬运、安装。</p>	28.7	米
95	服务台	<p>1. 纯实木定制贴面胶合服务台。</p> <p>2. 除甲醛基材以天然杨木为原材料，采用异氰酸脂胶木材为专用胶。</p> <p>3. 胶粘剂：国产绿色环保胶。</p> <p>4. 复合板：$\geq 6\text{mm}$ 厚 E1 级环保中密度板，双面。</p> <p>5. 表面木皮：$\geq 0.6\text{mm}$ 厚天然木皮。</p> <p>6. 表面油漆：专用聚酯家具漆，含底漆面漆。</p> <p>7. 四周封边：实木。</p> <p>8. 规格尺寸：约 1200mm*1250mm。</p> <p>9. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	1	张
96	定制装饰架	<p>1. 规格：根据安装情况进行定制，约 2000mm*3000mm。</p> <p>2. 环保 E0 级全桉厚芯多层实木免漆生态板。</p> <p>3. 板面耐磨，浸胶后透明，防潮性好。</p> <p>4. 采用无醛生态粘合剂。</p> <p>5. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	12	m^2

97	成品黑板	<p>1. 面板：采用厚度$\geq 0.3\text{mm}$镀锌钢板；喷涂黑板专用面漆；经高温固化而成；颜色为墨绿色；表面细致光洁；书写要求流畅、抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命要求≥ 10年。</p> <p>2. 背面：采用厚度为$\geq 0.27\text{mm}$SGCC镀锌钢板，板面要求平整，镀层要求牢固、光滑、均匀。</p> <p>3. 夹层：采用消音板做夹层；面层要求平整、无折痕、不变形，吸音要求强、要求环保。</p> <p>4. 绿板边框：采用$49*30\text{mm}$壁厚$\geq 1.2\text{mm}$</p>	3.6	m^2
98	窗帘	安薄绒植绒压花遮光窗帘，包含轨道、布带、挂钩. 以及相关的其他配件和辅料等，滑轨采用静音技术，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于 0.01。	28.8	米
99	茶道窗帘	安薄绒植绒压花遮光窗帘，包含轨道. 布带. 挂钩. 以及相关的其他配件和辅料等，滑轨采用静音技术，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于 0.01。	11	米
100	校徽标识	学校校徽规格圆形 $\Phi 600\text{mm}$ ；需发光亚克力板。	1	套
101	字母标识牌	亚克力底板；亚光玫瑰金不锈钢发光字。	5	个
102	户内配电箱	<p>1. 暗装，8回路。</p> <p>2. 壳体采用PC料，高强度、阻燃、耐高温。</p> <p>3. 面板采用ABS料，高强度、阻燃、耐高温。</p> <p>4. 空开架采用镀锌钢板。</p> <p>5. 有单独专门的接地线螺丝。</p> <p>6. 高纯度零汇流排。</p> <p>7. 具有6至8个空气开关。</p>	8	台
103	长面板灯	<p>1. LED平面灯；规格$300\text{mm}*1200\text{mm}$ LED。</p> <p>2. 额定功率：40W。</p> <p>3. 规格：约1200mm（长）$\times 300\text{mm}$（宽）$\times 17\text{mm}$（厚）。</p> <p>4. 色温：白光$\geq 5700\text{K}$，无暗区，无频闪，高显色，高透光率。</p> <p>5. 灯罩材质：聚丙烯（PP）。</p> <p>6. 灯身材质：航空铝面板，压铸成型，直角边，边框防氧化处理，边角处密封严密。</p> <p>7. 防潮，防尘，防蚊子，抗氧化，搞油污。</p> <p>8. 具备散热系统，保障LED芯片使用寿命。</p> <p>9. 控制方式：普通开关控制。</p> <p>10 光源使用寿命：≥ 20000小时。</p> <p>11. 含安装五金配件：吊杆、膨胀钉等。</p> <p>12. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	16	套
104	长形面板灯	<p>1. LED平面灯；规格约$200\text{mm}*2400\text{mm}$ LED。</p> <p>2. 额定功率：40W。</p>	21	套

		<p>3. 规格：约 200mm（长）×2400mm（宽）×17mm（厚）。</p> <p>4. 色温：白光 ≥5700K，无暗区，无频闪，高显色，高透光率。</p> <p>5. 灯罩材质：聚丙烯（PP）。</p> <p>6. 灯身材质：航空铝面板，压铸成型，直角边，边框抗氧化处理，边角处密封严密。</p> <p>7. 防潮、防尘、防蚊子、抗氧化、搞油污。</p> <p>8. 具备散热系统，保障 LED 芯片使用寿命。</p> <p>9. 控制方式：普通开关控制。</p> <p>10. 光源使用寿命：≥20000 小时。</p> <p>11. 含安装五金配件：吊杆、膨胀钉等。</p> <p>12. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>		
105	方形面板灯	<p>1. 电压：111V~240V（含）；规格 600 mm *600 mm LED。。</p> <p>2. 灯身材质：铝。</p> <p>3. 灯罩材质：PMMA 高透光率灯罩。</p> <p>4. 光源类型：LED。</p> <p>5. 照射面积：5 m²-10 m²。</p> <p>6. 灯罩形状：正方形。</p> <p>7. 灯罩辅材质：PMMA 高透光率灯罩。</p>	12	套
106	LED 筒灯	<p>1. 光源类型 LED 芯片，内置一体化驱动电源。</p> <p>2. 功率 5.5W。</p> <p>3. 颜色：白色。</p> <p>4. 光色：白色，≥6500K 色温。</p> <p>5. 安装方式：嵌入式。</p> <p>6. 光源使用寿命：≥20000 小时。</p> <p>7. 材质：灯身：铝合金；灯罩：PVC。</p> <p>8. 含卸货、上楼搬运、安装。</p>	56	套
107	LED 灯带	<p>1. ≥5600K 色温，功率：约 8w/m。</p> <p>2. 采用全新芯片技术，亮度要求高，光衰要求小，亮度要求均匀。</p> <p>3. 高透光率，表面要求平整，线路板无褶皱。</p> <p>4. 软灯带 FPC 板表面加覆盖膜，抗拉力要求强。</p> <p>5. 环保塑胶，无异味，双层注塑，要求安全环保。</p> <p>6. 连接长度≥ 50 米，方便安装。</p>	95	米
108	出口指示灯	<p>1. 输入电压:AC220V/50HZ。</p> <p>2. 光源类型：LED。</p> <p>3. 应急时间：≥90min。</p>	5	套
109	疏散指示灯	<p>额定功率：AC220V 50HZ，主电功率：<5W，应急时间：大于 90 分钟，防护等级：IP30，应急转换：小于 0.2S，双向指示。</p>	13	套
110	应急灯	<p>输入电压:AC220V/50HZ；光源类型：LED；应急时间：≥90min；</p>	13	套
111	双联单控开关	<p>1. 壳体采用 PC 料，高强度、阻燃、要求耐高温，双开单控。</p>	1	个

		<p>2. 通体采用阻燃 PC 材料，接线绝缘采用阻燃尼龙。</p> <p>3. 内部固定后架采用一次成型压铸而成，不焊接，安全系数要求高。</p> <p>4. 开关触点：银合金，导电强，防电火花。</p> <p>5. 弹簧：锰钢，反复按压不松懈，要求耐磨损、耐高温。</p> <p>6. 额定电流 10A。</p> <p>7. 额定电压：220V~250V。</p> <p>8. 额定功率：2500W。</p> <p>9. 颜色：白色。</p>		
112	三联单控开关	<p>1. 壳体采用 PC 料，要求强度高、阻燃、耐高温，三开单控。</p> <p>2. 通体采用阻燃 PC 材料，接线绝缘采用阻燃尼龙。</p> <p>3. 内部固定后架采用一次成型压铸而成，不焊接，安全系数要求高。</p> <p>4. 开关触点：银合金，导电强，防电火花。</p> <p>5. 弹簧：锰钢，反复按压不松懈，耐磨损、耐高温。</p> <p>6. 额定电流 10A。</p> <p>7. 额定电压：220V~250V。</p> <p>8. 额定功率：约 2500W。</p> <p>9. 颜色：白色。</p>	5	个
113	四联单控开关	<p>1. 壳体采用 PC 料，高强度、阻燃、耐高温，四开单控。</p> <p>2. 通体采用阻燃 PC 材料，接线绝缘采用阻燃尼龙。</p> <p>3. 内部固定后架采用一次成型压铸而成，不焊接，安全系数要求高。</p> <p>4. 开关触点：银合金，导电强，防电火花。</p> <p>5. 弹簧：锰钢，反复按压不松懈，耐磨损、耐高温。</p> <p>6. 额定电流 10A。</p> <p>7. 额定电压：220V~250V。</p> <p>8. 额定功率：约 2500W。</p> <p>9. 颜色：白色。</p>	2	个
114	空调插座	16A, 6 位, 防雷, 防电泳。	3	个
115	普通二、三孔插座	10A, 6 位, 防雷, 防电泳。	40	个
116	柜式空调开关箱	<p>1. 暗装，3 回路。</p> <p>2. 壳体采用 PC 料，高强度、阻燃、耐高温。</p> <p>3. 面板采用 ABS 料，高强度、阻燃、耐高温。</p> <p>4. 空开架采用镀锌钢板。</p> <p>5. 有单独专门的接地线螺丝。</p> <p>6. 高纯度零汇流排。</p> <p>7. 采用 2 个空气开关。</p>	12	个
117	塑料绝缘导线	<p>1. 采用 BVVB 3*2.5 m² 国标铜线。</p> <p>2. 导体材质：99.99%无氧铜。</p> <p>3. 绝缘材质：环保聚氯乙烯。</p> <p>4. 绝缘厚度：≥0.8mm。</p>	1950	米

		5. 额定电压：220V。 6. 颜色：红（火）、蓝（零）、黄绿（地）。		
118	塑料绝缘导线	1. BVVB 3*4 m ² 国标铜线国标铜线。 2. 导体材质：99.99%无氧铜。 3. 绝缘材质：环保聚氯乙烯。 4. 绝缘厚度：≥0.8mm。 5. 额定电压：220V。 6. 颜色：红（火）、蓝（零）、黄绿（地）。	1850	米
119	塑料绝缘导线	1. BVVB 3*6 m ² 国标铜线。 2. 导体材质：99.99%无氧铜。 3. 绝缘材质：环保聚氯乙烯。 4. 绝缘厚度：≥0.8mm。 5. 额定电压：220V； 6. 颜色：红（火）、蓝（零）、黄绿（地）。	599	米
120	塑料绝缘导线	1. BVVB 3*10 m ² 国标铜线； 2. 导体材质：99.99%无氧铜。 3. 绝缘材质：环保聚氯乙烯。 4. 绝缘厚度：≥0.8mm。 5. 额定电压：220V。 6. 颜色：红（火）、蓝（零）、黄绿（地）。	318	米
121	塑料套管	绝缘套管。	1850	米
122	橡胶板卷材	塑料卷材按弹性≥3mm 厚。PVC 防静电地板、 橡胶板卷材搭接位置需 2cm 左右的搭接。	246	m ²
123	文化墙仿古砖	1. 规格约：长 190mm*宽 60mm*厚 4mm，仿古青砖。 2. 材质：陶粒、石粉、沙子。 3. 要求均不得有结构分层缺陷存在。 4. 砖的放射性的指标满足 GB 6566-2010 技术指标中 A 级的标准。 5. 表面洁净. 色泽均匀，无裂痕和缺损。 6. 含水泥. 沙子等铺贴辅材。 7. 无电梯，搬运至三楼。	37	m ²
124	文化知识墙	≥9mm 无石棉硅酸钙板，40mm*40mm 木方通；防火涂料≥3 度。	4.5	m ²
125	铝单贴面板	≥0.5mm 厚仿木纹铝单板饰面；部位：防火门。	32.4	m ²
126	石膏造型	石膏图案网状。	28.18	m ²
127	木饰面收边	≥12mm 厚木饰面板。	51	m ²
128	砖砌体拆除	砌体材质：砌块：无电梯自行搬运及弃渣	7.46	m ²
129	钢管架搭	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以上。	91.65	m ²

	设			
130	满堂架搭 设	钢管满堂脚手架 基本层 高约 3.6m。	726	m ²
二、采购预算：本项目政府采购预算金额为人民币壹佰伍拾万元整（¥1500000.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。				
三、核心产品		本项目核心产品为第 22 项号产品“AR 虚拟投射互动宣泄系统”。		
四、商务要求：				
售后服务要求		<p>一、售后技术服务要求（以下所费用均包含在谈判报价中，采购人不再另行支付）：</p> <p>1. 免费保修要求：</p> <p>（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。</p> <p>（2）第 13 项号货物“台式计算机”免费保修期最短不得少于 3 年；其余项号货物免费保修期最短不得少于 1 年；免费保修期自产品安装调试并验收合格之日起计算。</p> <p>（3）免费保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免人工费、维修费）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，成交供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，成交供应商应负责更换整件产品。</p> <p>2. 技术服务及培训要求：</p> <p>采购范围内的货物送货上门；按采购人要求安装、调试验收合格；提供现场技术培训，保证使用人员正常操作产品的各种功能，送货上门、安装调试至设备到最佳状态、培训操作人员，提供全套说明书。</p> <p>二、供应商于响应文件中必须提供售后服务承诺书：包含但不限于交付使用期及地点、免费保修承诺、技术服务及培训要求承诺等，否则，响应文件作无效。</p>		
交付使用期及地点		<p>1. 交付使用期：自签订合同之日 70 日历天。</p> <p>2. 交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>		
付款方式		货物验收合格并正常使用后，成交供应商在 5 个工作日内开具全额发票给采购人，采购人在收到发票后 15 个工作日内一次性支付合同总金额（无息）。		
规范标准		采购标的需执行相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。		
现场演示要求		供应商于本项目响应文件递交截止时间当天上午 10 时 00 分后在规定时间内对所竞第 28 项号产品“心脑调谐仪”的“脑力恢复模式、精神舒缓模式、深度激活模式三大功能模式进行现场演示”（具体现场演示时间以本项目谈判小组通知为准，供应商自行准备演示相关设备，现场仅提供电源）。未作现场演示或未能完整演示出所有功能的，响应文件均按无效处理。		
其他要求		<p>1. 验收要求：</p> <p>（1）采购人按谈判文件要求、成交供应商承诺以及国家现行有关质量检验评定标准和安装技术验收规范执行并验收。</p> <p>（2）因产品或安装质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。</p> <p>2. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的作响应文件无效处理。</p>		

第四章 响应文件（格式）

响应文件（封面）

采购项目编号：_____

项目名称：_____

（供应商名称）

年 月 日

2. 商务文件：

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7) 供应商必须按格式填写参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8) 供应商必须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用查询页面打印文件；

9) 供应商必须按格式填写“商务响应表”；

10) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）或者相关职能部门出具的证明材料；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）]（如有，须提供）。

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”;

附件:

谈 判 书 (格式)

云之龙招标集团有限公司:

依据贵方_____项目(采购项目名称及项目编号)政府采购的谈判邀请,我方(姓名和职务)经正式授权并代表供应商_____ (供应商名称、地址)提交响应文件(价格文件、商务文件、技术文件)正本壹份和副本贰份。

在此,签字代表宣布同意如下:

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件,包括(补遗文件)(如果有的话);将自行承担因对全部竞争性谈判文件(补遗文件)(如果有的话)理解不正确或误解而产生的相应后果;我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 本项目响应文件有效期:自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。
4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 邮箱: _____

办公电话: _____ 传真: _____ 委托代理人联系电话: _____

开户名称: _____

开户银行: _____

账号: _____

供应商(公章,自然人除外): _____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印):

响应日期: _____

注: 1.谈判书必须由法定代表人(负责人/自然人)或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

2.供应商必须按本谈判书(格式)要求注明清楚联系方式(包括地址、邮编、邮箱、电话等),从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

谈判声明书（格式）

致：云之龙招标集团有限公司：

_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称、规格型号详见“谈判报价表”。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

法定代表人（负责人/自然人）签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：____年____月____日

注：谈判声明书必须由法定代表人（负责人/自然人）签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。

②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

附件：

法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】_____

日期： 年 月 日

注：“法定代表人（负责人/自然人）身份证明”必须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。同时附法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件。

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；
附件：

授权委托书（格式）

致：_____（采购代理机构）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人（负责人）签字：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

供应商公章：

年 月 日

注：此授权委托书必须由法定代表人（负责人）及被授权人签字并加盖供应商公章。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

7) 供应商必须按格式填写参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明（格式）

云之龙招标集团有限公司：

我（公司）参加贵公司组织_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。我（公司）在此郑重声明，我（公司）参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（负责人/自然人）签字：_____

供应商公章：_____

年 月 日

注：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明必须由法定代表人（负责人/自然人）签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

8) 供应商必须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用查询页面打印文件

9) 供应商必须按格式填写“商务响应表”

附件：

商务响应表（格式）

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

项目	竞争性谈判文件要求	供应商的承诺或说明
免费保修期		
售后服务要求		
交货期及地点		
规范标准		
付款方式		

注：商务响应表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：_____年__月__日

10) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》(格式见附件) 或者相关职能部门出具的证明材料；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上(含省级) 监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)] (如有，须提供)

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-----（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 中小企业声明函由加盖供应商公章。

2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

____年____月____日：

注：残疾人福利性单位声明函由加盖供应商公章。

3. 技术文件：

- 1) 供应商必须按格式填写“技术响应表”；
- 2) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；
含但不限于交付使用期及地点、免费保修承诺、技术服务及培训要求承诺；

- 3) “项目采购需求”中要求必须提供的相关证明材料;
- 4) 免费保修期外零配件供应方案 (如有, 请提供);
 - 5) 生产、销售许可证 (如国家实行强制性要求的, 则必须提供)、其他证明文件 (如有, 必须提供);
 - 6) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等 (如有, 请提供);
 - 7) 产品获奖证书 (如有, 请提供);
 - 8) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料, 引进新技术、新工艺、新材料等的情况 (如有, 请提供);
 - 9) 货物制造、检验、验收执行的标准 (如有, 请提供);
 - 10) 质量保证措施 (如有, 请提供);
 - 11) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料 (如有, 请提供);
 - 12) 提供切实可行的优惠承诺 (如有, 请提供)。

1) 供应商必须按格式填写“技术响应表”;

附件:

技术响应表（格式）

采购项目编号: _____

采购项目名称: _____

项号	货物名称	(技术参数) 响应文件的响应情况	偏离情况说明
1			
2			
.....			

注：1. 技术响应表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

2. 供应商应根据所供货物的技术参数、性能指标承诺对照“项目采购需求”详细注明响应情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字: _____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】: _____

日期: _____年____月____日

2) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书

附件：

售后服务承诺书（格式）

包含但不限于：

1. 交付使用期及地点
2. 免费保修承诺
3. 技术服务及培训要求承诺

.....

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：_____年__月__日

注：售后服务承诺书必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

3) “项目采购需求”中要求必须提供的相关证明材料

4) 免费保修期外零配件供应方案（如有，请提供）
附件：

免费保修期外零配件供应方案（格式）

序号	零配件名称	适用机型	单价	折扣
1				
2				
...				

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：_____年__月__日

5) 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，必须提供）

6) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）

7) 产品获奖证书 (如有, 请提供)

8) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料, 引进新技术、新工艺、新材料的等情况 (如有, 请提供)

9) 货物制造、检验、验收执行的标准 (如有, 请提供)

10) 质量保证措施 (如有, 请提供)

11) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料 (如有, 请提供)

12) 提供切实可行的优惠承诺 (如有, 请提供)

第五章 合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方） 广西城市建设学校

采购计划号 201907160054

供应商（乙方） _____

项目编号 _____

签订地点 桂林市

签订时间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项号	货物名称	厂家、品牌规格型号	技术参数、性能、配置	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额（元） ③=①×②
1							
2							
3							
.....							
人民币合计金额大写：		人民币（¥）					

2. **谈判报价：**包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而乙方认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方应按竞争性谈判规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、小样或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付

1. 交付使用期：自签订合同之日起____天内安装调试完毕并交付使用；交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、保修（维护）期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方响应文件承诺执行。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 资金性质：银行贷款。

2. 付款方式：货物验收合格并正常使用后，乙方在 5 个工作日内开具全额发票给甲方，甲方在收到发票后 15 个工作日内一次性支付合同总金额（无息）。

第九条 履约保证金

1. 乙方必须于签订合同前按以下规定的履约保证金金额、递交方式直接转入甲方指定账户。否则，不予签订合同：

2 履约保证金金额（人民币）：按合同金额的 3% 交纳；履约保证金递交方式：转账或电汇形式；履约保证金指定账户：开户名称：广西城市建设学校；开户行：建设银行桂林分行高新支行；账号：45001635207050507101（注：请付款方注明收款人姓名及款项用途）。成交供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入指定账户。否则，不予签订合同。

3. 签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4. 履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后，且免费保修期满不存在质保争议的，由乙方向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后 20 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

5. 在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，

否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 售后服务

1. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场处理。
2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
3. 上述的货物保修（维护）期最短不得少于竞争性谈判要求的年限【保修（维护）期自设备验收合格之日起计算，若乙方竞标承诺保修（维护）期超过竞争性谈判要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
4. 若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之规定按全部货款的三倍赔偿甲方。

第十二条 调试和验收

1. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。甲方现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过七天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此发生的诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等纠纷解决费用，由违约方承担。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自

变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 竞争性谈判文件；
2. 乙方提供的竞标（或应答）文件；
3. 技术响应表、商务响应表、售后服务承诺书；
4. 成交通知书。

第二十条

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 评审方法

谈判小组以竞争性谈判文件为依据，对响应文件进行评审，应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

说明：小型和微型企业最后报价扣除计算。

（1）评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额=最后报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，供应商为小型和微型企业且其所竞标产品均为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予 6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法：供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或其所竞标产品均为小型和微型企业产品的，该供应商的最后报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。